










測温抵抗体（端子箱付）

■ 種類・型式

種類	取付ネジなし		ネジ取付型		ニップル付取付ネジ型（首長）	
型式	シース管：BR-40 シールパイプ：BR-40P		シース管：BR-41 シールパイプ：BR-41P		シース管：BR-42 シールパイプ：BR-42P	
						
種類	ニップル付フランジ型		空気温専用センサ		ニップル付非金属保護管型	
型式	シース管：BR-45 シールパイプ：BR-45P		シース管：BR-46		シース管：BR-47	
						

※保護管は、高温・高圧・振動などの厳しい条件下において、感温部を保護するために使用します。
目的および用途により、最適なものをご指定ください。

■ 端子箱の種類

型式	CS型	CL型	WP型
			

測温抵抗体（端子箱付）

■ 製作可能規格・寸法・材質

○ シールパイプ型

種類	外径φ
シールパイプ（シングル）	10 12 15 18 22

※A級2mA、B級2mAで製作可能
※SUS304、316、316Lで製作可能

○ シース管

種類・材質		外径φ					
		シングル（一対式）	1.0	1.6	3.2	4.8	6.4 8.0
シース管 SUS316	ダブル（二対式）	3.2	4.8	6.4	8.0		

※A級2mA、B級2mAで製作可能
（シース管外径φ1.0およびφ1.6の場合、A級は製作不可）

○ ネジ部

ネジ規格	材質	適用シース管（シールパイプ） 外径φ			
1/8 G(PF)・R(PT)	SUS304	1.0	1.6	3.2	
1/4 G(PF)・R(PT)		1.6	3.2	4.8 6.4	8.0
3/8 G(PF)・R(PT)		3.2	4.8	6.4 8.0	
1/2 G(PF)・R(PT)		3.2~8.0	(10~15)		
3/4 G(PF)・R(PT)		3.2~8.0	(10~22)		

※ネジ取付型（BR-41、BR-41P）、ニップル付取付ネジ型（BR-42、BR-42P）
の場合は、ネジを指定してください。

○ 延長導線

用途	最高使用温度	記号	被覆
耐熱用	150℃	WG	全ガラスウール・ステンレス外シールド付
	180℃	WS	全シリコン
一般用	90℃	WN	全耐熱ビニール・銅内シールド付
	90℃	WB	全耐熱ビニール



一般空気用温度センサ

No.8091-10 価格 12,600 円（税別）

SR-56A-015

○ SK-M460-T および SK-M350-T に最適な一般空気用温度センサ

入力	Pt100Ω (JIS B 級) 3 線式
寸法・質量	(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm コード 1.5m 約 50g

※コードは 10m まで延長可能です。詳しくはお問い合わせください。

