

温度表示器

No.8091-00 表示のみ 価格 130,000 円 (税別)
No.8091-05 上下限警報出力付 [注文製作品] 価格 142,000 円 (税別)

SK-M460-T

※センサは別売りです



詳細はこちら

- 視認性の高い、文字高100mmのLEDを採用
- 壁取り付け型ですが、オプションで吊り下げも可能
- No.8091-05は、ブザー、回転灯などが接続できる上下限警報出力機能付き

表示範囲	−50.0~199.9℃
表示精度	± (0.3+1digit)℃
入力	Pt100Ω (3導線式)
電源	表示のみ : DC12V 約2.8W (専用ACアダプタ付属) 上下限警報出力付 : DC12V 約3.1W (専用ACアダプタ付属)
寸法・質量	約(W)463×(H)213×(D)65mm (突起部除く) 約3.7kg

温湿度表示器

No.8091-50 電圧入力 価格 135,000 円 (税別)
No.8091-55 電圧入力 上下限警報出力付 [注文製作品] 価格 160,000 円 (税別)

SK-M460-TRH

※センサ (変換器) は別売りです

[注文製作品]

No.8091-52 電流入力 価格 145,000 円 (税別)
No.8091-55 電流入力 上下限警報出力付 価格 170,000 円 (税別)

SK-M460-TRH-I

※センサ (変換器) は別売りです



詳細はこちら

- 温湿度変換器SK-RHC (P16参照) の供給電源を内蔵のため、容易に接続が可能 (SK-RHC-V (0~1V)、SK-RHC-I (4~20mA))
- 壁取り付け型ですが、オプションで吊り下げも可能
- No.8091-55、No.8091-57は、ブザー、回転灯などが接続できる上下限警報出力機能付き

■ SK-M460-TRH 電圧入力

表示範囲	温度 : 0.0~65.0℃ 湿度 : 5.0~99.9%rh
表示精度	温度 : ± (0.3+1digit)℃ 湿度 : ± (0.3+1digit)%rh
入力	温度 : DC0~650mV (0.0~65.0℃) 湿度 : DC50~999mV (5.0~99.9%rh)
電源	電圧入力 : DC12V 約3.2W (専用ACアダプタ付属) 電圧入力 上下限警報出力付 : DC12V 約3.8W (専用ACアダプタ付属)
寸法・質量	約(W)463×(H)213×(D)65mm (突起部除く) 約3.5kg

■ SK-M460-TRH-I 電流入力

表示範囲	温度 : 0.0~60.0℃ 湿度 : 5.0~99.9%rh
表示精度	温度 : ± (0.2+1digit)℃ 湿度 : ± (0.2+1digit)%rh
入力	温度 : DC7~20mA (0.0~65.0℃) 湿度 : DC4.8~19.98mA (5.0~99.9%rh)
電源	電流入力 : DC12V 約4.2W (専用ACアダプタ付属) 電流入力 上下限警報出力付 : DC12V 約4.8W (専用ACアダプタ付属)
寸法・質量	約(W)463×(H)213×(D)65mm (突起部除く) 約3.6kg

温度表示器

No.8092-00 表示のみ 価格 126,000 円 (税別)
No.8092-05 上下限警報出力付 [注文製作品] 価格 139,000 円 (税別)

SK-M350-T

※センサは別売りです



詳細はこちら

- 文字高57mmのLEDを採用
- 表示部の角度が変えられるマルチアングルタイプ
- No.8092-05は、ブザー、回転灯などが接続できる上下限警報出力機能付き

表示範囲	−50.0~199.9℃
表示精度	± (0.3+1digit)℃
入力	Pt100Ω (3導線式)
電源	表示のみ : DC12V 約1.8W (専用ACアダプタ付属) 上下限警報出力付 : DC12V 約2.1W (専用ACアダプタ付属)
寸法・質量	約(W)350×(H)165×(D)85mm (突起部除く) 約3.0kg

温湿度表示器

No.8092-50 電圧入力 価格 134,000 円 (税別)
No.8092-55 電圧入力 上下限警報出力付 [注文製作品] 価格 159,000 円 (税別)

SK-M350-TRH

※センサ (変換器) は別売りです

[注文製作品]

No.8092-52 電流入力 価格 144,000 円 (税別)
No.8092-57 電流入力 上下限警報出力付 価格 169,000 円 (税別)

SK-M350-TRH-I

※センサ (変換器) は別売りです



詳細はこちら

- 温湿度変換器SK-RHC (P16参照) の供給電源を内蔵のため、容易に接続が可能 (SK-RHC-V (0~1V)、SK-RHC-I (4~20mA))
- 表示部の角度が変えられるマルチアングルタイプ
- No.8092-55、No.8092-57は、ブザー、回転灯などが接続できる上下限警報出力機能付き

■ SK-M350-TRH 電圧入力

表示範囲	温度 : −15.0~65.0℃ 湿度 : 5.0~99.9%rh
表示精度	温度 : ± (0.3+1digit)℃ 湿度 : ± (0.3+1digit)%rh
入力	温度 : DC−150~650mV (−15.0~65.0℃) 湿度 : DC50~999mV (5.0~99.9%rh)
電源	電圧入力 : DC12V 約3.2W (専用ACアダプタ付属) 電圧入力 上下限警報出力付 : DC12V 約3.8W (専用ACアダプタ付属)
寸法・質量	約(W)360×(H)202×(D)85mm (突起部除く) 約3.7kg

■ SK-M350-TRH-I 電流入力

表示範囲	温度 : −10.0~60.0℃ 湿度 : 5.0~99.9%rh
表示精度	温度 : ± (0.2+1digit)℃ 湿度 : ± (0.2+1digit)%rh
入力	温度 : DC4~20mA (−15.0~65.0℃) 湿度 : DC4.8~19.98mA (5.0~99.9%rh)
電源	電流入力 : DC12V 約4.2W (専用ACアダプタ付属) 電流入力 上下限警報出力付 : DC12V 約4.8W (専用ACアダプタ付属)
寸法・質量	約(W)360×(H)202×(D)85mm (突起部除く) 約3.8kg