

No.8191-00 価格 39,900 円 (税別)

SK-L400T (指示計のみ)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

JCSS 校正対応

※センサはオプションです。
P11~P12をご参照ください。写真はアスファルト用センサ
MC-K7103接続時

詳細はこちら

- 4か所の温度を同時測定
K熱電対センサ対応
さまざまなオプションセンサを最大4本まで接続可能
- 測定値は大きな液晶で表示
- SDカードに測定値を記録
- 4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能
ブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせ
- 多彩な演算表示機能
最高・最低値表示、相対値表示 (REL表示)、
温度差表示 (T1-T2機能)、オフセット機能
- バックライト機能

表示範囲	-202.0~1372℃
本体精度	± (0.3%rdg+1) °C ※測定精度は接続するセンサにより異なります。 ※表面センサ接続の場合は、上記精度+2%rdgとなります。
温度係数	± (0.01%rdg+0.1) °C/°C (18~28℃以外)
許容信号源抵抗	200Ω以下 ※1
記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、 1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電源	単3形アルカリ電池 4本 または 単3形ニッケル水素充電電池 4本 専用 AC アダプタ (オプション)
寸法・質量	約(W)158×(H)106×(D)40mm 約420g (電池含む)
オプション	No.8191-90 専用ACアダプタ 価格 4,500円 (税別) ※長期間の記録は専用ACアダプタをご使用ください No.8191-92 屋外設置用防水ケース 価格 28,000円 (税別)



キャリングケース入り

※1 熱電対素線径による線抵抗の影響で、熱電対の長さによっては測定誤差を生じる場合があります。
・熱電対素線径がφ0.32の場合、熱電対の長さは15m以下でご使用ください。
・熱電対素線径がφ0.32未満の場合、お問い合わせください。

■ 専用データ解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」

- SDカードから記録データを読み込み、グラフ表示ができます
- 各チャンネルごとに、最高値、最低値および平均値を自動算出します
- 積算温度を算出しますので、累積の温度値を解析する場合に最適です
- マーカ設定により、特定の温度値を超えているポイントや特定の温度範囲内であることを簡単に解析することができます
- データをCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます

※ ソフトウェアは製品に付属していません。
弊社ホームページより最新版のソフトウェア
をダウンロードできます。(無料)



詳細はこちら

パソコン画面表示例：
メイン画面