

無線温度ロガー 子機

No.8221-00 価格 17,500 円 (税別)

SK-L700R-T

※センサは別売りです

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

JCSS 校正対応

- 最大2本の温度センサが接続可能
- 親機（中継器）と無線で通信
- JIS C 60529「IP65」に準拠した防塵・防水構造（無線温度ロガー用分離/スリープ/投込センサ接続時）
- 最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガー
- 記憶した測定データは、microSDメモリカード（別売り）にコピー可能
- 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持
- 電池・ACアダプタ（別売り）のどちらでも使用可能

測定範囲	接続するセンサにより異なります。 ※センサ仕様欄参照
表示精度	± (0.1+1digit)°C (at 0~40°C) ± (0.2+1digit)°C (左記以外)
計測チャンネル数	温度2チャンネル
記憶容量	各チャンネル 16000データ
記憶間隔	1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分の13通り
外部メモリ	microSD / SDHC 32GBまで
無線規格	ARIB STD-T108準拠 920MHz帯 / 出力約20mW
通信距離	屋外見通し約400m / 屋内見通し約100m (使用環境により異なります)
保護等級	JIS C 60529 IP65に準拠 ・ACアダプタ未接続時（電池にて使用時） ・CH1、CH2ともにセンサ接続時（SK-L700R-T-1除く） または、センサキャップ取り付け時
電源	単3形アルカリ電池 2本 または 専用ACアダプタ（オプション）
寸法	約(W)114×(H)80×(D)35mm (アンテナ、突起部含まず)
質量	約245g (電池含む)
オプション	No.8229-50 専用ACアダプタ 価格 4,500円 (税別)



CH1: 一体センサ ※センサは別売りです
CH2: 分離センサ



詳細はこちら

無線温度ロガー

SK-L700R-T オプションセンサ

詳細はこちら



※各校正は、子機とのセット校正です。

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格 (税別)	形状・材質など	● 測定精度は下表参照	校正	JCSS
No.8221-11	一体センサ	SK-L700R-T-1	-10.0~60.0°C	5,800円	● センサ部: 約φ11×(H)60mm コネクタ部: 約φ9×L30mm 約9g		●	●
No.8221-12	分離センサ	SK-L700R-T-2 ※1	-40.0~80.0°C	6,300円	● センサ部: 約φ3.3×L13mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約1.6m 約23g		●	●
No.8221-21	スリーブセンサ	SK-L700R-T-21 ※1	-40.0~80.0°C	13,500円	● センサ部: 約φ3×L220mm (先トガリ) 握り手部: 約φ7×L55mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約3m 約45g		●	●
No.8221-22 [注文製作品]	スリーブセンサ (シリコンケーブル)	SK-L700R-T-22 ※1	-40.0~105.0°C	22,500円	● センサ部: 約φ3×L220mm (先トガリ) 握り手部: 約φ7×L55mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約3m 約90g		●	●
No.8221-31	投込センサ	SK-L700R-T-31 ※1	-40.0~80.0°C	16,000円	● センサ部: 約φ17×L90mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約5m 約175g		●	●
No.8221-32 [注文製作品]	投込センサ (シリコンケーブル)	SK-L700R-T-32 ※1	-40.0~105.0°C	26,000円	● センサ部: 約φ17×L90mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約5m 約240g		●	●

※1 特注対応でコード長を10mまで延長可能です。詳しくはお問い合わせください。

■ センサ仕様

型式	SK-L700R-T-1	SK-L700R-T-2	SK-L700R-T-21	SK-L700R-T-22	SK-L700R-T-31	SK-L700R-T-32
測定範囲	-10.0~60.0°C	-40.0~80.0°C	-40.0~80.0°C	-40.0~105.0°C	-40.0~80.0°C	-40.0~105.0°C
測定精度	-10.0~-10.0°C 測定範囲外 -9.9~60.0°C ±0.5°C ※2 60.1~80.0°C 測定範囲外 80.1~105.0°C 測定範囲外	±0.5°C	±1.5°C	±0.6°C	±0.8°C	±0.8°C
保護等級	—	JIS C 60529 IP65に準拠 ※子機接続時	JIS C 60529 IPX7に準拠 ※子機接続時 (ただし子機は JIS C 60529 IP65に準拠)			

※2 SK-L700R-T-1は -10.0~60.0°Cの測定精度