

No.8223-00 価格 22,500 円 (税別)

SK-L700R-TH

※センサは別売りです

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

JCSS 校正対応

- 温湿度一体センサ、分離センサを接続可能
- 親機（中継器）と無線で通信
- 最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガー
- 記憶した測定データは、microSDメモリカード（別売り）にコピー可能
- 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持
- 電池・ACアダプタ（別売り）のどちらでも使用可能

測定範囲	接続するセンサにより異なります。 ※センサ仕様欄参照
表示精度	温度：± (0.1+1digit) °C (at 0 ~ 40°C) ± (0.2+1digit) °C (左記以外) 湿度：± (0.1+1digit) %rh (at 0 ~ 40°C) ± (0.2+1digit) %rh (左記以外)
計測チャンネル数	温度、湿度各 1 チャンネル
記憶容量	各チャンネル 16000 データ
記憶間隔	1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分の13通り
外部メモリ	microSD / SDHC 32GB まで
無線規格	ARIB STD-T108 準拠 920MHz 帯 / 出力約 20mW
通信距離	屋外見通し約 400m / 屋内見通し約 100m (使用環境により異なります)
電源	単3形アルカリ電池 2本 または 専用ACアダプタ (オプション)
寸法	約(W)114×(H)80×(D)35mm (アンテナ、突起部含まず)
質量	約 240g (電池含む)
オプション	No.8229-50 専用ACアダプタ 価格 4,500円 (税別)



CH1：一体センサ ※センサは別売りです



詳細はこちら

SK-L700R-TH オプションセンサ



詳細はこちら



※各校正は、子機とのセット校正です。

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格 (税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8223-11	一体センサ	SK-L700R-TH-1	温度 -10.0~60.0°C 湿度 5.0~95.0%rh	8,500円	● センサ部：約φ11×(H)60mm コネクタ部：約φ9×L30mm 約9g 	●	●
No.8223-12	分離センサ	SK-L700R-TH-2	温度 -20.0~80.0°C 湿度 5.0~95.0%rh	9,600円	● センサ部：約φ11×L34mm コード約1.6m 約35g ※コードは10mまで延長可能です。お問い合わせください。 	●	●

■ センサ仕様

型式	SK-L700R-TH-1	SK-L700R-TH-2
測定範囲	温度 -10.0~60.0°C 湿度 5.0~95.0%rh	温度 -20.0~80.0°C 湿度 5.0~95.0%rh
測定精度	湿度 ±0.5°C 	

■ オプション

- 粉塵の多いところなどへ設置する場合、センサ素子を保護するセンサフィルタをご使用ください

製品番号	製品名	価格
No.8229-60	SK-L700R-TH-1/SK-L700R-TH-2用センサフィルタ (4枚入)	1,600円 (税別)
No.8229-61	SK-L700R-TH-1/SK-L700R-TH-2用センサフィルタ (20枚入)	7,500円 (税別)

センサフィルタ貼付イメージ▶



詳細はこちら