

No.8800-00 価格 19,500 円 (税別)

SK-L751

※センサは別売りです

- 測定データを記憶する2ch温度ロガー
- 温度センサにサーミスタを搭載
サーミスタは応答速度が速いため、温度の変化に素早く反応
- 用途に合わせたセンサラインナップより、最適なセンサを選択可能

測定範囲	接続するセンサにより異なります。 ※センサ仕様欄参照	
指示計精度	±0.2℃ (at 0～40℃)	±0.3℃ (左記以外)
計測チャンネル数	温度2チャンネル	
記憶容量	各チャンネル 16000データ	
記憶間隔	1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り	
外部メモリ	microSD/SDHC 32GBまで	
保護等級	JIS C 60529 IP65に準拠 ・ACアダプタ未接続時 (電池にて使用時) ・CH1、CH2ともにセンサ接続時 (SK-L751-1除く) または、センサキャップ取り付け時	
電源	単3形アルカリ電池 2本 または 専用ACアダプタ (オプション)	
寸法・質量	約(W)114×(H)80×(D)35mm (突起部含まず)	約232g (電池含む)
オプション	No.8229-50 専用ACアダプタ 価格 4,500円 (税別)	

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

JCSS 校正対応

CH1: 一体センサ ※センサは別売りです
CH2: 分離センサ

詳細はこちら

SK-L751 オプションセンサ



※各校正は、指示計とのセット校正です。

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	● 測定精度は下表参照	校正	JCSS
No.8810-01	一体センサ	SK-L751-1	-10.0～60.0℃	5,800円	● センサ部: 約φ11×(H)60mm コネクタ部: 約φ9×L30mm 約9g		●	●
No.8810-02	分離センサ	SK-L751-2 ※1	-40.0～80.0℃	6,300円	● センサ部: 約φ3.3×L13mm コード約1.6m 約23g		●	●
No.8810-21	スリーブセンサ	SK-L751-21 ※1	-40.0～80.0℃	13,500円	● センサ部: 約φ3×L220mm (先トガリ) 握り手部: 約φ7×L55mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約3m 約45g		●	●
No.8810-22 [注文製作品]	スリーブセンサ (シリコンケーブル)	SK-L751-22 ※1	-40.0～105.0℃	22,500円	● センサ部: 約φ3×L220mm (先トガリ) 握り手部: 約φ7×L55mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約3m 約90g		●	●
No.8810-23 [注文製作品]	スリーブセンサ (シリコンケーブル)	SK-L751-23 ※1	-40.0～200.0℃	24,500円	● センサ部: 約φ3×L220mm (先トガリ) 握り手部: 約φ7×L55mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約3m 約90g		●	●
No.8810-24 [注文製作品]	スリーブセンサ (シリコンケーブル)	SK-L751-24 ※1	-40.0～200.0℃	25,500円	● センサ部: 約φ3×L420mm (先丸) 握り手部: 約φ7×L55mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約3m 約95g		●	●
No.8810-25 [注文製作品]	グリップセンサ (シリコンケーブル)	SK-L751-25 ※1	-40.0～200.0℃	17,500円	● センサ部: 約φ3×L150mm (先トガリ) 握り手部: 約φ15×L135mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約2m 約95g		●	●
No.8810-31	投込センサ	SK-L751-31 ※1	-40.0～80.0℃	16,000円	● センサ部: 約φ17×L90mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約5m 約175g		●	●
No.8810-32 [注文製作品]	投込センサ (シリコンケーブル)	SK-L751-32 ※1	-40.0～105.0℃	26,000円	● センサ部: 約φ17×L90mm コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約5m 約240g		●	●

※1 特注対応でコード長を10mまで延長可能です。詳しくはお問い合わせください。

■ センサ仕様

型式		SK-L751-1	SK-L751-2	SK-L751-21	SK-L751-22	SK-L751-23	SK-L751-24	SK-L751-25	SK-L751-31	SK-L751-32
測定範囲		-10.0～60.0℃	-40.0～80.0℃	-40.0～80.0℃	-40.0～105.0℃	-40.0～200.0℃	-40.0～200.0℃	-40.0～200.0℃	-40.0～80.0℃	-40.0～105.0℃
測定精度	-40.0～-10.0℃	測定範囲外	±0.5℃	±1.5℃					±1.5℃	
	-9.9～60.0℃	±0.5℃ ※2		±0.6℃		±0.6℃		±0.6℃		
	60.1～80.0℃	測定範囲外	測定範囲外							測定範囲外
	80.1～105.0℃				±0.8℃					
	105.1～200.0℃		測定範囲外	測定範囲外	±1.0℃		測定範囲外			
保護等級		—	JIS C 60529 IP65準拠 ※指示計接続時	JIS C 60529 IPX7に準拠 ※指示計接続時 (ただし指示計は JIS C 60529 IP65 に準拠)						

※2 SK-L751-1 は -10.0～60.0℃の測定精度