

2ch温度データロガー 記憶計[®]

No.8850-00 価格 37,000 円 (税別)

詳細はこちら



MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ | 卓上

JCSS 校正対応

SK-L753

※センサは別売りです

- 測定データを記憶する-99.9℃の低温でも測定可能な2ch温度ロガー
- 温度センサにPt(白金測温抵抗体)を搭載
Pt センサの中でも高精度を保証できるJIS A級・4線式を採用
- 標準付属のPtセンサ接続ボックスを使用すると、専用センサ以外の4線式 Pt センサが接続可能

CH1:SK-L753-1センサ ※センサは別売りです
CH2:SK-L753-2センサ



■ オプション

No.8861-90 L753用PTセンサ接続ボックス 価格 6,500円 (税別)

- 一般の4線式Ptセンサを2ch温度ロガー「SK-L753」に接続して使用できます。
(SK-L753(指示計)にも標準付属 (1個))



2ch温度データロガー 記憶計[®]

SK-L753 オプションセンサ

詳細はこちら



※各校正は、指示計とのセット校正です。

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8860-01	PTFE被覆・低温 (極細タイプ)	SK-L753-1	-99.9~100.0℃	29,300円	● センサ部: 約φ2×L20mm (SUS316) (保護チューブ部は約φ3) コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約2.1m 約22g	●	●
No.8860-02	PTFE被覆 (極細タイプ)	SK-L753-2	-30.0~200.0℃	29,300円	● センサ部: 約φ2×L20mm (SUS316) (保護チューブ部は約φ3) コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約2.1m 約22g	●	●
No.8860-21	スリーブ・低温	SK-L753-21	-99.9~50.0℃	34,500円	● センサ部: 約φ3.2×L250mm (SUS316/先丸) コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約1.6m 約67g	●	●
No.8860-22	スリーブ	SK-L753-22	0.0~200.0℃	34,500円	● センサ部: 約φ3.2×L250mm (SUS316/先丸) コネクタ部: 約φ12×L40mm コード約1.6m 約67g	●	●
[注文製作品]	PTFE被覆・低温 (極細タイプ)	SK-L753-PTFE-L	-99.9~100.0℃	お問い合わせください	● 約φ2×L20mm (SUS316) コード約1~10m (0.5m単位で製作可能) Y端子付 約8.2g (コード2mの場合)	●	●
[注文製作品]	PTFE被覆 (極細タイプ)	SK-L753-PTFE-N	-30.0~200.0℃	お問い合わせください	● 約φ2×L20mm (SUS316) コード約1~10m (0.5m単位で製作可能) Y端子付 約8.2g (コード2mの場合)	●	●
[注文製作品]	PFA被覆・低温 (耐薬品)	SK-L753-PFA-L	-60.0~100.0℃	お問い合わせください	● 約φ3.1×L10mm コード約1~10m (0.5m単位で製作可能) Y端子付 約39g (コード2mの場合)	●	●
[注文製作品]	PFA被覆 (耐薬品)	SK-L753-PFA-N	-30.0~200.0℃	お問い合わせください	● 約φ3.1×L10mm コード約1~10m (0.5m単位で製作可能) Y端子付 約39g (コード2mの場合)	●	●
[注文製作品]	スリーブ・低温	SK-L753-SR-L	-99.9~50.0℃	お問い合わせください	● 約φ3.2×L250mm (SUS316/先丸) 約57g (コード1.6mの場合) Y端子付 コード約1~10m (0.5m単位で製作可能)	●	●
[注文製作品]	スリーブ	SK-L753-SR-N	0.0~200.0℃	お問い合わせください	● 約φ3.2×L250mm (SUS316/先丸) 約57g (コード1.6mの場合) Y端子付 コード約1~10m (0.5m単位で製作可能)	●	●

■ センサ仕様

型式	SK-L753-1	SK-L753-2	SK-L753-21	SK-L753-22	SK-L753-PTFE-L	SK-L753-PTFE-N	SK-L753-PFA-L	SK-L753-PFA-N	SK-L753-SR-L	SK-L753-SR-N
測定範囲	-99.9~100.0℃	-30.0~200.0℃	-99.9~50.0℃	0.0~200.0℃	-99.9~100.0℃	-30.0~200.0℃	-60.0~100.0℃	-30.0~200.0℃	-99.9~50.0℃	0.0~200.0℃
測定精度	± (0.15℃+0.002 t) ※ t は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当									
防水性能	JIS C 60529 IPX5準拠 (指示計接続時)				—					
接続部	SK-L753用接続コネクタ (約φ12×L40mm)				Y端子					

※温度センサ:白金測温抵抗体Pt100Ω 4線式