

No.8098-03 SKR-SD10-03 (3ch) 価格はお問い合わせください
 No.8098-06 SKR-SD10-06 (6ch)
 No.8098-09 SKR-SD10-09 (9ch)
 No.8098-12 SKR-SD10-12 (12ch)

SKR-SD10シリーズ

- 5.7インチタッチパネル搭載のペーパーレスレコーダー
- 大容量（約100MB）のメモリ搭載
- SDカードへデータ保存が可能
- パソコン用各種ツールソフトCD標準付属
- イーサネット機能を標準装備
- JIS C 60529 IP65準拠による防塵・防水構造（前面部のみ）

入力信号	直流電圧 : ±10mV、0～20mV、0～50mV、±0.2V、±1V、0～5V、±10V 直流電流 : 4～20mA（シャント抵抗外付けが必要） 熱電対 : K、E、J、T、C、N、PL2、U、L、R、S、B、PR40-20、Au-Fe 測温抵抗体 : Pt100Ω、JPt100Ω
記録	（内蔵メモリ） 約100MB （記憶媒体） SDカード（最大2GB）、SDHCカード（最大32GB）
通信機能	（イーサネット） 10BASE-T、HTTPサーバ、FTPサーバ、MODBUS、TCPプロトコル
電源	AC100V～240V 50/60Hz
寸法・質量	約(W)150×(H)144×(D)182mm 約0.9kg～1.0kg

○ 付加機能

RS-485通信機能
DI（9点）
DO（12点）
リレー出力（6点）



■ オプション

製品名	型番
RS-485用終端抵抗（200Ω）	WMSU0303A01
DI/DOケーブル（1m）	WMSU0468A01
DI/DOケーブル（3m）	WMSU0468A02
No.8152-90 シャント抵抗250Ω（電流入力時）	
価格 2,200円（税別）	



詳細はこちら

No.8096-01 SKR-M10C-01 (1ペン式) 価格はお問い合わせください
 No.8096-02 SKR-M10C-02 (2ペン式)
 No.8096-06 SKR-M10C-06 (6打点式)

SKR-M10Cシリーズ

○ デジタル表示部搭載の100mm幅記録紙サイズレコーダー

入力信号	直流電圧 : ±10mV、0～20mV、0～50mV、±0.2V、±1V、0～5V、±10V 直流電流 : 4～20mA（シャント抵抗外付けが必要） 熱電対 : K、E、J、T、C、N、PL2、U、L、R、S、B、PR40-20、Au-Fe 測温抵抗体 : Pt100Ω、JPt100Ω
電源	AC100V～240V 50/60Hz
寸法	約(W)144×(H)144×(D)150mm
質量	1ペン式 : 2kg以下 2ペン式 : 2.5kg以下 6打点式 : 1.5kg以下



■ 消耗部品

製品番号	製品名	型番
No.8096-68	カートリッジペンNo.1（赤）6ヶ1組	WPSR196A000001A
No.8096-66	カートリッジペンNo.2（緑）6ヶ1組	WPSR196A000002A
No.8096-70	ペン式用リボンカセット	HPSR001H0002C
No.8096-72	打点式用リボンカセット	WPSR188A000001A
No.8096-50	記録紙（50等分）SK仕様12冊1組	HZCGA0105EL354

○ 付加機能・オプション

RS-485通信機能	
打点式 : 6点	
ペン式 : 3点	
リレー出力	3DI
打点式 : 6点+3DI	
ペン式 : 3点+3DI	

記録紙切れセンサ ※注1

No.8152-90 シャント抵抗250Ω（電流入力時）
 価格 2,200円（税別）

No.8096-80 携帯用ケース（お客様で取り付け）

※注1 記録紙切れセンサ有りの場合はDI/DOで1または3の指定が必要



詳細はこちら

No.8097-01 SKR-M18J-01 (1ペン式) 価格はお問い合わせください
 No.8097-02 SKR-M18J-02 (2ペン式)
 No.8097-03 SKR-M18J-03 (3ペン式)
 No.8097-04 SKR-M18J-04 (4ペン式)
 No.8097-06 SKR-M18J-06 (6打点式)
 No.8097-12 SKR-M18J-12 (12打点式)
 No.8097-24 SKR-M18J-24 (24打点式)
 No.8097-30 SKR-M18J-30 (30打点式)
 No.7983-12 SKR-M18J-2PW（風向風速記録計）

SKR-M18Jシリーズ

○ 見やすい記録幅180mmサイズのハイブリッドレコーダー

入力信号	直流電圧 : 4mV幅以上20V以下 直流電流 : 4～20mA（シャント抵抗外付けが必要） 熱電対 : K、E、J、T、C、N、PL2、U、G、L、R、S、B、PR40-20、Au-Fe 測温抵抗体 : Pt100Ω、Pt50Ω、JPt100Ω、Cu10Ω（at 0℃）、Cu10Ω（at 25℃）
電源	AC100V～240V 50/60Hz
寸法	約(W)288×(H)288×(D)340mm
質量	1ペン式 : 14kg以下 2ペン式 : 15kg以下 3ペン式 : 16.5kg以下 4ペン式 : 18kg以下 打点式 : 15kg以下

○ 付加機能・オプション

RS-232C通信機能	
RS-422A通信機能	
リレー出力	8リレー
	5DI
	8リレー+5DI



詳細はこちら

■ 消耗部品（◎はSKR-M18J-2PWと共通、※はSKR-M18J-2PW専用）

製品番号	製品名	型番
No.8097-60	カートリッジペンNo.1（赤）5ヶ1組	HPSR001L0001
◎ No.8097-62	カートリッジペンNo.2（青）5ヶ1組	HPSR001L0002
No.8097-64	カートリッジペンNo.3（緑）5ヶ1組	HPSR001L0003
No.8097-66	カートリッジペンNo.4（紫）5ヶ1組	HPSR001L0004
◎ No.8097-74	ペン式用リボンカセット	WMSU1200A
No.8097-72	打点式用リボンカセット	HPSR001H0005
No.8097-80	記録紙 10冊1組	HZCAA1025AF001
No.8097-51	スケールプレート	—
※ No.7983-68	カートリッジペンNo.7（赤）5ヶ1組	HPSR001L0007
※ No.7983-50	記録紙 10冊1組 風速0-100m/s用	HZCABW087HF002