

## 風速計ミニ

No.7650-00 価格 21,000 円 (税別)

# PC-51D

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート  
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ  
卓上

校正対応

- 折りたたみケースを採用  
ご使用しないときは折りたたんでコンパクトにポケットなどに収納できます
- 屋外で便利なウインドテル値（体感温度）表示機能付き
- ビューフォード階級（気象庁風力階級）表示機能付き
- 連続測定に便利な平均値（AVG）表示機能、三脚穴付き

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 測定範囲  | 風速：1.1～20.0m/s<br>温度：-15.0～50.0℃                  |
| 測定精度  | 風速：±0.9m/s(1.1～10.0m/s) ±2.0m/s(左記以外)<br>温度：±1.0℃ |
| 電源    | コイン形リチウム電池（CR2032） 1個                             |
| 寸法・質量 | 約(W)144×(H)47×(D)26mm(折りたたみ時) 約95g(電池含む)          |



詳細はこちら

## ベーン式風速計

No.7687-10 価格 39,900 円 (税別)

# SK-93F-Ⅱ

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート  
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ  
卓上

校正対応

- 風量測定が可能なベーン式風速計
- 最低値、最高値、平均値のほか、最低値または最高値のピークホールドなど多彩な表示機能
- 風速、風量測定値をメモリに記憶し、その平均値表示が可能（最大8データ）
- RS-232C出力機能で、風速と温度の測定値をリアルタイムでパソコンに送信可能
- 持ち運びや保管に便利なキャリングケース付き

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 測定範囲   | 風速：0.70～25.00m/s 温度：-10.0～50.0℃<br>風量：0.01～99.00m³/s                      |
| 測定精度   | 風速：±（5%rdg+0.5）m/s 温度：±1.0℃<br>風量：風速測定精度+演算誤差                             |
| データメモリ | 8データ                                                                      |
| 電源     | 9V形電池 1個 または 専用ACアダプタ（オプション）                                              |
| 寸法     | 指示計：約(W)71×(H)181×(D)38mm ベーン直径：約φ70mm<br>コード長：約0.5m                      |
| 質量     | 約360g(電池含む)                                                               |
| オプション  | No.7687-52 専用ACアダプタ 価格 7,500円（税別）<br>No.7687-90 RS-232Cケーブル 価格 6,500円（税別） |



キャリングケース入り



詳細はこちら

## 気圧計

No.7612-00 価格 39,800 円 (税別)

校正対応

# バロメックス気圧計（温度計付）



- 置き針により、気圧の変化がわかる気圧計
- デジタル温度計付き
- ABS製の壁面固定用フランジを付属しているため設置も容易

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 測定範囲  | 気圧：945～1045hPa<br>温度：0～50℃                                   |
| 測定精度  | 気圧：±1hPa(980～1020hPa) ±3hPa(左記以外)<br>温度：±1℃(0～40℃) ±2℃(左記以外) |
| 圧力センサ | チャンバー                                                        |
| 電源    | 単3形マンガン電池 1本                                                 |
| 寸法・質量 | 約φ135×(D)33mm 約220g(電池含む)                                    |

MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー  
壁掛け  
卓上



詳細はこちら

## 気圧計

No.7610-20 価格 55,000 円 (税別)

校正対応

# アネロイド気圧計（温度計付）



- 気象観測に使用される本格的な気圧計
- インテリアとしても最適

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 測定範囲  | 気圧：930～1070hPa<br>温度：-10～50℃                |
| 測定精度  | 気圧：±1hPa(980～1020hPa) ±3hPa(左記以外)<br>温度：±2℃ |
| 圧力センサ | ベローズ                                        |
| 寸法・質量 | 約φ158×(D)50mm 約690g                         |



詳細はこちら

MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー  
壁掛け  
卓上