

No.1737-00 価格 31,800 円 (税別)

SK-50CTH

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ



詳細はこちら

- 換気タイミングをお知らせ
CO₂ 濃度に応じてLEDランプが3段階で変化し、ブザーを鳴らします
換気タイミングの目安を的確にお知らせします
- 校正機能付きCO₂ センサ
外気を利用したCO₂ センサの校正機能付きのため、長期間、安定してご使用いただけます
- 厚生労働省推奨の「NDIR」センサ搭載
CO₂ 濃度を測定するセンサには、他のガスの影響を受けにくく、センサ寿命が長い非分散型赤外線式ガスセンサ (NDIRセンサ) を採用

測定範囲	CO ₂ 濃度 : 200~5000ppm 温度 : 0.0~50.0°C 湿度 : 10.0~95.0%rh
測定精度	CO ₂ 濃度 : ±5%rdg または ±50ppmの大きい方 (200~3000ppm) ±7%rdg (上記以外) 温度 : ±0.6°C (20.0~40.0°C) ±1.0°C (左記以外) 湿度 : ±5.0%rh (40.0~70.0%rh, at 20~30°C) ±7.0%rh (左記以外)
電源	DC5V 500mA (USB Type C)
寸法・質量	約(W)226×(H)152×(D)45mm 約450g

- CO₂ 濃度に応じてLEDランプが3段階で変化し、ブザーを鳴らします



※LEDランプを黄色、または赤色に変更するCO₂ 濃度の値(ppm)は、自由に設定できます。

No.1738-00 価格 18,000 円 (税別)

SK-40CTH

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ

JCSS 校正対応

- 換気タイミングをお知らせ
CO₂ 濃度に応じて3種類のキャラクタ (顔マーク) が変化し、ブザーを鳴らします
換気タイミングの目安を的確にお知らせします
- 校正機能付きCO₂ センサ
CO₂ センサの自動・手動校正機能付きのため、長期間、安定してご使用いただけます
- 厚生労働省推奨の「NDIR」センサ搭載
CO₂ 濃度を測定するセンサには、他のガスの影響を受けにくく、センサ寿命が長い非分散型赤外線式ガスセンサ (NDIRセンサ) を採用しています
- エコモード機能搭載
消費電力をおさえることで電池寿命は最長約1年と長持ちします
- CO₂ 濃度平均値、最高値表示
CO₂ 濃度の過去8時間の平均値、過去24時間の最高値を表示します
- 設置
卓上、壁掛けのどちらでも設置できます
付属の壁掛け用アタッチメントを使用すると、金属面に貼り付け可能です

測定範囲	CO ₂ 濃度 : 400~5000ppm 温度 : 0.0~50.0°C 湿度 : 10.0~95.0%rh 露点 : -28.1~49.0°C (演算値)
測定精度	CO ₂ 濃度 : ± (5%rdg + 50) ppm (400~3000ppm) ±7%rdg (上記以外) 温度 : ±0.6°C (20.0~40.0°C) ±1.0°C (左記以外) 湿度 : ±5.0%rh (40.0~70.0%rh, at 20~30°C) ±7.0%rh (左記以外)
電源	単4形電池 3本
寸法・質量	約(W)86×(H)86×(D)26mm 約121g (電池含む)
オプション	No.8995-00 壁掛け用アタッチメント 価格 1,800円 (税別) ※No.1738-00 SK-40CTHにも標準付属 (1個)

※JCSS校正、トレーサビリティ校正は温度と湿度のみ対応です



詳細はこちら

壁掛け用アタッチメント使用例



■オプション

No.8995-00 壁掛け用アタッチメント 価格 1,800円 (税別)

- 製品壁掛け用のアタッチメント
- 製品を支える枠が任意に伸縮して製品を固定
- 設置方法は2通り (壁掛け、金属面に貼り付け) (SK-40CTHにも標準付属 (1個))

