

塩水撰種計

No.1170-00 価格 2,800 円 (税別)

塩水撰種計

○ 塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用します

測定範囲	重ポーション度：0～31 比 重：1～1.27
1目盛	重ポーション度：1 比 重：0.01
寸法・質量	φ11.5×(H)205mm 約12g



詳細はこちら

米麦水分測定器

No.1733-00 価格 32,000 円 (税別)

SK-1040A II

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

- 玄米、もみ、大麦、小麦の水分含有量を簡単測定
- 安定した測定をおこなうため、2～9回の平均値を表示
- 見やすい大きな液晶を採用



測定対象	玄米、もみ、大麦、小麦
測定範囲	玄米：9.1～40.0% もみ：8.7～40.0% 大麦：8.0～34.3% 小麦：8.6～35.0%
温度補正	自動補正式
電源	単3形電池 4本
寸法・質量	約(W)175×(H)72×(D)100mm 約550g(電池含む)



ハードケース入り



詳細はこちら

堆肥用水分計

No.1736-00 価格 66,900 円 (税別)

SK-970A

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

- 簡単に堆肥の水分値をチェックできる水分計
(指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。)

測定方法	電気抵抗式
測定範囲	23.0～80.0% (堆肥)
使用温度範囲	本体：5～40℃(結露なきこと) センサ：0～80℃
温度補正	自動補正式
電源	単3形マンガン電池 2本
寸法	本体：約(W)70×(H)155×(D)25mm センサ部：約φ10×800mm(先トガリ) センサコード長：約0.8m
質量	約447g(電池含む)



詳細はこちら