

デジタル温湿度計

No.1074-10 価格 8,900 円 (税別)

PC-5410TRH

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

JCSS 校正対応




詳細はこちら

- 見やすい大型 LCD 表示部 (ヨコ182mm タテ92mm)
- 温度・湿度の最高値と最低値を常時表示
- 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ
ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能

測定範囲	温度: 0.0~50.0°C 湿度: 20.0~95.0%rh
測定精度	温度: ±1.0°C (at 10~40°C) ±2.0°C (左記以外) 湿度: ±5%rh (40~80%rh, at 20~30°C) ±8%rh (左記以外)
電源	単3形電池 3本
寸法・質量	約(W)230×(H)164×(D)27mm 約510g (電池含む)

○ 最高最低温度・湿度を常時表示

○ ブザー音の音量、ON/OFF切り替え可



最高温度 最低温度 最高湿度 最低湿度



ON (音量大 または 小) ↔ OFF

デジタル最高最低温度計

No.1840-00 価格 3,800 円 (税別)

PC-3510

JCSS 校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



- 現在温度、最高温度、最低温度を常時表示
- 外部センサを接続すると外部センサ (OUT) 表示に自動で切り替え
- 衛生面に配慮し、本体ケースに抗菌材料を使用
外部センサ感温部はステンレス (SUS304) を使用
- 外部センサはフラットケーブルを採用
- 設置方法は3種類 (スタンド、壁掛け用フック、背面マグネット)



詳細はこちら

測定範囲	本体内部センサ: -5.0~50.0°C 外部センサ: -50.0~70.0°C
測定精度	±1.0°C (0.0~40.0°C) ±2.0°C (左記以外) ※内蔵、外部温度共通
防水性能	JIS C 60529 IPX5に準拠 ※本体は端子保護キャップ取り付け時、または外部センサ接続時のみ防水 ※センサを水中に入れての使用不可
電源	単4形電池 1本
寸法・質量	本体: 約(W)67×(H)65×(D)22mm コード長: 約3m 約71g (電池含む)
オプション	外部センサ ※詳しくはお問い合わせください

2ch デジタル最高最低温度計

No.1850-00 価格 4,400 円 (税別)

PC-3710

JCSS 校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



- 内蔵センサ (IN) と外部センサ (OUT) を同時表示
- 最高温度、最低温度表示はボタンで切り替え
- 衛生面に配慮し、本体ケースに抗菌材料を使用
外部センサ感温部はステンレス (SUS304) を使用
- 外部センサはフラットケーブルを採用
- 設置方法は3種類 (スタンド、壁掛け用フック、背面マグネット)



詳細はこちら

測定範囲	本体内部センサ: -5.0~50.0°C 外部センサ: -50.0~70.0°C
測定精度	±1.0°C (0.0~40.0°C) ±2.0°C (左記以外) ※内蔵、外部温度共通
防水性能	JIS C 60529 IPX5に準拠 ※本体は端子保護キャップ取り付け時、または外部センサ接続時のみ防水 ※センサを水中に入れての使用不可
電源	単4形電池 1本
寸法・質量	本体: 約(W)67×(H)65×(D)22mm コード長: 約3m 約71g (電池含む)
オプション	外部センサ ※詳しくはお問い合わせください

オフィス・家庭

温度・温湿度

園芸

キッチン

湯温

タイマー