

▶ 指示計・本体一体型はかり

3kg ▶ 300kg

▶ PF10 パーフェクションスケール

ステンレス製

取引証明用

- バックライト付きディスプレイ
字高30mm、バックライト付きの液晶表示
- コードレス設計
電源を乾電池にすると、コードレスで使用可能
- チェッカー機能
上限値・下限値を設定し、計量値の過不足をチェック可能
- プリンタで印字可能
オプションのシリアル出力でプリンタとの接続が可能。
サーマルプリンタ AD-8129TH

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

■ 仕様(指示計・本体一体型)

型 式	PF10-3N	PF10-6N	PF10-15N	PF10-30N	PF10-60N	PF10-150N	PF10-300N
ひ ょ う 量	3kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg
目 量	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g
製 品 質 量	4kg			16kg			
積 載 寸 法	240×240mm			520×420mm			
電 源	●標準ACアダプタ使用時 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC9V 300mA ●乾電池使用時 DC9V 単2乾電池×6本(別売)						

※指示計セパレートタイプもあります。



● オプション

- ▶ シリアル出力(RS-232C)※
- ▶ ブザーボックス(AD-1612)
- ▶ 外部入出力
- ▶ 外付けプリンタ※

※RS-232C、サーマルプリンタ(AD-8129TH)はいずれか1つのみ利用可能になります。

150kg ▶ 300kg

▶ デジタフNEO 防水デジタルスケール

ステンレス製

防水

取引証明用

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

■ 仕様

型 式	FIS2-150	FIS2-300
ひょう量	150kg	300kg
目 量	50g	100g
製品質量	60kg	
積 載 寸 法	520×415mm	
I P 等 級	計量部IP68	
電 源	DC12V(充電式鉛蓄電池内蔵、充電器AC100V)	
使用可能時間	約52時間(使用状況による)	

■ 指示計

- ▶ 表示部
 - ・赤色LED 字高25mm
 - ・サブ表示 赤色LED 字高10mm
- ▶ 表示内容
 - ・計量値
 - ・コードNo.
 - ・風袋重量または水分%
- ▶ 防水等級 IP65
- ▶ 機能
 - ・風袋引き、固定風袋引き
(風袋引きと固定風袋引き併用不可)
 - ・水分引き
 - ・コード登録99種



30kg

▶ デジタフオーシャン

ステンレス製

- 船の上など揺れる環境でも計量可能!
- バッテリー充電式のコードレス設定。
- 一度の充電で約35時間駆動。
- 指示計:IP65相当、計量台:IP68

※取引証明以外用



■ 仕様

型 式	DOC-1000
ひょう量	30kg
目 量	50g
製品質量	35kg
積 載 寸 法	260×380mm
計 量 精 度	±3%(フルスケール時)