

▶ 指示計

▶ HD-2000C 充実の機能と豊富なオプション

防塵・防水	ステンレスケース
明るく見やすい大型蛍光表示管	



■ 仕様

型 式	HD-2000C
防塵防水機能	保護等級IP67相当
表 示	7セグメント青色蛍光表示管 ①重量表示:文字高 35mm 6桁 ②総重量表示:文字高 11.5mm 5桁 ③風袋量表示:文字高 11.5mm 5桁
状 態 表 示	蛍光表示管▽マーク:ゼロ点、安定、正味、水分引、ホールド、固定風袋 LED:HI(赤)、OK(緑)、LO(黄)
キースイッチ	21点:ON/OFF、ゼロ、風袋引き、固定風袋、水分引き率、上限、下限、コード、変更、テンキー、設定、年月日、時分、ホールド、+印字、-印字、合計、紙送り
機 能	コンパレータ機能、ホールド機能、累計機能、コードNo. (0~99) 別に設定値を記憶(上限値、固定風袋値、水分率)、時計機能、ブザー
電 源	AC100V-15%+10% 50/60Hz
消 費 電 力	最大25VA
外 形 寸 法	幅280×高さ200×奥行98mm ※突起部含まず
製 品 質 量	約4kg

● オプション



- ▶ RS-232C、RS-422/485 ▶ 外部入出力
- ▶ キャスタースタンド ▶ 一体型プリンタ
- ▶ USBメモリ

● 機能

- ▶ コンパレータ機能
- ▶ 加算機能
- ▶ 水分引き機能
- ▶ 時計機能
- ▶ ホールド機能
- ▶ ブザー内蔵

▶ HD-402C

制御に最適な高速・高性能指示計



● オプション

- ▶ BCD 出力
- ▶ セットポイントユニット
- ▶ RS-232C、RS-422/485
- ▶ DC4~20mA

▶ HD-904D

使いやすさ抜群のシンプルタイプ



● オプション

- ▶ BCD 出力
- ▶ DC4~20mA
- ▶ RS-232C、RS-422/485