

防水モデル

KL-IP2シリーズ

水や汚れに強い防水モデル。

保護等級IP65の防水性能に加え、防錆対策も優れています。

- ステンレス製ケース、水分の侵入を防ぐ底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
- 約1秒でビタリと止まる表示安定スピード。
- 電池寿命約3500時間。アルカリ乾電池(単1型)4本標準付属。



KL-IP2 MS型

KL-IP2 S型

KL-IP2 A型

KL-IP2 B型



指示部、計量台とも
保護等級IP65 (IP2のみ)

指示部ケースと計量台はともに、
オールステンレス製で高度な防水性能を発揮。



防水性能を一層強化
(IP2のみ)

底カバーの標準化や気密性の向上など、
多面的な対策により防湿性能を飛躍的に
向上させました。

■無検定品 (3000/6000目量切替式、保証精度1/3000)

モデル	KL-IP2-N6MSH	KL-IP2-N32SH	KL-IP2-N60AH	KL-IP2-N150AH	KL-IP2-N400BH
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)
ひょう量/目量 (切替式)	ひょう量6kgの時:1g ひょう量6.02kgの時:2g	ひょう量30kgの時:5g ひょう量32kgの時:10g	ひょう量60kgの時:10g ひょう量60.2kgの時:20g	ひょう量120kgの時:20g ひょう量150kgの時:50g	ひょう量300kgの時:50g ひょう量400kgの時:100g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥119,000		税抜 ¥124,000		税抜 ¥393,000
	税込 ¥130,900		税込 ¥136,400		税込 ¥432,300
JANコード	4997983311901	4997983312106	4997983312304	4997983312502	4997983313004

■検定品 (3000目量切替式、保証精度1/3000)

モデル	KL-IP2-K6MS	KL-IP2-K32S	KL-IP2-K60A	KL-IP2-K150A	KL-IP2-K400B
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)
ひょう量/目量 (切替式)	ひょう量3kgの時:1g ひょう量6kgの時:2g	ひょう量15kgの時:5g ひょう量32kgの時:10g	ひょう量32kgの時:10g ひょう量60kgの時:20g	ひょう量60kgの時:20g ひょう量150kgの時:50g	ひょう量200kgの時:50g ひょう量400kgの時:100g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥124,000		税抜 ¥129,000		税抜 ¥400,000
	税込 ¥136,400		税込 ¥141,900		税込 ¥440,000
JANコード	4997983311802	4997983312007	4997983312205	4997983312403	4997983312908

シンプルモデル

KAシリーズ

基本性能に徹したシンプルモデル。

機能を厳選し、お求めやすい価格に。

- 選べる検定品と無検定品。
- シンプルで直感的に扱えるインタフェースと操作しやすい大きなボタン。



KA S型

KA A型

■無検定品 (6000目量、保証精度1/3000)

モデル	KA-N30SH	KA-N60AH	KA-N120AH
載台寸法(mm)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)	
ひょう量/目量	30kg/5g	60kg/10g	120kg/20g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥63,000		
	税込 ¥69,300		
JANコード	4997983313400	4997983313509	4997983313608

■検定品 (3000目量、保証精度1/3000)

モデル	KA-K32S	KA-K60A	KA-K150A
載台寸法(mm)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)	
ひょう量/目量	32kg/10g	60kg/20g	150kg/50g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥68,000		
	税込 ¥74,800		
JANコード	4997983313103	4997983313202	4997983313301

■KL-SD2・KL-IP2シリーズ・KAシリーズ オプション

オプション		メーカー希望小売価格		タイプ		計量部サイズ						備考
		税抜	税込	KL-SD2	KL-IP2	KA	MS	S型	A型	B型	L型	
プリンタ	OP-03 ジャーナルプリンタ(ドットインパクト式)	¥66,000	¥72,600	●	●	—	●	●	●	●	●	プリンタ+RS-232C+
	OP-03TH ジャーナルプリンタ(ワーマル式)	¥66,000	¥72,600	●	●	—	●	●	●	●	●	オプション組込費のセット価格
	OP-04 無線モバイルプリンタセット(SD2)	¥128,000	¥140,800	●	●	—	●	●	●	●	●	無線モバイルプリンタセット+OP-11T+
	OP-04 無線モバイルプリンタセット(IP2)	¥138,000	¥151,800	—	●	●	●	●	●	●	—	オプション組込費のセット価格
接続	OP-05 リレー出力(SD2/IP2)	¥26,000	¥28,600	●	●	—	●	●	●	●	●	
	OP-11T RS-232C出力	¥18,000	¥19,800	●	●	—	●	●	●	●	●	2ポート、時計機能あり
シリアル通信	OP-12-2 RS-232Cケーブル(3m)	¥5,500	¥6,050	●	●	—	●	●	●	●	●	
	OP-13 USBコネクタセット	¥19,000	¥20,900	●	●	—	●	●	●	●	●	
無線	OP-14 無線インタフェースセット(SD2)	¥48,000	¥52,800	●	●	—	●	●	●	●	●	無線インタフェース+OP-11T+
	OP-14 無線インタフェースセット(IP2)	¥58,000	¥63,800	—	●	●	●	●	●	●	—	オプション組込費のセット価格
	OP-21 表示灯(赤1色、ブザー無)	¥50,000	¥55,000	●	●	—	●	●	●	●	●	表示灯+リレー出力+
	OP-22 表示灯(赤+緑2色、ブザー有)	¥66,000	¥72,600	●	●	—	●	●	●	●	●	オプション組込費のセット価格
表示灯	OP-K01 緑警告灯(ブザー付)	¥94,000	¥103,400	●	●	—	●	●	●	●	●	別途OP-06が必要です。L型は別途ボールマウントオプションが必要です。*MS型はボールへの取り付けができません。
	OP-K01 緑警告灯(ブザー付)	¥102,000	¥112,200	●	●	—	●	●	●	●	●	
指示部	OP-52 筐台(SD2/IP2-S型/A型/B型)	¥15,000~¥22,000	¥16,500~¥24,200	●	●	—	●	●	●	●	●	標準
	OP-52 筐台(SD2/IP2-S型/A型/B型)			●	●	—	●	●	●	●	●	標準
ケーブル	OP-56 延長ケーブル(4m)	¥19,000	¥20,900	●	●	—	●	●	●	●	●	標準
	移動用ハンドル・車輪(B型)	¥44,400	¥48,400	●	●	—	—	—	—	—	—	MS型には装着できません。L型は標準装備です。
ハンドル車輪	移動用ハンドル(SUS)・車輪(B型)	¥110,000	¥121,000	●	●	—	—	—	—	—	—	ハンドル部はSUS製です。
	移動用ハンドル・車輪(L型)	¥110,000	¥121,000	●	●	—	—	—	—	—	—	ハンドル部はSUS製です。
脚	SUS製しべ調整脚(4個セット)(A型)	¥4,800	¥5,280	●	●	—	—	—	—	—	—	A型用
	レベル調整脚(4個セット)(L型)	¥110,000	¥121,000	●	●	—	—	—	—	—	—	L型用・フォークリフト仕様
フリーローラ	OP-63 フリーローラSS	オープン	オープン	●	●	—	—	—	—	—	—	A型は別売。C-ラックはコード付で表示可能です。
	OP-63 フリーローラSUS	オープン	オープン	●	●	—	—	—	—	—	—	型名にSUS付されているものはC-ラックは標準装備です。
電源	OP-80 ACアダプタ	¥4,400	¥4,840	●	●	●	●	●	●	●	●	ケーブル長 約1.8m
	SUS製押ボルト(首振り部)	¥700	¥770	●	●	—	—	—	—	—	—	
その他	ボールマウントオプション(L型)	¥16,000	¥17,600	●	●	—	—	—	—	—	—	
	底カバーオプション(SD2)	¥10,000	¥11,000	●	●	標準	—	●	●	—	—	S型用とA型用あり。
組込費		OP-99 オプション組込費	¥6,000	●	●	—	●	●	●	●	不要	不要

※OP-03、OP-03THジャーナルプリンタには、AC専用電源が内蔵されていますので、ACアダプタは不要です。※OP-21、OP-22表示灯をお求めの際には、同時にOP-03、OP-03THを選択する場合にはOP-80は不要ですが、OP-03、OP-03THを選択しない場合には別途OP-80が必要です。※KL-SD2・KL-IP2タイプの指示部の防水性能は、OP-80、OP-11T、OP-03、OP-03TH、OP-06のオプションを組込んだ場合には非防水となります。ただしOP-11TとOP-14を同時に選択した場合、指示部の防水性能は維持されます。※メーカーオプション組込みの場合は別途オプション組込費が必要となります(B型、L型を除く)。

Uスケール(電池式)

KB-D1500U

電源を気にせず

柔軟に使える電池式です。

240hr

- 電池寿命約240時間のロングライフを実現。
- 屋外でも見やすい文字高さ40mmの大型液晶表示。
- シンプル操作を可能にする大型ボタン配置。



はかる基本機能に特化した
専用指示計KL-BF-U

電源を気にせずに使える電池式。
※指示計のモデル変更は一切できません。

■検定品 ※C3クラスが標準です。

モデル	KB-D1500U
クラス	C3
計量部寸法(mm)	1200×1000
ひょう量	1500kg
目量	500g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥363,000
	税込 ¥399,300