

汎用型指示計シンプルモデル

KS-T100

信頼性はそのままに、機能を厳選し、使いやすいさに磨きをかけたシンプルモデル。

- 高輝度VA方式LCD（バックライト付き）が暗所でも高い視認性を発揮。
- 副表示やブザーが誤操作を防止します。
- 操作部のアイコン表示による直感的な操作を実現しました。



モデル		KS-T100
外形寸法(mm)		268(W)×184(H)×152(D)
文字高(mm)		35(主表示)、15(副表示)
メーカー希望 小売価格	税抜	¥124,000
	税込	¥136,400

汎用型指示計ベーシックモデル

KS-C880シリーズ

明るく見やすいフルマトリクス蛍光表示部。
ガイダンス表示と、ヘルプナビが操作をサポート。

- 本体に最大9,999件の計量データを記憶できます。
- 裏蓋内の防水ベ이에USBメモリスティック専用コネクタを標準装備しており、本体記憶データの保存が可能です(CSV形式)。
- オールステンレス製で、IP65準拠の防塵・防水性能。 ※プリンタ付きモデルKS-C880-PRを除きます。



KS-C880-BM



KS-C880-PR
(プリンタ付きモデル)

モデル		KS-C880-BM	KS-C880-PR
外形寸法(mm)		268(W)×180(H)×118(D)	268(W)×272(H)×134(D)
文字高(mm)		40	
メーカー希望 小売価格	税抜	¥132,000	¥180,000
	税込	¥145,200	¥198,000

汎用型指示計スタンダードモデル

KS-C8000シリーズ

説明・YES・NO・決定ボタンで、対話感覚の操作感。

- スタンダードモデル:KS-C8000-BM、投入・排出制御用:KS-C8000-CM
- 画面下部の情報表示部に各種計算結果を表示します。
 - ①質量値(総量、風質量、プリセット風質量など) ②チェック設定値(最大30ランク判定など)、判定結果
 - ③99種類のコード別、9種類のグループ別累計結果 ④統計値(最大、最小、平均、標準偏差σなど)
 - ⑤演算結果(料金、税額、水引き、数値の丸め処理など)
- 演算機能やチェック機能は、ニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
- 便利なカウンティング(計数)機能を装備しています。
- オールステンレス製で、IP66準拠の防塵・防水性能。 ※一部のオプション装着時を除きます。



KS-C8000-BM



プリンタ付き
(オプション)

KS-C8000-BM

モデル		KS-C8000-BM	KS-C8000-CM
外形寸法(mm)		242(W)×235(H)×161(D)	
文字高(mm)		40/32(選択)	32(固定)
メーカー希望 小売価格	税抜	¥165,000	
	税込	¥181,500	

- オプション KS-C8000用プリンタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メーカー希望小売価格 ¥99,000(税抜)・¥108,900(税込)
- オプション 12点リレー/I/Fユニット(KS-C8000-CM専用)・・・・・・・・・・・・・メーカー希望小売価格 ¥110,000(税抜)・¥121,000(税込)

充填制御用指示計

KC-W

充填システムのDXに適応する
Wi-Fi標準搭載モデル。

- Wi-Fi通信で計量データを送信可能。
- 多彩なシーケンス機能と電空変換ユニットを搭載。
- 必要な情報が瞬時に読み取れるフルカラー液晶表示部。



USBメモリユニット
(オプション)



Wi-Fi



モデル		KC-W
外形寸法(mm)		230(W)×310(H)×194(D)
文字高(mm)		13
メーカー希望 小売価格	税抜	¥500,000
	税込	¥550,000


制御盤組込型指示計

KS-C210シリーズ KS-C7200/7220

コストパフォーマンスや
基本性能、信頼性に優れたシリーズ。

- [KS-C210シリーズ]
- シンプル操作の低価格を実現しました。
- KS-C210-A: RS-232C/422シリアルデータ出力を標準装備、KS-C210-B: 上記に加えてBCD出力を装備、KS-C210-C: 上記に加えて4-20mA電流出力を装備しています。

- [KS-C7200/7220]
- RS-232Cでの質量データ発信機能と各種設定通信機能を標準装備しています。
- 台はかり・チェッカ・ホッパの3種類の制御モードを搭載しています。
- 各種設定値を99種まで記憶(バッテリーバックアップ)できます。
- オプションでBCD出力、RS-422/485、4-20mA出力、デジタルスイッチインタフェース、シーケンサ用インタフェース、リレー接点出力を搭載することができます。さらに、4種類のフィールドバスオプション(CC-Link、DeviceNet、ModbusTCP、ModbusRTU)にも対応しました。



KS-C210



KS-C7200



KS-C7220

モデル		KS-C210-A	KS-C210-B	KS-C210-C	KS-C7200	KS-C7220
外形寸法(mm)		96(W)×48(H)×100(D)			192(W)×96(H)×175(D)	96(W)×192(H)×175(D)
文字高(mm)		14			13.6	
メーカー希望 小売価格	税抜	¥44,000	¥55,000		¥110,000	
	税込	¥48,400	¥60,500		¥121,000	