自動排出機構付
卓上データウェイ

TSDW-205W/TSDW-207W

■計量スピード最大25ショット/分を実現
※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。
■目標重量値（規格重量）に最も近い最適な組合せを選択し、自動排出
■商品切替に伴う洗浄時間を短縮
■コンパクト設計
■キャスター付きのため、移動が容易
■防塵・防水等級IP65準拠（指示計のみIP66）
■搬送コンベヤ高速排出制御技術搭載
作業者1名で35ショット/分を実現
※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。
■搬送コンベヤの排出完了前に次の排出を開始！
包装機の「かみこみ不良」を軽減させるプロダクトウィンドを確保
■衛生的かつ洗浄時間短縮！
ホコリや汚れがたまりにくく洗いやすいパイプ構造を採用

TSDW-205W 搬送コンベヤ
(平ベルト仕様)



TSDW-207W



パイプ構造



型番	TSDW-205W	TSDW-207W
ひょう量	1連　1,500g	1,500g
目量	1g(組合せ分解能 0.1g)	1g(組合せ分解能 0.1g)
組合せ範囲	8g~6,000g	8g~6,000g
はかり連数	12連	10連
組合せスピード	25回/分(機器最大能力)	35回/分(機器最大能力)
コンベヤ寸法	計量コンベヤ　214(L)×120(W)mm 搬送コンベヤ　1,327(L)×160(W)mm(フラット搬送コンベヤ)	計量コンベヤ　234(L)×104(W)mm 搬送コンベヤ(平形)　2,033(L)×143(W)mm
外形寸法	745(W)×1,457(D)×1,055~1,125(H)mm	2,216(L)×556(W)×1,156~1,226(H)mm
製品質量	約190kg	約210kg(平形コンベヤ)

※組合せスピードは機器最大能力です。被計量物、被計量物の状態、運転状況により異なります。
※"データウェイ" "TSDW"は、大和製衡株式会社の登録商標です。