自動重量選別機

オートチェッカ I series

(防水モデル)



※IP69Kは最高位の防水保護等級で、80℃の熱湯による80～100BARの高圧洗浄が可能です

業界最高水準のパフォーマンス
計量速度480ppm、計量精度±0.15g（最高50%アップ※）
※当社従来機比

■新型デジタルロードセルの採用で温度変化に起因するオートゼロが不要となり生産性が向上。
■高剛性新型ロードセルで計量時間を十分に確保、高速計量、高精度計量に貢献。
■Ｉシリーズ防水モデルは本体丸洗いが可能なIP67に準拠。
IP69K※（オプション）仕様も追加。
お客様の重要課題である製造現場の衛生維持に貢献。
■部品交換時期お知らせ機能
消耗品の交換時期、保守点検時期を画面表示。故障を未然に防ぎ、ダウンタイムの最小化に貢献。

型番		CSI06LW	CSI22LW	CSI33LW		CMI06LW
計量範囲		6～600g	20～2,200g	30～3,300g		60～6,000g
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g
最高選別精度※		±0.15g	±0.3g	±0.3g	±0.5g	±0.5g
検出方法		デジタルロードセル				
最高選別能力※		480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	130個/分
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm
保護等級		IP67準拠(オプション: IP69K準拠)				
電源		AC100～240V±10%、50/60Hz、単相				
エアー源(振分装置※オプション)		0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa
プログラム数		300	300	300	300	300

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。 ※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

オートチェッカ J series

(非防水モデル)



業界最高水準のパフォーマンス
計量速度480ppm、計量精度±0.07g（最高45%アップ※）
※当社従来機比

■抜群の操作性
・10.4インチのカラー液晶タッチパネルで操作性が向上。さらに画面操作には対話方式を採用し、だれでも簡単に操作が可能。
・指示計と本体は分離設置が可能（オプション）。さらに角度調整可能な指示計は、オペレータの作業位置を限定せず、作業効率が向上。
■簡単メンテナンス
エラー発生箇所や復旧方法を画面表示し、復旧までに要するダウンタイムを短縮。さらに消耗部品の交換時期、保守点検時期を表示し、トラブルを未然に防止。

型番		CSJ06L	CSJ22L	CSJ33L		CMJ12L	CMJ30L
計量範囲		6～600g	20～2,200g	30～3,300g		60～12,000g	0.3～30kg
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g	2g
最高選別精度※		±0.07g	±0.2g	±0.2g	±0.3g	±1.0g	±2g
検出方法		ロードセル					
最高選別能力※		480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	150個/分	50個/分
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm	**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm	**400**mm
保護等級		P30準拠					
電源		AC100～240V±10%、50/60Hz、単相					
エアー源(振分装置※オプション)		0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa
プログラム数		300	300	300	300	300	300

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。 ※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。