多機能型デジタル台はかり

DP-5700A/D

指示計：EDI-570A／D



指示計

ケーブル長さ
ⒷⒸⒹ　約3m
Ⓔ～Ⓗ　約5m
Ⓒ～Ⓗは防水コネクター付

本体



■指示計防塵・防水等級　IP67準拠
■データ通信対応（標準搭載）
有線（RS232C）、無線（Bluetooth）
■データ通信対応（工場オプション）
USBメモリボックス
ZBee無線通信
■インターフェース（工場オプション）
リレー接点入出力
アナログ出力
■7インチLCDタッチパネル、ブザー内蔵
■1／6,000の高精度モデル（DP-5700D）

定量計量　大型表示32mm　ワイヤレス通信　メモリー機能付　風袋引機能付　時計　使用地域　シリアル通信

ソフトオプション（工場オプション）

用途に応じた多彩なソフトオプション（詳細は10ページ参照ください）

■マルチ計量　型番：**EDI57-01**

チェッカー機能
上下限設定で検品や
定量作業の効率化に



一目で「不足」「適量」「過量」がわかる
カラー液晶表示

ランク選別機能
重量選別作用の効率化に



カラー表示により一目で選別可能

計数機能
カウンティング作業の
効率化に



カウンティングスケールとして使用可能

充填機能
適量までの重量ナビゲートで歩留向上



■料金はかり
型番：**EDI57-02**
対面販売対応、単価設定で料金表示



単価設定で料金表示

■水引計量
型番：**EDI57-03**
水産、畜産などで活用いただけます



水引率を設定することで
水引後重量をかんたん表示

■2回計量
型番：**EDI57-04**
総重量、風袋の2回計量で正味量表示



2回計量（総重量、風袋量）で
正味量を表示

※指示計（EDI-570）の詳細は10ページへ➡