

1t ▶ 1.5t

▶ デジパレ ハンドパレットスケール

移動可

取引証明書

※取引証明書(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

- 運搬と計量を一台でこなし作業の省力化に!
- パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備(ステンレス製を除く)
- 日本製なのでハンドパレット部分も修理対応可能
- ステンレス製は水洗いOK
- 仕様



DPS-1000J



DPS-1000K-SUS

型 式	DPS-1000J	DPS-1500J	DPS-1000K-SUS	DPS-1500K-SUS
ひょう量	1,000kg	1,500kg	1,000kg	1,500kg
目 量	500g	1kg	500g	1kg
製品重量	175kg	185kg	175kg	185kg
主 材 質	鉄		ステンレス	
指 示 計	AD-4406A ●液晶表示 字高25mm ●計量値の加算及び加算回数、累計値の表示や出力も可能 ●ワンタッチ風袋引き機能付 ●上下限機能(コンパレータ)付 ●非防水型		FIS2 ●赤色LED 字高25mm ●水分引き機能付 ●専用充電器付属(AC-100V) ●ワンタッチ風袋引き機能付 ●コード登録99種 ●防水型 ●固定風袋引き機能付	
使用温度範囲	-10℃~40℃			
積 載 寸 法	フォーク長さ 1,350×外幅 590mm			
最 高 高 さ	196mm	200mm	196mm	200mm
最 低 高 さ	82mm	86mm	82mm	86mm
電 源	乾電池 単2×6本、連続使用時間 約40時間		充電式バッテリー(内蔵)、連続使用時間 約45時間	

▶ デジパレ防爆仕様

- 国内労検取得済み(第TC21420号)

- 仕様



DPS-1000by

- 電源:危険エリア設置型モバイルバッテリー(専用充電器付属)
- 稼働時間:約35時間
- 充電時間:約6時間(コネクタ着脱:充電は非危険エリア)

型 式	DPS-1000by	DPS-1500by	DPS-1000sby	DPS-1500sby
ひょう量	1,000kg	1,500kg	1,000kg	1,500kg
目 量	500g	1kg	500g	1kg
製品重量	175kg	185kg	175kg	185kg
主 材 質	鉄		ステンレス	
車 輪 材 質	ステアリングホイール:ステレオゴム ロードホイール:ウレタンゴム		ステアリングホイール:特殊樹脂 ロードホイール:特殊樹脂	
製品寸法	幅590×長さ1,910×高さ1,170mm		幅590×長さ1,860×高さ1,170mm	
積 載 寸 法	フォーク長さ1,350×外幅590mm			
最 高 高 さ	196mm	200mm	196mm	200mm
最 低 高 さ	82mm	86mm	82mm	86mm
使用温度範囲	-5℃~35℃			
指 示 計	IND-256x 文字高25mm/グラフィックLCD/オートオフ機能付/ワンタッチ・固定風袋引き機能付			
防 爆 等 級	II 2G Ex ib II C T4 Gb II 2D Ex tb [ib] III C T60℃ Db			
防塵・防水性	ロードセル:IP68/指示計:IP66/バッテリー:IP67(コネクタ接続時)/和算箱:IP66			
オ プ シ ョ ン	静電気拡散性車輪			
検 定	なし			