

# HR-AZ 分銅内蔵型

# HR-A 標準型

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

## コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

ひょう量102 g～252 g、最小表示0.1 mg～1 mg

最小表示0.1 mg～

### シンプルでコンパクトなベーシック分析天びん



HR-AZ

HR-A

ロータリースライドドア

取り外し可能な大型風防

型名	分銅内蔵	HR-250AZ	HR-150AZ	HR-100AZ	HR-251AZ
	標準型	HR-250A	HR-150A	HR-100A	HR-251A
ひょう量		252 g	152 g	102 g	62 g / 252 g*
最小表示		0.1 mg			0.1 mg / 1 mg
計量皿寸法		φ90 mm			
HR-AZ	標準価格(税抜)	¥148,000	¥138,000	¥128,000	
	JANコード	4981046607056	4981046607063	4981046607070	4981046608145
HR-A	標準価格(税抜)	¥138,000	¥128,000	¥118,000	
	JANコード	4981046607025	4981046607032	4981046607049	4981046608152
	商品コード	HR250A-JA	HR150A-JA	HR100A-JA	HR251A-JA
JCSS校正料金(税抜)*		¥24,000			
推奨分銅		AD1603-200E2	AD1603-100E2	AD1603-100E2	AD1603-200E2
(必要な数量)		1個	1個	1個	1個

\*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

★スマートレンジ：HR-251AZ/Aは62 gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 1 mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示 0.1 mg)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は62 gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

#### ▶ 高速応答 約2秒

C-SHS® (Compact-Super Hybrid Sensor) 搭載により、高速応答・高速安定

#### ▶ コンパクト設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ  
風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア

#### ▶ 帯電防止処理済み大型風防

取り外し可能

#### ▶ RS-232Cインターフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備

#### ▶ クイックUSB ★特許申請中

FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

#### ▶ イーサネット・インターフェース

FXi-08の使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。

#### ▶ g・mg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ：真珠計量用単位

#### ▶ 内蔵バッテリー

天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(オプション：FXi-09-JA)

■ 見やすい白色バックライトLCD表示

■ コンパレータ表示

ブザー付(ブザー音40 dB (本体正面1 mでの測定))

■ 動物計量

■ 床下ひょう量 専用金具標準装備

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

(HR-Aは、AD-8127との接続により可能)

■ パスワードによる天びんのロック機能

#### オプション

FXi-02-JA\*1 USBインターフェース (1.5 mケーブル付)<クイックUSB> ¥8,000(税抜)

FXi-08\*1 イーサネット・インターフェース ¥30,000(税抜)

FXi-09-JA\*1 内蔵バッテリー<ニッケル水素充電電池> ¥28,000(税抜)  
(10時間充電、14時間使用可)

AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット) ¥3,500(税抜)

GXA-27JA \*1 Bluetooth通信インターフェース ¥9,000(税抜)

\*1 同時に使用できません。

◆ 本体出荷時のみ取付可能です。

# HR-i

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

最小表示0.01 mg～

### シンプルでお求め易いベーシック分析天びん



## コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

ひょう量51 g～320 g、最小表示0.01 mg～0.1 mg

#### ▶ 校正用分銅

標準付属

#### ▶ 導電性ガラス風防

帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用

#### ▶ RS-232Cインターフェース (D-Sub9Pオス)

標準付属

#### ▶ 床下ひょう量

専用金具標準装備

型名	HR-202i	HR-300i
ひょう量	51 g / 220 g	320 g
最小表示	0.01 mg / 0.1 mg	0.1 mg
計量皿寸法	φ90 mm	
標準価格(税抜)	¥228,000	¥225,000
商品コード	HR202I	HR300I
JANコード	4981046601160	4981046601177
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000	¥24,000
推奨分銅	AD1603-200E2	AD1603-200E2
(必要な数量)	1個	1個

\*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

#### オプション

AX-074016035-S 表示部保護カバー (5枚セット) ¥3,500(税抜)

AX-BM-033 本体布カバー ¥3,500(税抜)