

A&D Apollo GF-A

ACアダプタ付属
バッテリー別売
USB/RS-232C標準

ベーシック汎用天びん

最小表示 0.1 mg~

高い基本性能とお手軽な価格

ひょう量122 g~10200 g、最小表示0.1 mg~0.1 g



GF-324A
(0.1 mgモデル)
大型風防付属



GF-1003A
(1 mgモデル)
小型風防付属



GF-3002A
(0.01/0.1 gモデル)

- ▶ **新しいセンサー方式 Smart SHS** (Smart Super Hybrid Sensor)
- ▶ **衝撃検出機能 ISD** (Impact Shock Detection) ★特許取得済
生産ラインへの組込み時の衝撃を確認
- ▶ **流量測定機能 FRD** (Flow Rate Display) ★特許申請中
ポンプ・フィーダー等で搬送される材料の流量確認
- ▶ **電子制御荷重(自己点検)機能 ECL** (Electronically Controlled Load)
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認 ★特許取得済
- ▶ **2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能**
RS-232C (D-Sub9Pオス) / USBインタフェース(ミニBタイプ)
接続例: PCとプリンタ/PCと外部表示器
USBインタフェース…付属のUSBケーブル(1.8m)でPCとの接続可能
内部設定で単方向と双方向の切替えが可能
・単方向(クイックUSB): PCに直接出力(ドライバーのインストール不要)
・双方向: データ処理ソフトWinCT使用可能(ドライバーのインストールが必要)

▶ g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ: 真珠計量用単位

- データメモリ 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個、単位質量: 最大50個
- 統計演算機能
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 比重測定(※GXA-13の使用により可能)
- オートパワーオン・オフ
- パスワードによる天びんのロック機能(2段階: 管理者/使用者)
- 風防はワンタッチで取り外し可能
- バックライト付き液晶表示
- コンパレータ表示
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- 動物計量

| 型名 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ひょう量 | 122 g | 220 g | 320 g |
| 最小表示 | 0.1 mg | | |
| 計量皿寸法 | φ90 mm | | |
| 標準価格(税抜) | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥170,000 |
| 商品コード | GF124A | GF224A | GF324A |
| JANコード | 4981046162722 | 4981046162739 | 4981046162746 |
| JCSS校正料金(税抜)* | ¥24,000 | | |
| 推奨分銅(必要な数量) | AD1603-100E2 1個 | AD1603-200E2 1個 | AD1603-200E2 1個 |

| 型名 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ひょう量 | 220 g | 320 g | 420 g | 620 g | 1100 g | 1620 g |
| 最小表示 | 0.001 g | | | | | |
| 計量皿寸法 | 128 x 128 mm | | | | | |
| 標準価格(税抜) | ¥84,000 | ¥99,000 | ¥129,000 | ¥139,000 | ¥169,000 | ¥199,000 |
| 商品コード | GF203A | GF303A | GF403A | GF603A | GF1003A | GF1603A |
| JANコード | 4981046155359 | 4981046155366 | 4981046155373 | 4981046155380 | 4981046155397 | 4981046155403 |
| JCSS校正料金(税抜)* | ¥18,000 | | | | | |
| 推奨分銅(必要な数量) | AD1603-200F1 1個 | AD1603-200F1 1個 | AD1603-200F1 2個 | AD1603-500F1 1個 | AD1603-1KF1 1個 | AD1603-1KF1 1個 |

| 型名 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A | GF-6001A | GF-10001A |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ひょう量 | 2200 g | 3200 g | 4200 g | 6200 g | 10200 g | 6200 g | 10200 g |
| 最小表示 | 0.01 g | | | | | | |
| 計量皿寸法 | 165 x 165 mm | | | | | | |
| 標準価格(税抜) | ¥84,000 | ¥99,000 | ¥129,000 | ¥145,000 | ¥165,000 | ¥90,000 | ¥95,000 |
| 商品コード | GF2002A | GF3002A | GF4002A | GF6002A | GF10002A | GF6001A | GF10001A |
| JANコード | 4981046155410 | 4981046155427 | 4981046155434 | 4981046155441 | 4981046155458 | 4981046155465 | 4981046155472 |
| JCSS校正料金(税抜)* | ¥18,000 | | | | | | |
| 推奨分銅(必要な数量) | AD1603-2KF1 1個 | AD1603-2KF1 1個 | AD1603-2KF1 2個 | AD1603-5KF1 1個 | AD1603-10KF1 1個 | AD1603-5KF1 1個 | AD1603-10KF1 1個 |

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプション《GX-A / GF-Aシリーズ共通》

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| GXA-03* | RS-232Cインタフェース絶縁タイプ | ¥20,000(税抜) | GXA-23-PLUG* | インタフェースボード接入力用(オーディオ端子3個付属) | ¥10,000(税抜) |
| GXA-04* | コンパレータ・リレー出力(ブザー・外部入力付き) | ¥25,000(税抜) | GXA-24A** | USBホスト(USBメモリ)インタフェース | ¥12,000(税抜) |
| GXA-06* | アナログ電圧出力(0~1 V/0.2~1 V) | ¥20,000(税抜) | GXA-25* | 無風イオナイザー Quick Ion® | ¥75,000(税抜) |
| FXi-08* | イーサネットインタフェース | ¥30,000(税抜) | GXA-26* | 外部IRスイッチ(赤外線スイッチ) | ¥15,000(税抜) |
| GXA-09** | 内蔵バッテリーユニット(10時間充電、約14時間使用可) | ¥38,000(税抜) | GXA-27JA* | Bluetooth通信インタフェース | ¥9,000(税抜) |
| GXA-10 | 大型ガラス風防(全モデル共通) | ¥28,000(税抜) | AX-GXA-31 | 表示部保護カバー(5枚入り PET製) | ¥3,800(税抜) |
| GXA-12 | 動物計量皿キット(最小表示0.1 mgモデル/GX-203A/GF-203Aを除く) | ¥15,000(税抜) | AX-KO5465-180 | USBケーブル(A-ミニBタイプ)1.8 m(標準付属品) | ¥1,000(税抜) |
| GXA-13 | 比重測定キット(最小表示0.001 gモデル用) | ¥50,000(税抜) | AD-8931-JA* | 外部表示器(無線タイプ) | ¥10,000(税抜) |
| GXA-14 | 比重測定キット(最小表示0.1 mgモデル用) | ¥50,000(税抜) | AD-8541-PC-JA** | PC接続用ドングル | ¥9,000(税抜) |
| GXA-17* | 無風イオナイザー付き大型ガラス風防(全モデル共通) | ¥110,000(税抜) | AXP-4008166 | アクリル風防ユニット(1 mgモデル用) | ¥3,200(税抜) |
| GXA-23-PRINT* | プリント用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-PRINT付属) | ¥20,000(税抜) | | | |
| GXA-23-REZERO* | リゼロ用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-REZERO付属) | ¥20,000(税抜) | | | |

*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

*印のオプションはGX-AEには使用できません。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

◆1 Bluetooth出力 GXA-27JAが必要です。

◆2 天びんとPCを双方向通信させる場合は本製品とGXA-27JAを組み合わせ使用してください。天びんから単方向通信(キーボード入力・HID接続)の場合は不要です。