

A&D Apollo  
GX-AWP **New**

最小表示 1 mg~

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
USB/RS-232C標準

## 分銅内蔵型 汎用天びん

GX-Aシリーズの防塵・防水仕様  
最小表示1 mgで防塵・防水IP65

ひょう量220 g~6200 g、最小表示0.001 g~0.1 g

0.001 gモデル  
簡易風防付き

0.01g / 0.1 gモデル

## ▶ 新開発のセンサー方式 Smart SHS®

Smart Super Hybrid Sensorにより、高速応答・高分解能の実現

## ▶ 生産ラインの組み込み時に

ISD：衝撃検出機能 (Impact Shock Detection) 【特許取得済】  
計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

## ▶ ポンプ流量など液体の計量に

FRD：流量測定機能 (Flow Rate Display) 【特許取得済】  
荷重の変化を「流量」として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能

## ▶ 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

ECL：電子制御荷重 (自己点検) 機能 (Electronically Controlled Load) 【特許取得済】  
エー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出  
わずか90秒で完了

## ▶ 分銅内蔵

オートキャリブレーション

## ▶ 洗える安心・異物が入り込まない安心

粉体や液体の計量をする場合にも安心の「防塵・防水等級IP65\*」計量皿・皿受けは勿論のこと、  
風防 (簡易風防) もワンタッチで外せるので、清掃・洗浄が簡単に  
※ IP65：高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません

粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

## 堅牢 / 高耐久

過荷重試験



## ▶ 衝撃に対する安心

計量皿表面にはショックアブソーバー機構を持たせ、  
センサー部にかかる衝撃を和らげる構造  
(ISD衝撃検出機能も装備)

ショックアブソーバー

## 堅牢 / 高耐久

耐久試験



## 業界初…3つの機能を新提案…ISD/ECL/ FRD

生産ラインの組み込み時にISD：衝撃検出機能 (Impact Shock Detection)



型名	GX-203AWP	GX-403AWP	GX-603AWP	GX-2002AWP	GX-4002AWP	GX-6002AWP	GX-6001AWP
ひょう量	220 g	420 g	620 g	2200 g	4200 g	6200 g	6200 g
最小表示	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
計量皿寸法	128×128 mm			165×165 mm			
標準価格 (税抜)	¥119,000	¥150,000	¥170,000	¥119,000	¥150,000	¥170,000	¥128,000
商品コード	GX203AWP	GX403AWP	GX603AWP	GX2002AWP	GX4002AWP	GX6002AWP	GX6001AWP
JANコード	4981046306652	4981046306669	4981046306676	4981046306683	4981046306690	4981046306706	4981046306713
JCSS校正料金 (税抜)*	¥18,000						
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 2個	AD1603-500F1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 2個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-5KF1 1個

※ 工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS316