

A&D Apollo GF-AWP New

最小表示 1 mg~

ACアダプタ付属
バッテリー別売
USB/RS-232C標準

ベーシック汎用天びん

GF-Aシリーズの防塵・防水仕様
最小表示1 mgで防塵・防水IP65

ひょう量220 g~6200 g、最小表示0.001 g~0.1 g



0.001 gモデル
簡易風防付き



0.01 g / 0.1 gモデル



粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

▶新開発のセンサー方式 Smart SHS®

Smart Super Hybrid Sensorにより、高速応答・高分解能の実現

▶生産ラインの組み込み時に

ISD：衝撃検出機能 (Impact Shock Detection) 【特許取得済】
計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

▶ポンプ流量など液体の計量に

FRD：流量測定機能 (Flow Rate Display) 【特許取得済】
荷重の変化を「流量」として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能

▶天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

ECL：電子制御荷重 (自己点検) 機能 (Electronically Controlled Load) 【特許取得済】
イー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出
わずか90秒で完了

▶洗える安心・異物が入り込まない安心

粉体や液体の計量をする場合にも安心の「防塵・防水等級IP65*」計量皿・皿受けは勿論のこと、
風防 (簡易風防) もワンタッチで外せるので、清掃・洗浄が簡単に
※ IP65：高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません

▶衝撃に対する安心

計量皿裏面にはショックアブソーバー機構を持たせ、センサー部にかかる衝撃を和らげる構造 (ISD衝撃検出機能も装備)



ショックアブソーバー

天びんの清掃方法

ガラス風防の取り外しかた



天びんの繰り返し性・ 最小計量値の確認

ECL：電子制御荷重 (自己点検) 機能
(Electronically Controlled Load) 【特許取得済】

ポンプ流量など液体の計量

FRD：流量測定機能 (Flow Rate Display)
【特許取得済】

型名	GF-203AWP	GF-403AWP	GF-603AWP	GF-2002AWP	GF-4002AWP	GF-6002AWP	GF-6001AWP
ひょう量	220 g	420 g	620 g	2200 g	4200 g	6200 g	6200 g
最小表示	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
計量皿寸法	128×128 mm			165×165 mm			
標準価格 (税抜)	¥109,000	¥139,000	¥149,000	¥109,000	¥139,000	¥155,000	¥110,000
商品コード	GF203AWP	GF403AWP	GF603AWP	GF2002AWP	GF4002AWP	GF6002AWP	GF6001AWP
JANコード	4981046306720	4981046306737	4981046306744	4981046306751	4981046306768	4981046306775	4981046306782
JCSS校正料金 (税抜)*	¥18,000						
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 2個	AD1603-500F1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 2個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-5KF1 1個

* 工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプション《GX-AWP / GF-AWPシリーズ共通》

GXA-03	RS-232Cインタフェース絶縁タイプ (非防塵・非防水)*1	¥20,000 (税抜)	GXA-26	外部IRスイッチ (内部設定にてRE-ZEROまたはPRINTの機能を選択) (非防塵・非防水)*1	¥15,000 (税抜)
GXA-04	コンパレータ・リレー出力 (ブザー・外部入力付き) (非防塵・非防水)*1	¥25,000 (税抜)	GXA-27JA	Bluetooth通信インタフェース*1	¥9,000 (税抜)
GXA-06	アナログ電圧出力 (非防塵・非防水)*1	¥20,000 (税抜)	AX-GXA-31	表示部保護カバー 5枚セット	¥3,800 (税抜)
GXA-09	内蔵バッテリーユニット (出荷時オプション)*1※2	¥38,000 (税抜)	AX-K02737-500JA	RS-232C防水ケーブル (5 m D-Sub9Pメス・メス)	¥20,000 (税抜)
GXA-10	ガラス風防	¥28,000 (税抜)	AX-K05465-180	USBケーブル (A-ミニBタイプ) 1.8 m (標準付属品)	¥1,000 (税抜)
GXA-12	動物計量皿キット (最小表示0.1 mgモデル/GX-203Aを除く)	¥15,000 (税抜)	AX-TB248	ACアダプタ (標準付属品)	¥3,500 (税抜)
GXA-13	比重測定キット	¥50,000 (税抜)	AXP-4008166	アクリル風防ユニット (1 mgモデル用)	¥3,200 (税抜)
GXA-17	無風イオナイザー Quick Ion® / IRスイッチ付き 大型ガラス風防 (非防塵・非防水)*1	¥110,000 (税抜)	FXi-08	イーサネット・インタフェース (TCP/IP) (非防塵・非防水)*1	¥30,000 (税抜)
GXA-23-PRINT	プリント用フットスイッチ入力 (非防塵・非防水)*1※4	¥20,000 (税抜)	※1 GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-17、GXA-23シリーズ、GXA-24A、GXA-25、GXA-26、GXA-27JA、FXi-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。		
GXA-23-REZERO	リゼロ用フットスイッチ入力 (非防塵・非防水)*1※4	¥20,000 (税抜)	※2 ニッケル水素電池 (充電中の使用可、放電しながら電池残量確認可)、充電時間：約10時間、駆動時間：約14時間。		
GXA-23-PLUG	外部入力インタフェース (非防塵・非防水)*1※4	¥10,000 (税抜)	※3 水より比重が軽いサンプルを測りたい場合は、ご購入店または弊社営業部門にご相談ください。		
GXA-24A	USBメモリーインタフェース (出荷時オプション) (非防塵・非防水)*1	¥12,000 (税抜)	※4 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能 (別売品AX-SW137-PRINT/REZERO)。		
GXA-25	無風イオナイザー Quick Ion® (非防塵・非防水)*1	¥75,000 (税抜)	GXA-23-PRINT：フットスイッチ (AX-SW137-PRINT) 付属、ペダルを踏むことで、データ出力 (プリント出力) GXA-23-REZERO：フットスイッチ (AX-SW137-REZERO) 付属、ペダルを踏むことで、リゼロ出力 GXA-23-PLUG：インタフェースボード接続点入力用、システム組込み用に、オーディオ端子×3個付属。		