

# FZ-iWP 分銅内蔵型

# FX-iWP 標準型

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

粉体、液体の計量に最適

最小表示 0.001 g



■ 大型風防  
FXi-WP-11-JAはオプション ★特許申請中  
注) 天びん本体への大型風防の固定はできません。



動物計量も可能 (FXi-12-JA)  
※ひょう量1220g、2200g、3200g機種



防水用 RS-232Cケーブル  
(AX-KO2737-500JA)

粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

## 防塵・防水型電子天びん

### 防塵・防水 IP65

ひょう量122 g～3200 g、最小表示0.001 g～0.01 g

FZ-iWP/FX-iWP共通

#### ▶ 最小表示1 mgで防塵・防水

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適。(IP65)

#### ▶ 堅牢なボディ ★特許申請中

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用

#### ▶ 省スペース設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

#### ▶ 計量センサーシステムC-SHS搭載

応答速度 約1秒 (Compact-Super Hybrid Sensor)

#### ▶ 統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

#### ▶ RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備 (オプションにて防水用RS-232Cケーブルもご用意)

#### ▶ 小型風防 FZ-iWP全機種標準装備

FX-120iWP/200iWP/300iWPにも標準装備

FX-1200iWP/2000iWP/3000iWP用はオプション (FXi-WP-10-JA)

- 内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池)(オプション: FXi-09-JA)
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力  
(FX-iWPは、AD-8127との接続により可能)
- 2電源方式(※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(オプション))
- 動物計量
- コンパレータ表示 プザー付  
(プザー音40 dB (本体正面1 mでの測定))
- 床下ひょう量 専用金具標準装備  
(金具使用時は、防塵・防水仕様にはなりません。)
- クイックUSB ★特許申請中  
FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
- g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード

※取引・証明用(検定付)モデルFZ-iWPRもございます(P.62)

型名	分銅内蔵型	FZ-120iWP	FZ-200iWP	FZ-300iWP	FZ-1200iWP	FZ-2000iWP	FZ-3000iWP
	標準型	FX-120iWP	FX-200iWP	FX-300iWP	FX-1200iWP	FX-2000iWP	FX-3000iWP
ひょう量		122 g	220 g	320 g	1220 g	2200 g	3200 g
最小表示			0.001 g			0.01 g	
個数モード	計数可能最小単重		0.001 g			0.01 g	
	サンプル数			5、10、25、50または100個			
パーセントモード	100%登録最小質量		0.100 g			1.00 g	
	パーセント最小表示			0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)			
計量皿寸法		φ130 mm			φ150 mm		
FZ-iWP	標準価格(税抜)	¥99,000	¥109,000	¥119,000	¥99,000	¥109,000	¥119,000
	商品コード	FZ120iWP-JA	FZ200iWP-JA	FZ300iWP-JA	FZ1200iWP-JA	FZ2000iWP-JA	FZ3000iWP-JA
	JANコード	4981046604734	4981046604741	4981046604758	4981046604765	4981046604772	4981046604789
FX-iWP	標準価格(税抜)	¥79,000	¥94,000	¥99,000	¥79,000	¥94,000	¥99,000
	商品コード	FX120iWP-JA	FX200iWP-JA	FX300iWP-JA	FX1200iWP-JA	FX2000iWP-JA	FX3000iWP-JA
	JANコード	4981046603294	4981046603300	4981046603317	4981046603324	4981046603331	4981046603348
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000						
推奨分銅 (必要な数量)		AD1603-100F1	AD1603-200F1	AD1603-200F1	AD1603-1KF1	AD1603-2KF1	AD1603-2KF1
		1個	1個	1個	1個	1個	1個

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

### オプション

FXi-02-JA*1	USBインタフェース(1.5 m ケーブル付) <クイックUSB>	¥8,000 (税抜)	FXi-15-JA	キャリングケース	¥30,000 (税抜)
FXi-08*1	イーサネット・インタフェース	¥30,000 (税抜)	GXA-27JA*1	Bluetooth通信インタフェース	¥9,000 (税抜)
FXi-09-JA*1*	内蔵バッテリーユニット(10時間充電、約8時間使用可)	¥28,000 (税抜)	AX-FXi-31-JA	本体保護カバー (5枚セット)	¥3,500 (税抜)
FXi-WP-10-JA	小型風防(アクリル製)	¥4,000 (税抜)	AX-KO2737-500JA*2	防水用RS-232Cケーブル 5 m (9P×ス-9P×ス)	¥20,000 (税抜)
FXi-WP-11-JA	大型風防(ポリカーボネイト製)	¥15,000 (税抜)			
FXi-12-JA	動物計量皿 ひょう量1220 g、2200 g、3200 g機種用 (開口部φ150 mm、高さ130 mm)	¥15,000 (税抜)			

大型風防、小型風防は全機種に取り付けが可能です。

\*1. 同時に使用できません。

FXi-02-JA、FXi-08、FXi-09-JAをご使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。

\*2. 標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用するには、オプションの防水用RS-232Cケーブル(AX-KO2737-500JA)を使用してください。

AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、オプションの防水ケーブルAX-KO7695-500が必要です。

\*3. 防塵・防水仕様で使用するにはオプションの防水ケーブル(AX-KO2737-500JA)を使用してください。(AX-USB-9P)に付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。