

EK-i

ACアダプタ付属
 バッテリー別売
 RS-232C標準

最小表示 0.01 g～

分解能1/60,000～電子天びん

コンパクトで高分解能!

使用場所を選びません〈内蔵バッテリー〉(オプション)

ひょう量120 g～12000 g、最小表示0.01 g～1 g



▶ **RS-232Cインターフェース** (D-Sub9Pオス)
標準装備

▶ **g・個数・%モード**

3つのモードが切換え可能

▶ **コンパレータ表示**

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

▶ **ステンレス製計量皿**

SUS304

▶ **ACAI (計数精度自動向上機能) 搭載**

Automatic Counting Accuracy Improvement

▶ **GLP・GMP・GCP・ISO対応出力**

AD-8127との接続により可能

▶ **軽量・コンパクト設計**

▶ **バックライト付大型液晶**

文字高16mm

▶ **2電源方式**

※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(オプション)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。

検定済品EK-i-KはP.63をご覧ください。

型名	EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-410i	EK-610i
ひょう量	120 g	200 g	300 g	400 g	600 g
最小表示	0.01 g				
計量皿寸法	φ110 mm (丸皿)				
標準価格(税抜)	¥41,800	¥41,800	¥41,800	¥41,800	¥49,800
商品コード	EK120I-JA	EK200I-JA	EK300I-JA	EK410I-JA	EK610I-JA
JANコード	4981046600163	4981046600170	4981046600187	4981046601054	4981046601061
JCSS校正料金(税抜) ^{※1}	¥18,000				
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-100F2 1個	AD1603-200F2 1個	AD1603-200F2 1個	AD1603-200F1 2個	AD1603-500F1 1個

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

型名	EK-600i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6100i	EK-6000i	EK-12Ki
ひょう量	600 g	1200 g	2000 g	3000 g	4000 g	6000 g		12 kg
最小表示	0.1 g							1 g
計量皿寸法	170 (W) × 133 (D) mm (角皿)							
標準価格(税抜)	¥39,800	¥39,800	¥39,800	¥39,800	¥39,800	¥49,800	¥39,800	¥41,800
商品コード	EK600I-JA	EK1200I-JA	EK2000I-JA	EK3000I-JA	EK4100I-JA	EK6100I-JA	EK6000I-JA	EK12KI-JA
JANコード	4981046600194	4981046600224	4981046600231	4981046600248	4981046601078	4981046601085	4981046600255	4981046600262
JCSS校正料金(税抜) ^{※1}	¥18,000							
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-500M1 1個	AD1603-1KF2 1個	AD1603-2KF2 1個	AD1603-2KF2 1個	AD1603-2KF1 2個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-5KM1 1個	AD1603-10KF2 1個

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

EKW-04i*	コンパレータ出力(ブザー、リレー出力) (ブザー音60 dB (本体正面1 mでの測定))	¥12,000 (税抜)
EKW-07i	床下ひょう量金具 (EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用)	¥3,000 (税抜)
EKW-09i**	内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池)	¥15,000 (税抜)
EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000 (税抜)
AX-3005824-5S	表示部保護カバー5枚セット(丸皿用)	¥3,000 (税抜)

*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

**15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)