

EW-i

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

パーソナル電子天びん

最小表示 0.01 g～

## トリプルレンジ電子天びん

3倍働くトリプルレンジ  
使用場所を選びません〈内蔵バッテリー〉(オプション)  
ひょう量30 g～12000 g、最小表示0.01 g～5 g

## ▶トリプルレンジ

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切換わる

▶RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)  
標準装備

## ▶g・個数・%モード

3つのモードが切換え可能

## ▶コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

## ▶ステンレス製計量皿

SUS304

## ▶ACAI (計数精度自動向上機能) 搭載

Automatic Counting Accuracy Improvement

## ▶GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

AD-8127との接続により可能

## ▶軽量・コンパクト設計

## ▶バックライト付大型液晶

文字高16 mm

## ▶2電源方式

※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(オプション)

\*取引・証明用(検定付)モデルもございます。

検定済品EW-i-KはP.63をご覧ください。

型名	EW-150i	EW-1500i	EW-12Ki
ひょう量	150 g	1500 g	12 kg
最小表示	0.01 g (0～30 g) 0.02 g (30～60 g) 0.05 g (60～150 g)	0.1 g (0～300 g) 0.2 g (300～600 g) 0.5 g (600～1500 g)	1 g (0～3000 g) 2 g (3000～6000 g) 5 g (6000～12 kg)
計量皿寸法	φ110 mm (丸皿)	170 (W)×133 (D) mm (角皿)	
標準価格(税抜)	¥29,800		
商品コード	EW150I-JA	EW1500I-JA	EW12KI-JA
JANコード	4981046600132	4981046600149	4981046600156
JCSS校正料金(税抜) <sup>※1</sup>	¥15,000		
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-100F2 1個	AD1603-1KF2 1個	AD1603-10KF2 1個

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

## オプション

EKW-04i*	コンパレータ出力(ブザー、リレー出力) 〔ブザー音60 dB (本体正面1 mでの測定)〕	¥12,000(税抜)
EKW-07i	床下ひょう量金具(EW-12Ki用)	¥3,000(税抜)
EKW-09i**	内蔵バッテリー(ニッケル水素充電池)	¥15,000(税抜)
EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000(税抜)
AX-3005824-5S	表示部保護カバー 5枚セット(丸皿用)	¥3,000(税抜)

\*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

\*\*15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)