

EK-L

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.1 g～



型名	EK-15KL	EK-30KL
ひょう量	15 kg	3 kg / 30 kg*
最小表示	0.1 g	0.1 g / 1 g
計量皿寸法	300 (W) × 210 (D) mm	
標準価格 (税抜)	¥53,000	¥54,000
商品コード	EK15KL-JA	EK30KL-JA
JANコード	4981046609111	4981046609128
JCSS校正料金 (税抜)*	¥24,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-10KF1 1個	AD1603-20KF1 1個

★オートレンジ：重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。3 kgを超えると自動的に標準レンジ(最小表示1 g)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示0.1 g)に戻ります。ただし、精密レンジでの計量可能範囲は3 kgまでとなります。

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

パーソナル電子天びん

EKシリーズに大型モデル登場

ひょう量3 kg～30 kg、最小表示0.1 g～1 g

▶ **EK-15KL**：分解能1/150,000の高分解能

▶ **EK-30KL**：デュアルレンジ

各レンジの分解能は1/30,000

- 300 (W) × 210 (D) mmの大きな計量皿
- RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス) 標準装備
- g、kg、個数、%モード
- コンバータ表示
- ステンレス製計量皿 (SUS430)
- バックライト付き大型液晶表示 (文字高22 mm)
- オートパワーオフ (機能をオフにすることも可能)
- ACアダプタ(標準付属品)と充電バッテリー(オプション)の2電源方式
- GLP対応出力 (RS-232Cの使用により)
- ワイヤ取付部 (盗難防止穴) 付

オプション

HC-02i 鉛バッテリー(受注生産)(約100時間使用可) ¥10,000(税抜)
(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使
いただけます。)

電子天びん・はかり

SA

ACアダプタ付属
乾電池別売

最小表示 0.001 kg～



ポータブルスケール

小さな計量(最小表示1 g)から 大きな計量まで

ひょう量30 kg～150 kg、最小表示0.001 kg～0.1 kg

▶ **持ち運びに便利な取っ手付き**

▶ **薄型なので、省スペースに収納**

立てかけて保管することも可能(厚さ約73 mm)

▶ **上下反転表示(180°反転表示)**

使いやすい方向から計量結果を確認

- 本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈
- バックライト付き液晶表示
- 表示のホールド機能
- 最小表示の切り替え可能(微小レンジ、小レンジ、中レンジ、大レンジ)
- 330 (W) × 330 (D) mmの大きな計量皿
- g、kgモード
- ペットの体重管理に(オートゼロ機能)
- ACアダプタ(標準付属品)と単1形乾電池4個(別売)の2電源方式

型名	SA-30K	SA-60K	SA-150K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
最小表示	R1 大レンジ	0.1 kg	
	R2 中レンジ	0.01 kg	
	R3 小レンジ	0.001 kg (0～3 kg) / 0.01 kg (3 kg～ひょう量)	
	R4 微小レンジ	1 g (0～3 kg) / 0.01 kg (3 kg～ひょう量)	
計量台寸法	330 (W) × 330 (D) mm		
質量	約6.3kg		
標準価格 (税抜)	¥52,000		
商品コード	SA30K-JA	SA60K-JA	SA150K-JA
JANコード	4981046608015	4981046608022	4981046608039
JCSS校正料金 (税抜)*	¥24,000		¥40,000

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=アルミダイキャスト