

A&D Apollo

GX-M 分銅内蔵型

New

GF-M 標準型

ACアダプタ付属
バッテリー別売
USB/RS-232C標準

最小表示 0.01 g ~



GX-Mシリーズ



GF-Mシリーズ



粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

防塵・防水型電子天びん

防塵・防水 IP65

ひょう量8.2 kg ~ 32.2 kg、最小表示0.01 g ~ 1 g

GX-M/GF-M共通

▶ ワイドセレクション

0.01 g (8.2 kg) ~ 0.1 g (32.2 kg) 全14モデル

▶ 堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

▶ 生産ラインの組み込み時に ★特許取得済

ISD: 衝撃検出機能 (Impact Shock Detection) 計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

▶ 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

★特許取得済

ECL: 電子制御荷重 (自己点検) 機能 (Electronically Controlled Load) エー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出 わずか90秒で完了

▶ ポンプ流量など液体の計量に ★特許取得済


FRD: 流量測定機能 (Flow Rate Display) 荷重の変化を「流量」として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能

▶ 洗える安心

粉体や液体の計量をする場合にも安心の「防塵・防水等級IP65」計量皿・皿受けは勿論のこと、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単に実施できます

▶ 衝撃に対する安心

ショックアブソーバー機構付き計量皿
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサー部にかかる衝撃を和らげる構造



ショックアブソーバー

- コンパレータ機能
- オートパワーオン・オフ機能
- 2 ch出力標準装備、PCとプリンタ・PLC・外部表示器など、2 ch同時接続が可能
- パスワード機能
- 床下ひょう量金具標準装備

| 型名 | 分銅内蔵型 | GX-8202M | GX-8202MD | GX-10202M | GX-12001M | GX-22001M | GX-32001M | GX-32001MD |
|----------------|-----------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | 標準型 | GF-8202M | GF-8202MD | GF-10202M | GF-12001M | GF-22001M | GF-32001M | GF-32001MD |
| ひょう量 | | 8.2 kg | 8.2 kg | 10.2 kg | 12.2 kg | 22.2 kg | 32.2 kg | 32.2 kg |
| 最小表示 | | 0.01 g | 0.01 g (0~2.2 kg) 0.1 g (2.2~8.2 kg) | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g (0~6.2 kg) 1 g (6.2~32.2 kg) |
| 繰り返し性 (標準偏差) | | 0.01g | 0.01 g (0.05 g) | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g (0.5 g) |
| 計量皿寸法 | | 270×210 mm | 270×210 mm | 270×210 mm | 270×210 mm | 270×210 mm | 270×210 mm | 270×210 mm |
| GX-M | 標準価格 (税抜) | ¥200,000 | ¥160,000 | ¥240,000 | ¥170,000 | ¥210,000 | ¥290,000 | ¥155,000 |
| | JANコード | 4981046305457 | 4981046305464 | 4981046305600 | 4981046305488 | 4981046305495 | 4981046305501 | 4981046305518 |
| | 商品コード | GX8202M | GX8202MD | GX10202M | GX12001M | GX22001M | GX32001M | GX32001MD |
| GF-M | 標準価格 (税抜) | ¥185,000 | ¥145,000 | ¥225,000 | ¥155,000 | ¥195,000 | ¥275,000 | ¥140,000 |
| | JANコード | 4981046305525 | 4981046305532 | 4981046305549 | 4981046305556 | 4981046305563 | 4981046305570 | 4981046305587 |
| | 商品コード | GF8202M | GF8202MD | GF10202M | GF12001M | GF22001M | GF32001M | GF32001MD |
| JCSS校正料金 (税抜)※ | ¥18,000 | | | | ¥24,000 | | | |
| 推奨分銅 (必要な数量) | | AD1603-5KF1 | AD1603-5KF1 | AD1603-10KF1 | AD1603-10KF1 | AD1603-20KF1 | AD1603-20KF1 | AD1603-20KF1 |
| | | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質 = SUS316

オプション

| | | | | | |
|----------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| GXM-04 | コンパレータ出力 (リレー3段/5段)・ブザー) / 接点入力 / RS-232C ¹⁾²⁾ | ¥25,000 (税抜) | GXK-015 | キャリングケース | ¥40,000 (税抜) |
| GXM-06 | アナログ電圧出力 (0-1 Vまたは0.2-1 V) ^{*1} | ¥30,000 (税抜) | AX-GXK-31 | 簡易風防 (秤量8~10kgモデルに標準附属) | ¥10,000 (税抜) |
| GXM-08 | イーサネットインタフェース ^{*1} | ¥30,000 (税抜) | AX-KO5465-180 | USBケーブル A-ミニBタイプ1.8 m (標準附属品) ^{*3} | ¥1,000 (税抜) |
| GXM-27JA | Bluetooth通信インタフェース ^{*1*3} | ¥9,000 (税抜) | AX-TB248 | ACアダプタ (標準附属品) | ¥3,500 (税抜) |
| GXA-012 | 動物計量皿 | ¥43,000 (税抜) | AX-073007197-S | 表示部保護カバー (5枚セット) | ¥3,000 (税抜) |
| | | | AX-KO7695-500 | RS-232C防水ケーブル (5 m D-Sub9Pメス-オス) | ¥20,000 (税抜) |
| | | | AX-KO2737-500JA | RS-232C防水ケーブル (5 m D-Sub9Pメス-メス) | ¥20,000 (税抜) |

*1 同時には使用できません。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着します。AX-KO2737-500JA RS-232C防水ケーブル (5 m D-Sub9Pメス-メス) ¥20,000 (税抜)
GXM-04 / GXM-06 / GXM-08装着時は非防塵・非防水仕様になります。

*2 音量: 約56 dB (本体正面1 mからの測定時)

*3 天びん側は防水仕様です。