

AD-4212A

ACアダプタ付属
RS-232C標準

最小表示 0.1 mg ~

高速(0.8秒)
高精度(0.1 mg)

生産ライン組込み用
電子天びん(計量センサー)

生産ライン組込み用
高精度計量センサー

ひょう量110 g ~ 1100 g、最小表示0.1 mg ~ 1 mg



表示部

計量部



AD-4212A~C用卓上風防
AD-1675A (オプション)

- ▶ コンパクト計量部 80 mm幅
- ▶ 校正用分銅
標準付属
- ▶ 計量センサーシステムSHS®搭載
Super Hybrid Sensor
- ▶ RS-232Cインタフェース (D-Sub25P×ス)
標準装備
- ▶ データ直送ソフト WinCT
使用可能
- ▶ 防塵・防滴 計量部 IP54
- ▶ コンパレータ表示
- ▶ g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
※もんめ：真珠計量用単位
- ▶ 3段コンパレータ接点出力
標準装備 (AD4212A-08の使用により、5段階出力が可能)
ブザー音61 dB (本体正面1 mでの測定)

- データメモリ 計量値：最大200個、校正結果：最大50個、
単位質量：最大20個、上下限值：最大20セット
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- CC-Link接続 AD-8923-CCの使用により可能

型名	AD-4212A-100	AD-4212A-200	AD-4212A-600	AD-4212A-1000
ひょう量	110 g	210 g	610 g	1100 g
最小表示	0.1 mg		1 mg	
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時)	0~30 g 約1.1秒	0~30 g 約0.8秒	0~30 g 約0.9秒	
	30~110 g 約1.3秒	30~210 g 約1.0秒	30~610 g 約1.1秒	30~1100 g 約1.1秒
I/O部	RS-232C	双方向、600~19200 bps		
	コンパレータ出力	3段階接点出力(ブザー付き)		
	外部接点入力	リゼロ入力、プリント入力		
計量皿寸法	50×50 mm		70×70 mm	
外形寸法	計量部 80 (W)×230 (D)×90 (H) mm 表示部 237 (W)×150 (D)×155 (H) mm		80 (W)×230 (D)×92.5 (H) mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96 mm DIN規格	
標準価格(税抜)	¥400,000	¥350,000	¥400,000	¥450,000
商品コード	AD4212A-100	AD4212A-200	AD4212A-600	AD4212A-1000
JANコード	4981046602464	4981046602471	4981046602488	4981046602495
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		¥18,000	

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプション

AD4212A-01*2	BCD出力、外部接点入力 (RS-232Cおよびコンパレータ出力は使用不可)	¥35,000 (税抜)
AD4212A-04**2*	5段階コンパレータ接点出力	¥27,000 (税抜)
AD4212A-07*1	延長ケーブル 3 m	¥10,000 (税抜)
AD4212A-08*2	イーサネット・インタフェース	¥40,000 (税抜)
AD4212A-18	振動アダプタ	¥10,000 (税抜)
AD4212A-19	ステンレス製風防(AD-4212A-100には標準で付属)	¥6,000 (税抜)
AD4212A-20	金属製足コマ	¥7,000 (税抜)
AD-1675A	AD-4212A~C用卓上風防	¥60,000 (税抜)

*1 延長ケーブルは、1本のみ使用可です。(表示部・計量部間の距離は最長5mとなります。)

*2 標準のインタフェース、BCD (AD4212A-01)、5段階コンパレータ(AD4212A-04)、
イーサネット・インタフェース(AD4212A-08)は、いずれか1つのみ本体に取付可能です。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

・ステンレス製計量部ケースについては、お問い合わせください。