

台はかり比較表

○：標準装備、△：別売、×：設定なし

シリーズ	主な特徴	最大ひょう量	防塵・防水	AC電源	電池	コンパレータ表示	データ出力		掲載頁
							RS232C	USB	
FG	ベーシックモデル 安価なベストセラー ボールなしタイプあり	150 kg	なし	○	○	1色 / 3段	△	×	P46
FG-CWP	Newモデル 防水性能が高いIP67 オールステンレス(計量台・ フレーム・表示部など)	150 kg	IP67	○	モバイルバッテリ、PCなど から給電可能	3色 / 3段	USBケーブル でPCへ データ送信 可能	○	P43
SC	防水性能が高いIP68 (フレームSUS304) ボールが無いセパレート型 (KBM /KBL) タイプあり	150 kg	IP68	×	○	1色 / 3段	△	△	P40
SE	防塵防水台タイプの ベーシックモデル 防水性能が高いIP68 (フレームは鉄に防錆塗装処理) ボールが無いセパレート型 (KBM /KBL) タイプあり	150 kg	IP68	×	○	1色 / 3段	△	△	P40
HW-C /HV-C	HW-C (シングルレンジ/高分解能) HV-C (トリプルレンジ / ベーシック) 計量部は防水 IP65 3色5段カラーコンパレータライト テンキー付き オプション多数 2 ch出力可能	220 kg	IP65 (計量部のみ)	○	○	3色 / 5段	△	△	P41
HW-CP/ HV-CP	HW-C/HV-Cの 内蔵プリンタ付きタイプ	220 kg	IP65 (計量部のみ)	○	×	3色 / 5段	△	△	P41
HW-CF/ HW-CPF	HW-Cシリーズのスロープ付き 低床タイプ 内蔵プリンタ付き： HW-CPF	220 kg	IP55 (計量部のみ)	○	×	3色 / 5段	△	△	P49
HW-CWP HV-CWP	はかり全体が IP65タイプ 3色5段カラーコンパレータライト テンキー付	220 kg	IP65	○	×	3色 / 5段	△	△	P42
FS-i	3色3段コンパレータライト& プザー テンキー付き& データメモリ×100 IP65 (SUS304) RS422/485オプション設定あり	30 kg	IP65	○	バッテリー オプションあり	3色 / 3段	△	×	P43
SW	防水性能が高い (IP69K+IP68) 高湿度(結露環境)でも使用可 汚れが溜まりにくいスケルトン フレーム (SUS304) 3色5段カラーコンパレータライト	150 kg	IP69K / IP68	○	バッテリー オプションあり	3色 / 5段	△	×	P39
HW-C (大型) HV-C (大型)	HW-C (シングルレンジ/ 高分解能) HV-C (デュアルレンジ/ベーシック) 3色5段カラーコンパレータライト テンキー付き オプション多数 2 ch出力可能	600 kg	なし	○	○	3色 / 5段	△	△	P47
HW-CP (大型) HV-CP (大型)	HW-C/HV-Cの 内蔵プリンタ付きタイプ	600 kg	なし	○	×	3色 / 5段	△	△	P47
SN	パレット一体型のはかり 高ひょう量の中では安価な シリーズでバリエーション展開 多数(低床型 / U字型 / 防塵防 水型)	2000 kg	SN-WP のみIP65	○	×	1色 / 3段	△	△	P43 (SN-WP) P48 (SN-L/U)
SU	U字型 RS-232C/422/485、 リレー、アナログなど豊富なオプ ション	2000 kg	計量台 IP67 表示部 IP65	○	×	1色 / 3段	△	△	P47
FT-i	大型台はかり 最大ひょう量 2 t / 計量皿1.5 m×1.5 m RS-232C/422/485、 リレー、アナログなど豊富なオプ ション	2000 kg	なし	○	×	1色 / 3段	△	△	P48

台はかり