

SW

AC100V  
バッテリー別売  
RS-232C別売

## 防塵・防水 IP69K/IP68

ひょう量6 kg～150 kg、最小表示0.001 kg～0.02 kg

最小表示 0.001 kg(1 g)～

## IP69K / IP68

高温・高水圧・多湿もOK  
防塵・防水デジタル台はかり

\*表示器の材質：ABSアロイ  
(耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用)



### ▶ 洗える《IP69K》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能  
高水圧(～100 bar)、高温(80℃)の洗浄も可能  
水没状態で洗浄可能《IP68》(規定条件：水深1 m、連続24時間)

### ▶ 多湿な環境でも使用可能

密閉性の高いケース形状に加え、  
内部の基盤まで防水コーティング



### ▶ ステンレス製スケルトンフレーム構造 SUS304

平面を極力減らしたフレームで水滴が残りやすく、  
細部まで洗浄しやすくゴミ・汚れが溜まりにくい構造



### ▶ ステンレス製

#### ロードセル SUS630

耐腐蝕性・高精度

### ▶ ステンレス製計量皿 SUS304

丸洗いが可能で衛生的



### ▶ タッチセンサースイッチ

軽く触れるだけで操作が可能  
表示器をプラスチックで保護し  
防塵・防水性を向上



### ▶ 高輝度LED表示

文字高14.6 mm 見やすい3色

### ▶ コンパレータ表示

5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能  
直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示

### ▶ 表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

### ▶ kg・個数(pcs)モード

内部設定により、g表示も可能(SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KMのみ)

### ▶ RS-232C/コンパレータ・リレー出力 オプション\*

(端子台形状)  
PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能

### ▶ RS-422/485出力 オプション\*

最大16台のはかりをPCで制御可能

### ▶ データ直送ソフト WinCT

使用可能

### ▶ 内蔵型小型鉛バッテリー オプション

15時間充電、約90時間使用可

■ 電源ケーブル：3 m

■ ポール取外し可能 ※ケーブル長：1.5 m

★装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

\*取引・証明用(検定付)モデルもございます。

検定済品SW-KはP.65をご覧ください。

台防  
は塵  
かり  
・防  
水

型名	SW-6KS	SW-15KS	SW-15KM	SW-30KM	SW-60KM	SW-150KM	SW-60KL	SW-150KL
ひょう量	6 kg	15 kg		30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示*	1 g*(2 g)	2 g*(5 g)		5 g*(10 g)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm			300 (W)×380 (D) mm			390 (W)×530 (D) mm	
外形寸法	250 (W)×480 (D)×353.5 (H) mm			300 (W)×601(D)×722.5 (H) mm			390 (W)×751 (D)×722.5 (H) mm	
標準価格(税抜)	¥210,000			¥250,000			¥280,000	
商品コード	SW6KS-JA	SW15KS-JA	SW15KM-JA	SW30KM-JA	SW60KM-JA	SW150KM-JA	SW60KL-JA	SW150KL-JA
JANコード	4981046604970	4981046604987	4981046604994	4981046605007	4981046605014	4981046605038	4981046605045	4981046605052
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000		¥24,000			¥40,000	¥24,000	¥40,000

★内部設定により切替えが可能です。更に、0.5 g (SW-6KS)、1 g (SW-15KS/15KM)、2 g (SW-30KM)、0.005 kg (SW-60KM/60KL)、0.01 kg (SW-150KM/150KL) に設定も可能。

\*出荷時設定 ●ひょう量60 kg以上の機種はkg表示のみ。

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション	品名	説明	価格(税抜)
HC-02i	鉛バッテリー(受注生産)(約90時間使用可)		¥10,000
	コアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。		
SW-03*1	RS-232C/コンパレータ・リレー出力		¥15,000
	RS-422/485出力		¥19,000
SW-11	表示部スタンド/壁掛け金具		¥10,000
HVW-13	ローラーコンベア：大型(SW-60KL/150KL用)		¥50,000
	*1 SW-03とSW-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防塵・防水性能がIP65になります。		