

SC SE

乾電池別売
通信インタフェース別売

最小表示 0.005 kg (5 g) ~

IP68 防塵・防水デジタル台はかり

防塵・防水
台はかり



SC-KAM/KAL

SE-KAM/KAL

セパレート型
SC-KBM/KBL
SE-KBM/KBL
※ケーブル長：約1.5 m

IP68



防塵・防水 IP68

ひょう量30 kg ~ 150 kg、最小表示0.005 kg ~ 0.02 kg

SC/SE共通

洗える《IP68》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
水没状態で洗浄可能(規定条件：水深1 m、連続24時間)

スケルトンフレーム構造《SC：SUS304 / SE：鉄》

細部まで洗浄しやすく、
ゴミ・汚れが溜まりにくい構造



アルミ製(A6061)ロードセル

アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ

ステンレス製計量皿《SC：SUS304 / SE：SUS430》

水で丸洗いが可能で衛生的

表示部の角度を上方向に調整可

最大角度60度

大型LCD表示

文字高39 mm
電池残量 3段階表示



コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否
判定や3段階の仕分けに便利

kg・個数(pcs)モード

質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能

RS-232C(端子台形状) / コンパレータ・リレー出力 オプション*

PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能
★装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

クイックUSB

USBインタフェース(オプション)*によりPCに計量データを送信のみ可能
(市販のUSBケーブルは別途必要)★装着時表示部は防塵・防水仕様にはなりません。

■ データ直送ソフトWinCT 使用可能

■ 約5000時間連続駆動

単1アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間使用可

■ 計量皿 M:300(W)×380(D) mm L:390(W)×530(D) mm

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品SC-K/SE-KはP.65をご覧ください。

型名	一体型(ボール付)	SC-30KAM	SC-60KAM	SC-150KAM	SC-60KAL	SC-150KAL
	セパレート型(ボールなし)	SC-30KBM	SC-60KBM	SC-150KBM	SC-60KBL	SC-150KBL
ひょう量		30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示*		0.005 kg*(0.01 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)
計量皿寸法		300(W)×380(D) mm			390(W)×530(D) mm	
外形寸法		KAM: 300(W)×543(D)×717(H) mm KBM計量部: 300(W)×406(D)×117(H) mm			KAL: 390(W)×688(D)×717(H) mm KBL計量部: 390(W)×550(D)×123(H) mm	
標準価格(税抜)	ボール付	¥120,000			¥130,000	
	ボールなし	¥110,000			¥120,000	
商品コード	ボール付	SC30KAM-JA	SC60KAM-JA	SC150KAM-JA	SC60KAL-JA	SC150KAL-JA
	ボールなし	SC30KBM-JA	SC60KBM-JA	SC150KBM-JA	SC60KBL-JA	SC150KBL-JA
JANコード	ボール付	4981046605397	4981046605403	4981046605410	4981046605427	4981046605434
	ボールなし	4981046605441	4981046605458	4981046605465	4981046605472	4981046605489
JCSS校正料金(税抜)**		¥24,000			¥40,000	¥40,000

◆内部設定により切替えが可能です。(※出荷時設定)・kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

型名	一体型(ボール付)	SE-30KAM	SE-60KAM	SE-150KAM	SE-60KAL	SE-150KAL
	セパレート型(ボールなし)	SE-30KBM	SE-60KBM	SE-150KBM	SE-60KBL	SE-150KBL
ひょう量		30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示*		0.005 kg*(0.01 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)
計量皿寸法		300(W)×380(D) mm			390(W)×530(D) mm	
外形寸法		KAM: 300(W)×582(D)×722(H) mm KBM計量部: 300(W)×400(D)×118(H) mm			KAL: 390(W)×732(D)×722(H) mm KBL計量部: 390(W)×550(D)×128(H) mm	
標準価格(税抜)	ボール付	¥75,000			¥80,000	
	ボールなし	¥70,000			¥75,000	
商品コード	ボール付	SE30KAM-JA	SE60KAM-JA	SE150KAM-JA	SE60KAL-JA	SE150KAL-JA
	ボールなし	SE30KBM-JA	SE60KBM-JA	SE150KBM-JA	SE60KBL-JA	SE150KBL-JA
JANコード	ボール付	4981046605540	4981046605557	4981046605564	4981046605571	4981046605588
	ボールなし	4981046605595	4981046605601	4981046605618	4981046605625	4981046605632
JCSS校正料金(税抜)**		¥24,000			¥40,000	¥40,000

◆内部設定により切替えが可能です。(※出荷時設定)・kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション

SCE-02JA*	USBインタフェース(クイックUSB)	¥7,500(税抜)
SCE-03JA*	RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥15,000(税抜)
SCE-27JA*	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000(税抜)

*1 同時に使用できません。SCE-02使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
SCE-03使用時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。