

# HW-C(CP)

シングルレンジ 高分解能

# HV-C(CP)

トリプルレンジ

最小表示 0.001 kg ~

## 計量台 防塵・防水 デジタル台はかり

- CP:内蔵プリンタ付き
- ACアダプタ付属
- 乾電池別売(-Cのみ)
- 通信インターフェース別売



## 計量台 防塵・防水 IP65

ひょう量 10 kg ~ 220 kg、最小表示 0.001 kg ~ 0.1 kg

- ▶ 高速応答 HW-C (CP) : 約1.5秒
- HV-C (CP) : 約1秒

- ▶ 3色5段コンパレータライト+テンキー付き

上限下限設定で仕分け作業に便利

- ▶ 選べる出力方式 オプション

USB/RS-232C(D-Sub9Pオス)/リレー・プザー(プザー音58 dB(本体正面1 mでの測定))

- ▶ kg・個数モード

- ▶ 洗えるステンレス製計量台 IP65

外して洗えるステンレス製計量皿 SUS430

- ▶ 表示部用のビニール保護カバー付属

- ▶ 表示部は上向きに4段階調整可能

※ 60 kg以上のモデルは、横向き設定も可能

- 加算・累計機能
- 様々なコマンド対応: 計量値要求/風袋引き
- バックライト付液晶表示
- ローラーコンベア オプション
- ポール取外し可能

※ケーブル長: 1.5 m (ひょう量 15 kgまでモデル)  
2.5 m (その他の機種)

(オプション: 壁掛け金具/延長ケーブルもご用意)

※取引・証明用(検定付)モデルHV-C-K/HV-CP-Kもごさいます(P.66)

**見やすい**

3色5段カラーコンパレータライト

自動風袋引き(オートテア)  
抜き取り計量可能

バックライト液晶表示

内蔵プリンタ(感熱式)  
全シリーズに内蔵プリンタ付き  
《-CPモデル》をラインナップ

簡単設定  
テンキー付き  
〔上限値・下限値をコマンドで入力も可能〕

### HW-C シングルレンジ

型名	HW-10KC (CP)	HW-60KC (CP)	HW-100KC (CP)	HW-200KC (CP)	
ひょう量	10 kg	60 kg	100 kg	220 kg	
最小表示 <sup>◆</sup>	0.001 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg	
最大計数値	100,000個	120,000個	100,000個	110,000個	
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm		
電源	Cタイプ: ACアダプタ (AX-TB294) または乾電池 (単1×4個) 使用 CP (プリンタ付き)タイプ: ACアダプタ (AX-TB278)				
標準価格 (税抜)	HW-C	¥84,800	¥89,800	¥94,800	
	HW-CP	¥132,800	¥137,800	¥142,800	
商品コード	HW-C	HW10KC-JA	HW60KC-JA	HW100KC-JA	HW200KC-JA
	HW-CP	HW10KCP-JA	HW60KCP-JA	HW100KCP-JA	HW200KCP-JA
JANコード	HW-C	4981046135023	4981046135030	4981046135047	4981046135054
	HW-CP	4981046135092	4981046135108	4981046135115	4981046135122
JCSS校正料金 (税抜) <sup>*</sup>	¥18,000		¥24,000		

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。 計量皿の材質=SUS430

### HV-C トリプルレンジ

型名	HV-15KC (CP)	HV-60KC (CP)	HV-200KC (CP)	
ひょう量	15 kg	60 kg	220 kg	
最小表示 <sup>◆</sup>	0.001 kg (0 ~ 3 kg) 0.002 kg (3 ~ 6 kg) 0.005 kg (6 ~ 15 kg)	0.005 kg (0 ~ 15 kg) 0.01 kg (15 ~ 30 kg) 0.02 kg (30 ~ 60 kg)	0.02 kg (0 ~ 60 kg) 0.05 kg (60 ~ 150 kg) 0.1 kg (150 ~ 220 kg)	
最大計数値	150,000個	120,000個	110,000個	
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm	
電源	Cタイプ: ACアダプタ (AX-TB294) または乾電池 (単1×4個) 使用 CP (プリンタ付き)タイプ: ACアダプタ (AX-TB278)			
標準価格 (税抜)	HV-C	¥74,800	¥79,800	¥84,800
	HV-CP	¥122,800	¥127,800	¥138,000
商品コード	HV-C	HV15KC-JA	HV60KC-JA	HV200KC-JA
	HV-CP	HV15KCP-JA	HV60KCP-JA	HV200KCP-JA
JANコード	HV-C	4981046134996	4981046135009	4981046135016
	HV-CP	4981046135061	4981046135078	4981046135085
JCSS校正料金 (税抜) <sup>*</sup>	¥24,000		¥40,000	

※kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。 計量皿の材質=SUS430

### オプション

HVW-02CBJA	USBインターフェース (双方向通信) <sup>*</sup>	¥9,000 (税抜)	HVW-13	大型ローラーコンベア (ひょう量100 kg, 220 kgモデル用)	¥50,000 (税抜)
HVW-03CJA	RS-232Cインターフェース	¥8,000 (税抜)	HVW-14	中型ローラーコンベア (ひょう量60 kgモデル用)	¥45,000 (税抜)
HVW-04CJA	コンパレータ・リレー出力/プザー・接点入力	¥15,000 (税抜)	HVW-27CJA	Bluetooth通信インターフェース	¥8,000 (税抜)
HVW-08C	延長ケーブル (5 m)	¥25,000 (税抜)	AXP-300321D	表示部保護カバー (標準付属品)	¥700 (税抜)
HVW-11C	壁掛け金具	¥10,000 (税抜)	AX-PP147-S	内蔵プリンタ専用ロール紙 (5巻セット)	¥5,000 (税抜)
HVW-12C	プリンタAD-8127用台 (ひょう量60 kg以上モデルのみ)	¥12,000 (税抜)			

\*市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。 ※USB, RS232C, Bluetoothの通信インターフェースは最大2 chまで装着可能です。ただしBluetoothの同時2 chの装着は不可です。