

HW-CWP

シングルレンジ 高分解能

HV-CWP

トリプルレンジ

防塵・防水
台はかり

最小表示 0.001 kg～

計量台/表示部 防塵・防水 デジタル台はかり

AC100V
通信インタフェース別売

防塵・防水 IP65

ひょう量10 kg～220 kg、最小表示0.001 kg～0.1 kg

▶ 高速応答 HW-CWP: 約1.5秒

HV-CWP: 約1秒

▶ 防塵・防水の表示部と計量台 IP65

外して洗えるステンレス製計量皿 SUS304

▶ 選べる出力方式 オプション

USB / RS-232C(端子台) / リレー・プザー(プザー音48 dB(本体正面1 mでの測定))

▶ 見やすい3色5段カラーコンパレータライト

バック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い / 3段 または 5段)

ランク分け作業 (Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ・・・最大7段まで)

▶ kg・個数モード

▶ 個数計機能・累計機能・オートテア機能

▶ 様々なコマンド対応

計量値要求/風袋引き/風袋引き数値入力/コンパレータの上下限值要求&入力、他

■ バックライト付液晶表示

■ 表示部は上向き方向に無段階で調整可能

■ ボール取外し可能

※ケーブル長: 1.5 m(ひょう量15 kgまでモデル)/ 2.5 m(その他の機種)

※延長ケーブルAX-KO6430-5Mと中継ボックスAX-TMBOXTS-6を使用すれば更に5 m延長が可能

■ 電源: AC電源ケーブル(ケーブル長約3 m)

※取引・証明用(検定付)モデルHV-CWP-Kもございます(P.66)



HW-CWP シングルレンジ

型名	HW-10KCWP	HW-60KCWP	HW-100KCWP	HW-200KCWP
ひょう量	10 kg	60 kg	100 kg	220 kg
最小表示 [◆]	0.001 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg
最大計数値	100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm	330 (W) × 424 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm	
外形寸法	250 (W) × 470 (D) × 430 (H) mm	330 (W) × 616 (D) × 752 (H) mm	390 (W) × 722 (D) × 752 (H) mm	
電源	AC100 V +10 % ~ -15 %、50/60 Hz、0.19 A Max			
標準価格(税抜)	¥120,000	¥125,000	¥140,000	
商品コード	HW10KCWP-JA	HW60KCWP-JA	HW100KCWP-JA	HW200KCWP-JA
JANコード	4981046157988	4981046157995	4981046158008	4981046158015
JCSS校正料金(税抜) [*]	¥18,000	¥24,000		¥40,000

計量皿の材質=SUS304

HV-CWP トリプルレンジ

型名	HV-15KCWP	HV-60KCWP	HV-200KCWP
ひょう量	15 kg	60 kg	220 kg
最小表示 [◆]	0.001 kg (0~3 kg) 0.002 kg (3~6 kg) 0.005 kg (6~15 kg)	0.005 kg (0~15 kg) 0.01 kg (15~30 kg) 0.02 kg (30~60 kg)	0.02 kg (0~60 kg) 0.05 kg (60~150 kg) 0.1 kg (150~220 kg)
最大計数値	150,000個	120,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm	330 (W) × 424 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm
外形寸法	250 (W) × 470 (D) × 430 (H) mm	330 (W) × 616 (D) × 752 (H) mm	390 (W) × 722 (D) × 752 (H) mm
電源	AC100 V +10 % ~ -15 %、50/60 Hz、0.19 A Max		
標準価格(税抜)	¥110,000	¥115,000	¥130,000
商品コード	HV15KCWP-JA	HV60KCWP-JA	HV200KCWP-JA
JANコード	4981046157957	4981046157964	4981046157971
JCSS校正料金(税抜) [*]	¥24,000		¥40,000

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

HWV-02BCWPJA	USBインタフェース(はかり側がミニBタイプ) ^{※1}	¥9,000(税抜)	HWV-13	ローラーコンベア: 大型(ひょう量100 kg/220 kgモデル用)	¥50,000(税抜)
HWV-03CWPJA	RS-232Cインタフェース(端子台形状) ^{◆1}	¥8,000(税抜)	HWV-14	ローラーコンベア: 中型(ひょう量60 kgモデル用)	¥45,000(税抜)
HWV-04CWPJA	コンパレータ・リレー出力 / プザー	¥15,000(税抜)	HWV-27CWPJA	Bluetooth通信インタフェース ^{◆1}	¥8,000(税抜)
AX-043005266-JA	表示ホルダ/壁掛け金具	¥12,000(税抜)	AX-KO6430-5M ^{※2}	延長ケーブル(5m)	¥10,000(税抜)
			AX-TMBOXTS-6	中継ボックス	¥12,000(税抜)

※1 表示部は非防水仕様になります。別途市販のUSBケーブル(A~ミニBタイプ)のケーブルが必要です。(専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください。)

※2 別途「中継ボックスAX-TMBOXTS-6」が必要です。

◆1 USB, RS232C、Bluetoothの通信インタフェースは、1chのみ装着可能です。