

FS-i

AC100V
バッテリー別売
通信インタフェース別売

最小表示 1g ~

3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵 防塵・防水デジタル 台はかり



- アナログバー表示 (60分割表示)
- データメモリ 上下限值: 100種類
- RS-232Cインタフェース (端子台形状) オプション



水にも、粉塵にも強い!

防塵・防水 IP65

ひょう量 6 kg ~ 30 kg、最小表示 1 g ~ 5 g

- ▶ 防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ SUS304
- ▶ 1秒の高速測定
計量効率大幅アップ
- ▶ コンパレータ機能 (3色ライト・ブザー)
テンキー入力による上下限値の簡単設定
(ブザー音 47 dB (本体正面 1 m での測定))

- g・kgモード
- バックライト液晶表示
- 2電源方式
電源ケーブル (1.5 m)
内蔵型小型鉛バッテリー (オプション)
- 最大16台のはかりをPCで制御可能
(FS-04i-JAの使用により)

防塵
台はかり
防水

型名	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
ひょう量	6 kg	15 kg	30 kg
最小表示	0.5 g / 1 g * 2 g	1 g / 2 g * 5 g	2 g / 5 g * 10 g
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm		380 (W) × 300 (D) mm
耐水・防塵規格	IP65		
標準価格 (税抜)	¥98,000		¥128,000
商品コード	FS6KI-JA	FS15KI-JA	FS30KI-JA
JANコード	4981046601993	4981046602006	4981046602013
JCSS校正料金 (税抜) *	¥18,000		¥24,000

オプション

FS-03i-JA ^{*1*}	RS-232C/リレー出力	¥15,000 (税抜)
FS-04i-JA ^{*1}	RS-422/485/リレー出力	¥25,000 (税抜)
HC-02i [*]	鉛バッテリー (受注生産) (ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)	¥10,000 (税抜)

*1 FS-03i-JAとFS-04i-JAは、同時に使用できません。
*2 PC、プリンタ、AD1688、AD8527等との接続ケーブルを出荷時に取り付けることが必要です。ご注文時に必ずご指定ください。また、その際は別途費用がかかります。詳しくはお問い合わせください。

※ 15時間充電。バックライトオフ/コンパレータライトオフ: 約80時間使用可能
バックライトオン/コンパレータライトオン: 約55時間使用可能
バックライトオン/コンパレータライトオン: 約25時間使用可能

*出荷時設定 (内部設定により変更可能) ※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。 計量皿の材質=SUS304

FG-CWP

New
AC100V

最小表示 0.001 kg ~

防塵・ 防水台はかり



FG-19CWPJA
表示器回転金具 (FG-19CWPJA) で
任意の方向から画面確認・操作が行えます。

製品全体に水をかけて洗浄可能。洗浄性に優れ、清潔な
本体を保てるオールステンレス構造のデジタル台はかり

- 防塵・防水等級 IP67
- アルコール洗浄可能
(濃度70%以下に希釈: 表示部・計量皿・本体フレーム・ポールのみ)
- 高速応答約1秒 (出荷時設定)
- オールステンレス構造
表示部 (樹脂部を除く)・計量皿・本体フレーム・ポール: SUS304
センサー部 (ロードセル): 保護コーティングSUS420J2
- 3色コンパレータライト /
感覚的に分かりやすい3色・3段

型名	FG-30KCMWP	FG-60KCLWP	FG-150KCLWP
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
最小表示 ^{※1}	1 g (0.001 kg)、2 g (0.002 kg)、 5 g (0.005 kg)、10 g (0.01 kg)	0.002 kg、0.005 kg、 0.01 kg、0.02 kg	0.005 kg、0.01 kg、 0.02 kg、0.05 kg
表示単位 ^{※2}	g (グラム) / kg (キログラム) / pcs (個数)		
計量皿寸法	300 (W) × 380 (D) mm	370 (W) × 500 (D) mm	
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 ACアダプタ長さ: 約 3 m (USB ケーブルは通信も兼用) ^{※3}		
標準価格 (税抜)	¥108,000	¥118,000	¥123,000
JANコード	4981046201032	4981046201063	4981046201094
商品コード	FG30KCMWP-JA	FG60KCLWP-JA	FG150KCLWP-JA
JCSS校正料金 (税抜) *	¥24,000		¥40,000

※1 最小表示は内部設定で選択可能 ◆は出荷時設定。 ※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。
※2 FG-30KCMWPは表示単位においてgおよびkgの選択が可能です。
※3 ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示部背面に接続されています (外すことはできません)。

- オプション
- | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|
| FG-19CWPJA | 表示器回転金具 | ¥18,000 (税抜) |
| FG-27CWPJA | Bluetooth通信インタフェース | ¥8,000 (税抜) |
| AX-USB-CLAMP-JA | USBケーブルクランプ | ¥4,000 (税抜) |

SN-WP

AC100V
通信インタフェース別売

最小表示 0.2 kg

防塵・防水パレット一体型 デジタル台はかり



※ケーブル長: 5 m

防塵・防水 IP65

ひょう量 1200 kg、最小表示 0.2 kg ~ 0.5 kg

- ▶ 洗える表示部と計量台
- ▶ フォークリフトで簡単に運搬可能
パレット一体型

- 倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管
- 大型計量台 ■ 選別計量機能
- 切り出し計量機能: フレコンバック計量など
- デジタル風袋引き機能
- 表示器スタンド標準装備 ■ 電源ケーブル: 約1.6 m

*取引・証明用 (検定用) モデルもご用意。検定済みSN-WP-KIはP.68をご覧ください。

型名	SN-1200KWP
ひょう量	1200 kg
最小表示	0.2 kg (0 ~ 600 kg) 0.5 kg (600 kg ~ 1200 kg)
計量台寸法	1100 (W) × 1100 (D) × 265 (H) mm
質量	計量台: 約90 kg、スタンド表示部: 約5.6 kg
電源	AC100V
標準価格 (税抜)	¥648,000
商品コード	SN1200KWP
JANコード	4981046607759

パレット材質=ポリプロピレン (PP) 計量フレーム=SUS304

オプション

AD4407-03*	RS-422/485入出力、リレー出力	¥20,000 (税抜)
AD4407-05*	RS-232C (端子台形状)、リレー出力、コントロール入力	¥20,000 (税抜)
AD4407-07*	アナログ出力 (4 ~ 20 mA)	¥30,000 (税抜)
AD4407-08*	RS-232C、カレントループ出力、リレー出力、コントロール入力	¥20,000 (税抜)

* 印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。