

# FS-i

AC100V  
バッテリー別売  
通信インタフェース別売

最小表示 1g ~

## 3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵 防塵・防水デジタル 台はかり



- アナログバー表示 (60分割表示)
- データメモリ 上下限值: 100種類
- RS-232Cインタフェース (端子台形状) オプション



水にも、粉塵にも強い!

防塵・防水 IP65

ひょう量6 kg ~ 30 kg、最小表示1 g ~ 5 g

- ▶ 防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ SUS304
- ▶ 1秒の高速測定  
計量効率大幅アップ
- ▶ コンパレータ機能 (3色ライト・ブザー)  
テンキー入力による上下限値の簡単設定  
(ブザー音47 dB (本体正面1 mでの測定))

- g・kgモード
- バックライト液晶表示
- 2電源方式  
電源ケーブル (1.5 m)  
内蔵型小型鉛バッテリー (オプション)
- 最大16台のはかりをPCで制御可能  
(FS-04i-JAの使用により)

防塵  
台はかり  
防水

| 型名              | FS-6Ki               | FS-15Ki         | FS-30Ki              |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| ひょう量            | 6 kg                 | 15 kg           | 30 kg                |
| 最小表示            | 0.5 g / 1 g * 2 g    | 1 g / 2 g * 5 g | 2 g / 5 g * 10 g     |
| 計量皿寸法           | 250 (W) × 250 (D) mm |                 | 380 (W) × 300 (D) mm |
| 耐水・防塵規格         | IP65                 |                 |                      |
| 標準価格 (税抜)       | ¥98,000              |                 | ¥128,000             |
| 商品コード           | FS6KI-JA             | FS15KI-JA       | FS30KI-JA            |
| JANコード          | 4981046601993        | 4981046602006   | 4981046602013        |
| JCSS校正料金 (税抜) * | ¥18,000              |                 | ¥24,000              |

### オプション

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| FS-03i-JA *1*2 | RS-232C/リレー出力                                      | ¥15,000 (税抜) |
| FS-04i-JA *1   | RS-422/485/リレー出力                                   | ¥25,000 (税抜) |
| HC-02i *       | 鉛バッテリー (受注生産)<br>(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。) | ¥10,000 (税抜) |

\*1 FS-03i-JAとFS-04i-JAは、同時に使用できません。  
\*2 PC、プリンタ、AD1688、AD8527等との接続ケーブルを出荷時に取り付けることができます。ご注文時に必ずご指定ください。また、その際は別途費用がかかります。詳しくはお問い合わせください。

※15時間充電。バックライトオフ/コンパレータライトオフ: 約80時間使用可能  
バックライトオン/コンパレータライトオン: 約55時間使用可能  
バックライトオン/コンパレータライトオン: 約25時間使用可能

\*出荷時設定 (内部設定により変更可能) ※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。 計量皿の材質=SUS304

# FG-CWP

New  
AC100V

最小表示 0.001 kg ~

## 防塵・ 防水台はかり



FG-19CWPJA  
表示器回転金具 (FG-19CWPJA) で  
任意の方向から画面確認・操作が行えます。

製品全体に水をかけて洗浄可能。洗浄性に優れ、清潔な  
本体を保てるオールステンレス構造のデジタル台はかり

- 防塵・防水等級 IP67
- 高速応答約1秒 (出荷時設定)
- 3色コンパレータライト /  
感覚的に分かりやすい3色・3段
- アルコール洗浄可能  
(濃度70%以下に希釈: 表示部・計量皿・本体フレーム・ポールのみ)
- オールステンレス構造  
表示部 (樹脂部を除く)・計量皿・本体フレーム・ポール: SUS304  
センサー部 (ロードセル): 保護コーティングSUS420J2

| 型名              | FG-30KCMWP   | FG-60KCLWP                            | FG-150KCLWP                          |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ひょう量            | 30 kg  | 60 kg                                 | 150 kg                               |
| 最小表示            | 1 g (0.001 kg)、2 g (0.002 kg)、<br>5 g (0.005 kg)、10 g (0.01 kg)              | 0.002 kg、0.005 kg、<br>0.01 kg、0.02 kg | 0.005 kg、0.01 kg、<br>0.02 kg、0.05 kg |
| 表示単位            | g (グラム) / kg (キログラム) / pcs (個数)  | kg (キログラム) / pcs (個数)                 |                                      |
| 計量皿寸法           | 300 (W) × 380 (D) mm   | 370 (W) × 500 (D) mm                  |                                      |
| 電源              | ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能<br>ACアダプタ長さ: 約 3 m (USB ケーブルは通信も兼用) ※3 |                                       |                                      |
| 標準価格 (税抜)       | ¥108,000   | ¥118,000                              | ¥123,000                             |
| JANコード          | 4981046201032  | 4981046201063                         | 4981046201094                        |
| 商品コード           | FG30KCMWP-JA   | FG60KCLWP-JA                          | FG150KCLWP-JA                        |
| JCSS校正料金 (税抜) * | ¥24,000  |                                       | ¥40,000                              |

※1 最小表示は内部設定で選択可能 ◆は出荷時設定。 ※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。  
※2 FG-30KCMWPは表示単位においてgおよびkgの選択が可能です。  
※3 ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示部背面に接続されています (外すことはできません)。

- オプション
- |                 |                    |              |
|-----------------|--------------------|--------------|
| FG-19CWPJA      | 表示器回転金具            | ¥18,000 (税抜) |
| FG-27CWPJA      | Bluetooth通信インタフェース | ¥8,000 (税抜)  |
| AX-USB-CLAMP-JA | USBケーブルクランプ        | ¥4,000 (税抜)  |

# SN-WP

AC100V  
通信インタフェース別売

最小表示 0.2 kg

## 防塵・防水パレット一体型 デジタル台はかり



※ケーブル長: 5 m

防塵・防水 IP65

ひょう量1200 kg、最小表示0.2 kg ~ 0.5 kg

- ▶ 洗える表示部と計量台
- ▶ フォークリフトで簡単に運搬可能  
パレット一体型

- 倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管
- 大型計量台 ■ 選別計量機能
- 切り出し計量機能: フレコンバック計量など
- デジタル風袋引き機能
- 表示器スタンド標準装備 ■ 電源ケーブル: 約1.6 m

\*取引・証明用 (検定用) モデルもご用意。検定済みSN-WP-KIはP.68をご覧ください。

| 型名        | SN-1200KWP                                       |
|-----------|--|
| ひょう量      | 1200 kg  |
| 最小表示      | 0.2 kg (0 ~ 600 kg)<br>0.5 kg (600 kg ~ 1200 kg) |
| 計量台寸法     | 1100 (W) × 1100 (D) × 265 (H) mm                 |
| 質量        | 計量台: 約90 kg、スタンド表示部: 約5.6 kg                     |
| 電源        | AC100V   |
| 標準価格 (税抜) | ¥648,000   |
| 商品コード     | SN1200KWP  |
| JANコード    | 4981046607759                                    |

パレット材質=ポリプロピレン (PP) 計量フレーム=SUS304

### オプション

|            |                                  |              |
|------------|----------------------------------|--------------|
| AD4407-03* | RS-422/485入出力、リレー出力              | ¥20,000 (税抜) |
| AD4407-05* | RS-232C (端子台形状)、リレー出力、コントロール入力   | ¥20,000 (税抜) |
| AD4407-07* | アナログ出力 (4 ~ 20 mA)               | ¥30,000 (税抜) |
| AD4407-08* | RS-232C、カレントループ出力、リレー出力、コントロール入力 | ¥20,000 (税抜) |

\*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。