

HW-C(CP)〈大型〉

シングルレンジ 高分解能

HV-C(CP)〈大型〉

デュアルレンジ

最小表示 0.05 kg ~

重量物用大型 デジタル台はかり

-CP:内蔵プリンタ付き(感熱式)



ACアダプタ付属
乾電池別売(-Cのみ)
通信インタフェース別売

HW-C/HV-Cシリーズの大型タイプ

ひょう量300 kg ~ 600 kg、最小表示0.05 kg ~ 0.2 kg

- ▶ 3色5段コンパレータライト+テンキー付き
上限下限設定で仕分け作業に便利
- ▶ 選べる出力方式 オプション
USB / RS-232C (D-Sub9Pオス) / リレー・プザー (プザー音58 dB (本体正面1 mでの測定))
- ▶ kg・個数モード
- ▶ ステンレス製計量皿 SUS430
- ▶ 表示部用のビニール保護カバー付属
- ▶ 表示部は上向きに4段階調整可能

- 加算・累計機能
- 様々なコマンド対応：計量値要求/風袋引き
- バックライト付液晶表示
- ローラーコンベア オプション
- ポール取外し可能 ※ケーブル長：4.5 m
(オプション：壁掛け金具/延長ケーブルもご用意)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品はP.69をご覧ください。

HW-C シングルレンジ

型名	HW-300KC (CP)	HW-600KC (CP)
ひょう量	300 kg	600 kg
最小表示◆	0.05 kg	0.1 kg
最大計数値	60,000個	
計量皿寸法	600(W) × 700(D) mm	
電源	Cタイプ：ACアダプタ(AX-TB294)または乾電池(単1×4個)使用 CP(プリンタ付き)タイプ：ACアダプタ(AX-TB269)	
標準価格(税抜)	HW-C ¥278,000 HW-CP ¥326,000	¥328,000 ¥376,000
商品コード	HW-C HW300KC-JA HW-CP HW300KCP-JA	HW600KC-JA HW600KCP-JA
JANコード	HW-C 4981046152174 HW-CP 4981046152211	4981046152181 4981046152228
JCSS校正料金(税抜)*	¥70,000	

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション

HVW-02CBJA	USBインタフェース(双方向通信)*	¥9,000(税抜)
HVW-03CJA	RS-232Cインタフェース	¥8,000(税抜)
HVW-04CJA	コンパレータ・リレー出力/プザー・接点入力	¥15,000(税抜)
HVW-02	延長ケーブル(5 m)	¥25,000(税抜)
HVW-11C	壁掛け金具	¥10,000(税抜)
HVW-12C	プリンタAD-8127用台	¥12,000(税抜)
HVW-27CJA	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000(税抜)

HV-C デュアルレンジ

型名	HV-300KC (CP)	HV-600KC (CP)
ひょう量	300 kg	600 kg
最小表示◆	0.05 kg (0 ~ 150 kg) 0.1 kg (150 ~ 300 kg)	0.1 kg (0 ~ 300 kg) 0.2 kg (300 ~ 600 kg)
最大計数値	60,000個	
計量皿寸法	600(W) × 700(D) mm	
電源	Cタイプ：ACアダプタ(AX-TB294)または乾電池(単1×4個)使用 CP(プリンタ付き)タイプ：ACアダプタ(AX-TB269)	
標準価格(税抜)	HV-C ¥268,000 HV-CP ¥316,000	¥318,000 ¥366,000
商品コード	HV-C HV300KC-JA HV-CP HV300KCP-JA	HV600KC-JA HV600KCP-JA
JANコード	HV-C 4981046152150 HV-CP 4981046152198	4981046152167 4981046152204
JCSS校正料金(税抜)*	¥70,000	

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

FW-15	表示器スタンド台(台座部のみ)	¥22,000(税抜)
FW-16-4	移動用車輪	¥32,000(税抜)
FW-18-4	ローラーコンベア	¥80,000(税抜)
AXP-3003217D	表示部保護カバー(標準付属品)	¥700(税抜)
AX-PP147-S	内蔵プリンタ用専用ロール紙(5巻セット)	¥5,000(税抜)

*市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。
※ USB, RS232C, Bluetoothのデータ出力は最大2 chまで装着可能です。

SU-2000K

AC100V
通信インタフェース別売

オールステンレスハウジング U型スケール

最小表示 0.5 kg



※ケーブル長：5 m

防塵・防水

計量台：IP67、表示部：IP65

- ▶ 上下限機能
最大5段までの比較が可能
- ▶ 簡易個数計機能
最大10000個までの計数が可能
- ▶ コードメモリ
4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶
- 豊富な機能：選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能
- 用途：パレット、ラック、大型装置の計量に最適
- 収納：計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能

型名	SU-2000K
ひょう量	2000 kg
最小表示	0.5 kg (0 ~ 1000 kg) / 1 kg (1000 kg ~ 2000 kg)
計量皿寸法	950(W) × 1194(D) × 138 mm ~ 148 mm (H) (足こま含む)
標準価格(税抜)	¥620,000
商品コード	SU2000K
JANコード	4981046604178

計量皿の材質=SUS430

オプション

AD4407-03*	RS-422/485入出力+リレー出力	¥20,000(税抜)
AD4407-05*	RS-232C+リレー出力+コントロール入力	¥20,000(税抜)
AD4407-07*	アナログ出力(4 ~ 20 mA)	¥30,000(税抜)
AD4407-08*	RS-232C+コントロール出力+リレー出力+コントロール入力	¥20,000(税抜)

*印のオプションは同時に使用できません。 どれかひとつをお選びください。