

防爆(本質安全防爆)

HW-CEP シングルレンジ 高分解能

HV-CEP トリプルレンジ

乾電池別売

最小表示
0.001 kg~

*取引・証明用(検定付)
モデルもございます。
検定済品はP.69をご覧ください。



本質安全防爆構造 デジタル台はかり

0種~2種までの危険場所で使用可能
Ex ia IIB T4 Ga

10~15 kgモデル: 第TC22537X号/第TC22790X号
60~220 kgモデル: 第TC22554X号/第TC22791X号
ひょう量3 kg~220 kg、最小表示0.001 kg~0.1 kg

- ▶ 電源: 単1形アルカリ乾電池×4個(別売)
パナソニック(株)社製 LR20 (XJ)
電池寿命 約1500時間(バックライトオフ時)
- ▶ 計量台 防塵・防水 IP65 ▶ kg・個数
- ▶ 3色5段のコンパレータライト+テンキー付き
- ▶ オートテア機能 ▶ ステンレス製計量皿
(自動風袋引き) SUS430

| 型名 | HW-10KCEP | HW-60KCEP | HW-100KCEP | HW-200KCEP | HV-15KCEP | HV-60KCEP | HV-200KCEP |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---|---|--|
| ひょう量 | 10 kg | 60 kg | 100 kg | 220 kg | 15 kg | 60 kg | 220 kg |
| 最小表示* | 0.001 kg | 0.005 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.001 kg(0~3 kg) 0.002 kg(3~6 kg) 0.005 kg(6~15 kg) | 0.005 kg(0~15 kg) 0.01 kg(15~30 kg) 0.02 kg(30~60 kg) | 0.02 kg(0~60 kg) 0.05 kg(60~150 kg) 0.1 kg(150~220 kg) |
| 表示単位 | kg(キログラム) / pcs(個数) | | | | | | |
| 計量皿寸法 | 250(W)×250(D) mm | 330(W)×424(D) mm | 390(W)×530(D) mm | | 250(W)×250(D) mm | 330(W)×424(D) mm | 390(W)×530(D) mm |
| 標準価格(税抜) | ¥152,000 | ¥172,000 | ¥182,000 | | ¥142,000 | ¥162,000 | ¥172,000 |
| 商品コード | HW10KCEP-JA | HW60KCEP-JA | HW100KCEP-JA | HW200KCEP-JA | HV15KCEP-JA | HV60KCEP-JA | HV200KCEP-JA |
| JANコード | 4981046304139 | 4981046304146 | 4981046304153 | 4981046304160 | 4981046304108 | 4981046304115 | 4981046304122 |
| JCSS校正料金(税抜)* | ¥18,000 | ¥24,000 | | ¥40,000 | ¥24,000 | ¥40,000 | |

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

防爆(本質安全防爆)

HW-CEP<大型> シングルレンジ 高分解能

HV-CEP<大型> デュアルレンジ

乾電池別売

最小表示
0.05 kg~

台はかりタイプ
HW-KCEPA、
HV-KCEPA



取っ手・
キャスター付きタイプ
HW-KCEPB、
HV-KCEPB



本質安全防爆構造 デジタル台はかり

0種~2種までの危険場所で使用可能
Ex ia IIB T4 Ga 第TC22641X号/第TC22792X号
ひょう量300 kg~600 kg、最小表示0.05 kg~0.2 kg

- ▶ 重量物(600 kg)の測定が可能
- ▶ 大型ステンレス計量皿(SUS430) 600(W)×700(D) mm
- ▶ 電源: 単1形アルカリ電池×4個(別売)
パナソニック(株)社製 LR20 (XJ) 電池寿命約1000時間(バックライトオフ時)
- ▶ kg・個数 2つの表示が切替え可能
- ▶ 3色5段のコンパレータライト+テンキー付き
- ▶ オートテア機能(自動風袋引き)

| 型名 | HW-300KCEPA | HW-600KCEPA | HW-300KCEPB | HW-600KCEPB | HV-300KCEPA | HV-600KCEPA | HV-300KCEPB | HV-600KCEPB |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---|--|
| ひょう量 | 300 kg | 600 kg | 300 kg | 600 kg | 300 kg | 600 kg | 300 kg | 600 kg |
| 最小表示* | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.05 kg(0~150 kg) 0.1 kg(150~300 kg) | 0.1 kg(0~300 kg) 0.2 kg(300~600 kg) | 0.05 kg(0~150 kg) 0.1 kg(150~300 kg) | 0.1 kg(0~300 kg) 0.2 kg(300~600 kg) |
| 標準価格(税抜) | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥308,000 | ¥308,000 | ¥388,000 | ¥388,000 |
| 商品コード | HW300KCEPA-JA | HW600KCEPA-JA | HW300KCEPB-JA | HW600KCEPB-JA | HV300KCEPA-JA | HV600KCEPA-JA | HV300KCEPB-JA | HV600KCEPB-JA |
| JANコード | 4981046304900 | 4981046304917 | 4981046304948 | 4981046304955 | 4981046304887 | 4981046304894 | 4981046304924 | 4981046304931 |

◆ kg表示のみ。

防爆(耐圧防爆)

SN-1200KFP 耐圧防爆構造

パレット一体型デジタル台はかり

最小表示
0.5 kg~

AC100V



1種~2種までの危険場所で使用可能
Exd II BT5X(表示部) Exd II BT4(計量台部)

| 型名 | SN-1200KFP |
|----------|---------------------------|
| ひょう量 | 1200 kg |
| 最小表示 | 0.5 kg |
| 計量皿寸法 | 1100(W)×1100(D)×295(H) mm |
| 表示部寸法 | 300(W)×380(H)×199(D) mm |
| 標準価格(税抜) | ¥1,258,000 |
| 商品コード | SN1200KFP |
| JANコード | 4981046607766 |

- ▶ 高性能A/Dコンバータ
- ▶ 100回/秒の高速サンプリング
- ▶ 5種類の切り出し計量モード