

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

FG-K

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売

目量 0.01 kg ~

デジタル台はかり

FG-KAM/Lタイプ



FG-KBMタイプ

〈延長ケーブル(HVW-02G)は使用できません〉

- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)
- RS-232C(DIN8Pメス)オプション
- オプションについては、ホームページのFG-K(検定付き)をご覧ください。

| 型名 | FG-30KAM-K | FG-60KAM-K | FG-150KAM-K | FG-30KBM-K | FG-60KBM-K | FG-150KBM-K | FG-60KAL-K | FG-150KAL-K |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| ひょう量 | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 60 kg | 150 kg |
| 目量* | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.02 kg | 0.05 kg |
| 使用範囲 | 0.2 kg~30 kg | 0.4 kg~60 kg | 1 kg~150 kg | 0.2 kg~30 kg | 0.4 kg~60 kg | 1 kg~150 kg | 0.4 kg~60 kg | 1 kg~150 kg |
| 計量皿寸法 | 300(W)×380(D) mm | | | | | | 390(W)×530(D) mm | |
| 標準価格(税抜) | ¥53,000 | | | ¥48,000 | | | ¥58,000 | |
| 商品コード | FG30KAM-K | FG60KAM-K | FG150KAM-K | FG30KBM-K | FG60KBM-K | FG150KBM-K | FG60KAL-K | FG150KAL-K |
| JANコード | 4981046601870 | 4981046601894 | 4981046601924 | 4981046601887 | 4981046601900 | 4981046601931 | 4981046601917 | 4981046601948 |

※ kg表示のみ

計量皿の材質=SUS430

FG-CWP-K

New

ACアダプタ付属
USB標準(取外不可)

目量 0.01 kg ~

防塵・防水台はかり



- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)
- 電源ケーブル長 約3m
- Bluetooth通信可能 オプション FG-27CWP-JA
- オプションにつきましてはホームページのFG-CWP-K(検定付き)をご覧ください。

| 型名 | FG-30KCMWP-K | FG-60KCLWP-K | FG-150KCLWP-K |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ひょう量 | 30 kg | 60 kg | 150 kg |
| 目量 | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.05 kg |
| 使用範囲 | 0.2 kg~30 kg | 0.4~60 kg | 1 kg~150 kg |
| 表示単位 | kg(キログラム) / pcs(個数) | kg(キログラム) / pcs(個数) | kg(キログラム) / pcs(個数) |
| 計量皿寸法 | 300(W)×380(D) mm | 370(W)×500(D) mm | 370(W)×500(D) mm |
| 標準価格(税抜) | ¥118,000 | ¥128,000 | ¥133,000 |
| 商品コード | FG30KCMWP-K | FG60KCLWP-K | FG150KCLWP-K |
| JANコード | 4981046201049 | 4981046201070 | 4981046201100 |

HV-C(CP)-K<大型>

目量 0.05 kg ~

大型 台はかり

-Cタイプ: ACアダプタ付属・乾電池別売

-CPタイプ(内蔵プリンタタイプ): ACアダプタ付属
通信インタフェース別売

- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：多目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)
- RS-232C(D-Sub9Pオス)オプション
- オプションについては、ホームページのHV-C(CP)-K大型(検定付き)をご覧ください。



HV-CP-K



HV-C-K

| 型名 | 標準タイプ | HV-300KC-K | HV-600KC-K |
|----------------|---------------|---|--|
| | 内蔵プリンタ付きタイプ※1 | HV-300KCP-K | HV-600KCP-K |
| ひょう量 | | 300 kg | 600 kg |
| 目量*2 | | 0.05 kg (0~150 kg) 0.1 kg (150~300 kg) | 0.1 kg (0~300 kg) 0.2 kg (300~600 kg) |
| 使用範囲 | | 1 kg~300 kg | 2 kg~600 kg |
| 計量皿寸法 | | 600(W)×700(D) mm | |
| 外形寸法 | | 600(W)×943(D)×942(H) mm | |
| 電池駆動時間(HV-C-K) | | 約600時間(アルカリ乾電池使用時/バックライトOff時) | |
| 電源 | HV-C-K | ACアダプタ(AX-TB294: 付属) / 乾電池(単1×4本: 別売) | |
| | HV-CP-K | ACアダプタ(AX-TB278: 付属) | |
| 標準価格(税抜) | HV-C-K | ¥281,000 | ¥331,000 |
| | HV-CP-K | ¥329,000 | ¥379,000 |
| 商品コード | HV-C-K | HV300KC-K | HV600KC-K |
| | HV-CP-K | HV300KCP-K | HV600KCP-K |
| JANコード | HV-C-K | 4981046152297 | 4981046152303 |
| | HV-CP-K | 4981046152310 | 4981046152327 |

※1 内蔵プリンタ：サーマルドット(感熱紙)方式

※2 デュアルレンジ：計量値によって目量が変わります。表示単位はkg(キログラム)です。g(グラム)表示にはなりません。

取引・証明用
はかり
(検定済み)