

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

FG-K

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売

目量 0.01 kg ~

デジタル台はかり

FG-KAM/Lタイプ



FG-KBMタイプ

〈延長ケーブル(HVW-02G)は使用できません〉

- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)
- RS-232C(DIN8Pメス)オプション
- オプションについては、ホームページのFG-K(検定付き)をご覧ください。

型名	FG-30KAM-K	FG-60KAM-K	FG-150KAM-K	FG-30KBM-K	FG-60KBM-K	FG-150KBM-K	FG-60KAL-K	FG-150KAL-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
目量*	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.02 kg	0.05 kg
使用範囲	0.2 kg~30 kg	0.4 kg~60 kg	1 kg~150 kg	0.2 kg~30 kg	0.4 kg~60 kg	1 kg~150 kg	0.4 kg~60 kg	1 kg~150 kg
計量皿寸法	300(W)×380(D) mm			300(W)×380(D) mm			390(W)×530(D) mm	
標準価格(税抜)	¥53,000			¥48,000			¥58,000	
商品コード	FG30KAM-K	FG60KAM-K	FG150KAM-K	FG30KBM-K	FG60KBM-K	FG150KBM-K	FG60KAL-K	FG150KAL-K
JANコード	4981046601870	4981046601894	4981046601924	4981046601887	4981046601900	4981046601931	4981046601917	4981046601948

※ kg表示のみ

計量皿の材質=SUS430

FG-CWP-K

New

ACアダプタ付属
USB標準(取外不可)

目量 0.01 kg ~

防塵・防水台はかり



- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)
- 電源ケーブル長 約3m
- Bluetooth通信可能 オプション FG-27CWP-JA
- オプションにつきましてはホームページのFG-CWP-K(検定付き)をご覧ください。

型名	FG-30KCMWP-K	FG-60KCLWP-K	FG-150KCLWP-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
目量	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg
使用範囲	0.2 kg~30 kg	0.4~60 kg	1 kg~150 kg
表示単位	kg(キログラム) / pcs(個数)	kg(キログラム) / pcs(個数)	kg(キログラム) / pcs(個数)
計量皿寸法	300(W)×380(D) mm	370(W)×500(D) mm	370(W)×500(D) mm
標準価格(税抜)	¥118,000	¥128,000	¥133,000
商品コード	FG30KCMWP-K	FG60KCLWP-K	FG150KCLWP-K
JANコード	4981046201049	4981046201070	4981046201100

HV-C(CP)-K〈大型〉

目量 0.05 kg ~

大型 台はかり

-Cタイプ: ACアダプタ付属・乾電池別売

-CPタイプ(内蔵プリンタタイプ): ACアダプタ付属
通信インタフェース別売

- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：多目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)
- RS-232C(D-Sub9Pオス)オプション
- オプションについては、ホームページのHV-C(CP)-K大型(検定付き)をご覧ください。



HV-CP-K

HV-C-K

型名	標準タイプ	HV-300KC-K	HV-600KC-K
	内蔵プリンタ付きタイプ※1	HV-300KCP-K	HV-600KCP-K
ひょう量		300 kg	600 kg
目量*2		0.05 kg (0~150 kg) 0.1 kg (150~300 kg)	0.1 kg (0~300 kg) 0.2 kg (300~600 kg)
使用範囲		1 kg~300 kg	2 kg~600 kg
計量皿寸法		600(W)×700(D) mm	
外形寸法		600(W)×943(D)×942(H) mm	
電池駆動時間(HV-C-K)		約600時間(アルカリ乾電池使用時/バックライトOff時)	
電源	HV-C-K	ACアダプタ(AX-TB294: 付属) / 乾電池(単1×4本: 別売)	
	HV-CP-K	ACアダプタ(AX-TB278: 付属)	
標準価格(税抜)	HV-C-K	¥281,000	¥331,000
	HV-CP-K	¥329,000	¥379,000
商品コード	HV-C-K	HV300KC-K	HV600KC-K
	HV-CP-K	HV300KCP-K	HV600KCP-K
JANコード	HV-C-K	4981046152297	4981046152303
	HV-CP-K	4981046152310	4981046152327

※1 内蔵プリンタ：サーマルドット(感熱紙)方式

※2 デュアルレンジ：計量値によって目量が変わります。表示単位はkg(キログラム)です。g(グラム)表示にはなりません。

取引・証明用
はかり
(検定済み)