


★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

FT-i-K 〈大型〉

AC100V
通信インタフェース別売

目量 0.5 kg ~

大型台はかり



- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- **ご注文時に使用地区を指定してください。** (P.60区分表2)
- オプションについては、ホームページのFT-i-K大型（検定付き）をご覧ください。

型名	FT-1500Ki13-K	FT-1500Ki14-K	FT-2000Ki14-K
ひょう量	1500 kg		2000 kg
目量	0.5 kg		1 kg
使用範囲	10 kg ~ 1500 kg		20 kg ~ 2000 kg
計量皿寸法	1200 (W) × 1200 (D) × 145 (H) mm	1500 (W) × 1500 (D) × 145 (H) mm	
標準価格 (税抜)	¥780,000	¥860,000	¥900,000
商品コード	FT1500Ki13-K	FT1500Ki14-K	FT2000Ki14-K
JANコード	4981046603546	4981046603553	4981046603560

※送料は地域により異なりますので、別途お見積りさせていただきます。

計量皿の材質=SS材

SN-K SN-L-K 〈低床タイプ〉 SN-U-K 〈U字タイプ〉

AC100V
通信インタフェース別売

目量 0.1 kg ~

パレット一体型 デジタル台はかり



パレット一体型

付属のパレットを使用して検定はかりとして使用

型名	SN-600K-K	SN-1200K-K	SN-1200KL-K	SN-1200KU-K
ひょう量	600 kg	1200 kg		
目量	0.1 kg (0 ~ 300 kg) 0.2 kg (300 kg ~ 600 kg)	0.2 kg (0 ~ 600 kg) 0.5 kg (600 kg ~ 1200 kg)	0.5 kg (0 ~ 1200 kg)	
使用範囲	2 kg ~ 600 kg	4 kg ~ 1200 kg	10 kg ~ 1200 kg	
計量皿寸法	1100 (W) × 1100 (D) × 260 (H) mm		1100 (W) × 1100 (D) × 116 (H) mm ※	1100 (W) × 1200 (D) × 116 (H) mm ※
計量台質量	約70 kg		約60 kg (パレット取り外し時)	
パレット材質	ポリプロピレン			
フレーム材質	鉄 (SS400)			
標準価格 (税抜)	¥358,000		¥409,000	¥399,000
商品コード	SN600K-K	SN1200K-K	SN1200KL-K	SN1200KU-K
JANコード	4981046606936	4981046606943	4981046135245	4981046135269

※付属のパレットを載せた高さは約265 mm

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：SN-K：多目量
SN-L-K / SN-U-K：単目量
- **ご注文時に使用地区を指定してください。** (P.60区分表2)
- RS-232C (D-Sub9Pオス) オプション
- オプションについては、ホームページのSN-K/SN-L-K/SN-U-K（検定付き）をご覧ください。

取引・証明用はかり
(検定済品)



SN-WP-K IP65

AC100V
通信インタフェース別売

目量 0.2 kg ~

防塵・防水 パレット一体型 デジタル台はかり



- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：多目量
- **ご注文時に使用地区を指定してください。** (P.60区分表2)
- RS-232C (端子台形状) オプション
- オプションについては、ホームページのSN-WP-K（検定付き）をご覧ください。

型名	SN-1200KWP-K
ひょう量	1200 kg
目量	0.2 kg (0 ~ 600 kg) 0.5 kg (600 kg ~ 1200 kg)
使用範囲	4 kg ~ 1200 kg
計量台寸法	1100 (W) × 1100 (D) × 265 (H) mm
標準価格 (税抜)	¥658,000
商品コード	SN1200KWP-K
JANコード	4981046607773