

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

ST-K

AC100V
通信インタフェース別売

目量 0.01 kg ~

耐圧防爆構造防爆 計量システム

Exd II BT5X(表示部) 労検：第TC13526号

Exd II BT4(計量台部) 労検：第TC13378/13379/13380/15014/15015号



- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)
- RS-232C(端子台形状) オプション
- オプションについては、ホームページのST-K(検定付き)をご覧ください。

電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。
指示計スタンドはオプションです。

型名	ST30K05-FP-K	ST60K05-FP-K	ST150K06-FP-K	ST300K07-FP-K	ST600K07-FP-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg
目量	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.1 kg	0.2 kg
使用範囲	0.2 kg ~ 30 kg	0.4 kg ~ 60 kg	1 kg ~ 150 kg	2 kg ~ 300 kg	4 kg ~ 600 kg
計量皿寸法	290 (W) × 375 (D) mm		390 (W) × 530 (D) mm	600 (W) × 700 (D) mm	
表示部寸法	300 (W) × 199 (D) × 380 (H) mm (突起部を含みます)				
標準価格(税抜)	¥740,000		¥780,000	¥960,000	
商品コード	ST30K05-FP-K	ST60K05-FP-K	ST150K06-FP-K	ST300K07-FP-K	ST600K07-FP-K
JANコード	4981046602686	4981046602723	4981046602747	4981046602761	4981046602785

計量皿の材質=SUS430

SN-1200KFP-K

AC100V

目量 0.5 kg

本質安全防爆構造パレット一体型デジタル台はかり

※詳細はHPをご覧ください



HV-CEP-K

New

乾電池別売

目量 0.001 kg ~

本質安全防爆構造 デジタル台はかり

本質安全防爆構造
Ex ia IIB T4 Ga

0種~2種までの危険場所で使用可能
第TC22537X号/第TC22790X号
(15 kgモデル)
第TC22554X号/第TC22791X号
(60~220 kgモデル)



- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：多目量
- 計量部：防塵・防水等級IP65
- 高速応答約1秒
- 見やすい3色5段コンパレータライト
- バックライト液晶表示
- テンキーで簡単設定
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)

型名	HV-15KCEP-K	HV-60KCEP-K	HV-200KCEP-K
ひょう量	15 kg	60 kg	220 kg
目量♦	0.001 kg (0~3 kg) 0.002 kg (3~6 kg) 0.005 kg (6~15 kg)	0.005 kg (0~15 kg) 0.01 kg (15~30 kg) 0.02 kg (30~60 kg)	0.02 kg (0~60 kg) 0.05 kg (60~150 kg) 0.1 kg (150~220 kg)
使用範囲	0.02 kg ~ 15 kg	0.1 kg ~ 60 kg	0.4 kg ~ 220 kg
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm	330 (W) × 424 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm
標準価格(税抜)	¥145,000	¥165,000	¥175,000
商品コード	HV15KCEP-K	HV60KCEP-K	HV200KCEP-K
JANコード	4981046304856	4981046304863	4981046304870

♦kg表示のみ

HV-CEP-K<大型>

New

乾電池別売

目量 0.05 kg ~

本質安全防爆構造 デジタル台はかり

本質安全防爆構造
Ex ia IIB T4 Ga

0種~2種までの危険場所で使用可能
第TC22641X号/第TC22792X号



台はかりタイプ
HV-300KCEPA-K
HV-600KCEPA-K

取っ手・
キャスター付きタイプ
HV-300KCEPB-K
HV-600KCEPB-K

- 測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級：3級
- 目量の種類：多目量
- 高速応答
- 見やすい3色5段コンパレータライト
- バックライト液晶表示
- テンキーで簡単設定
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.60区分表2)

型名	HV-300KCEPA-K	HV-600KCEPA-K	HV-300KCEPB-K	HV-600KCEPB-K
ひょう量	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg
目量♦	0.05 kg (0~150 kg) 0.1 kg (150~300 kg)	0.1 kg (0~300 kg) 0.2 kg (300~600 kg)	0.05 kg (0~150 kg) 0.1 kg (150~300 kg)	0.1 kg (0~300 kg) 0.2 kg (300~600 kg)
使用範囲	1 kg ~ 300 kg	2 kg ~ 600 kg	1 kg ~ 300 kg	2 kg ~ 600 kg
計量皿寸法	600 (W) × 700 (D) mm	600 (W) × 700 (D) mm	600 (W) × 700 (D) mm	600 (W) × 700 (D) mm
標準価格(税抜)	¥321,000	¥321,000	¥401,000	¥401,000
商品コード	HV300KCEPA-K	HV600KCEPA-K	HV300KCEPB-K	HV600KCEPB-K
JANコード	4981046304962	4981046304979	4981046304986	4981046304993

♦kg表示のみ