

プリンタ

AD-8127


ACアダプタ付属
紙幅 57.5 mm

マルチプリンタ

¥65,000 (税抜)
JANコード: 4981046149945



統計演算印字例 チャート印字例



方式	ドットインパクト方式
文字仕様	7×9ドット 約1.6(W)×3.2(H) mm
印字スピード	約1.6行/秒
印字文字数	24文字/行
電源	専用ACアダプタ(標準付属)
質量	約500 g
外形寸法	174(W)×141(D)×87(H) mm
商品コード	AD8127

オプション

AX-PP137-S	プリンタ用紙(普通紙)	¥5,000(税抜) /10巻(紙幅57.5 mm、長さ約30 m)
AX-PP173-S	プリンタ用紙(無塵紙)	¥9,800(税抜) /10巻(紙幅57.5 mm、長さ約30 m)
AX-ERC-22B-S	インクリボン	¥8,500(税抜) /5個
AX-SW128	フットスイッチ	¥5,500(税抜)
AX-TB285	ACアダプタ(標準付属品)	¥4,000(税抜)

*1 標準付属品と同等のもの

液晶パネル・テンキー付きで簡単設定 無塵紙も使用可能

▶ 統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を出力する機能]

▶ 便利な液晶パネル付き

計量値の表示・プリンタの状態の確認可能

▶ 時計機能付き

プリントキーで日付・時刻それぞれ印字可能

■ パスワードロック機能

日付・時刻・内部設定変更 ※Ver.3.14以降

■ 接続ケーブル標準付属

接続する機種によってインターフェースの形状が異なります。通常、D-sub9P用とD-sub25P用を1本ずつ付属します。ご注文時にご指定いただくことでオプションケーブルに変更することも可能です【DIN用: 改造コード(00001) / カレントループケーブル: 改造コード(00002)】

■ 多種製品に接続可能

天びん、台はかり、個数計、水分計、粘度計、インジケータなど

■ ドットインパクト方式

■ RS-232C/カレントループ入力 選択可能(接続機器にそれぞれの出力が必要)

■ ACアダプタ 標準付属

AX-KO2116-090*1	D-Sub25ピンケーブル(D-Sub25P用) 0.9 m	¥4,500(税抜)
AX-KO2741-100*1	D-Sub9ピンケーブル(D-Sub9P用) 1 m	¥4,500(税抜)
AX-KO1786-200	DINケーブル(DIN用) 2 m	¥9,000(税抜)
AX-KO5291-100	カレントループケーブル 1 m	¥5,000(税抜)
AX-KO3285-320	端子台用ケーブル(パラ線) 3 m	¥13,000(税抜)

AD-8126

ACアダプタ付属

紙幅 57.5 mm

¥48,000(税抜)
JANコード: 4981046608718

ミニプリンタ



計量値印字例

ST,+12917.93 mg
ST,+012917.9 mg
ST,+012917.9 mg
ST,+012917.9 mg
ST,+012917.9 mg
ST,+012917.9 mg
ST,+012917.9 mg
ST,+012917.9 mg

方式	ドットインパクト方式 (5+1)×8ドット
文字仕様	約1.62(W)×2.4(H) mm
印字スピード	約2.5行/秒
印字文字数	24文字/行
電源	専用ACアダプタ (標準付属)
質量	約470 g
外形寸法	106(W)×180(D)×88(H) mm
商品コード	AD8126

オプション

AX-PP137-S	プリンタ用紙(普通紙)	¥5,000(税抜) /10巻(紙幅57.5 mm)
AX-PP173-S	プリンタ用紙(無塵紙)	¥9,800(税抜) /10巻(紙幅57.5 mm)
AX-IR-91B-S	インクリボン(黒)	¥5,000(税抜) /5個
AX-TB256	ACアダプタ(標準付属品)	¥8,500(税抜)
AX-KO1710-200*1	接続ケーブル(D-Sub9P用) 2 m	¥9,000(税抜)
AX-KO445-200	接続ケーブル(D-Sub25P用) 2 m	¥11,000(税抜)
AX-KO6507-200	接続ケーブル(パラ線) 2 m	¥8,000(税抜)
AX-KO577A-200	接続ケーブル(DIN用) 2 m	¥9,000(税抜)
AX-KO4214-180	接続ケーブル(AD-1691用) 1.8 m	¥5,000(税抜)

*1 標準付属品と同等のもの

無塵紙も使用可能

▶ 接続ケーブル(D-Sub9P用) 標準付属

接続する機種によってインターフェースの形状が異なります。ご注文時にご指定いただくことでオプションケーブルに変更可能です【D-Sub25P用: 改造コード(01000) / DIN用: 改造コード(02000) / D-Sub9Pクロスケーブル: 改造コード(03100)】

▶ ドットインパクト方式

■ RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)

■ ACアダプタ 標準付属

※カレンダー(日付・時刻)機能はありません

AD-8128A

ACアダプタ付属

¥150,000(税抜) / 商品コード: AD8128A
JANコード: 4981046160285

ラベルプリンタ



電子天びん(GX-A)	WT +1.00 g
2020/04/01 11:22:33 WT +1.00 g	

デジタル台はかり(HW-C)	個数計(HC-i)
ST,+0001.000 kg	ID 000001 QT +10 PC ST +1,000 kg UW +100,000 g

個数計(FC-i)	
2020/04/01 11:22:33 QT +10 PC ST +1,000 kg UW +100,000 g	2020/04/01 11:22:33 ID 000001 ABCDEFGHIJKLM QT +10 PC ST +1,000 kg UW +100,000 g

◆ 個数計FC-iとセット販売を実施しています
面倒なセットアップ不要(別途セットアップ費用が生じます)

▶ シリアル変換ケーブル 標準付属

※ オプションの接続ケーブルが必要です。

▶ 天びん・はかりの計量値を印字

プリンタに印字用のテンプレートが設定されています。

出荷時設定では1行(計量値を印字)となっています。

※他の設定に変更する場合は、PCが必要です。

PCに接続して付属の専用ソフトを使って変更します。(CD-ROM付属)

▶ 感熱式

サーマル式

▶ RS-232C入力

(接続機器にRS-232C出力が必要)

▶ ACアダプタ 標準付属

オプション

ラベルシール	ラベルシールはプリンタ本体には付属していません。	¥13,000(税抜)
AX-PP182-4060-S	3巻セット 40×60 mm	
	※縦または横向きで印字できます。	
接続ケーブル	AX-KO6469-300 (個数計FC-iシリーズ用、3 m)	¥10,000(税抜)
	AX-KO1710-200 (D-Sub25P用)	¥9,000(税抜)
	AX-KO1786-200 (DIN用)	¥9,000(税抜)
	AX-KO2466-200 (D-Sub9P用)	¥5,000(税抜)
	AX-KO3285-320 (パラ線用、3 m)	¥13,000(税抜)

個数計FC-iから出力される「FC-iフォーマット」のバーコードは印字できません。
※バーコードプリンタAD-8125(廃盤モデル)のようにバーコードは印字しません。