

データ管理・保存 (Bluetooth通信)

AD-8529

Bluetoothコンバータ



AD-8529PC-W 《天びん・はかりとPCとの接続用》
標準価格 ¥26,000 (税抜) JANコード：4981046152402



AD-8529PR-W 《天びん・はかりとプリンタとの接続用》
標準価格 ¥26,000 (税抜) JANコード 4981046152419



- ▶ A&Dの天びん・はかりと、PCまたはプリンタをワイヤレスで接続
- ▶ ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなどに最適
- ▶ 通信距離 最大約10 m
- ▶ 離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能
- ▶ WinCT使用可能
- ▶ ペアリング済み
接続先につなげるだけで使用可
- ▶ 電源不要
接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給
※ 一部オプションのACアダプタが必要な機種がありますので、ホームページにてご確認ください。

型名	AD-8529PC-W	AD-8529PR-W
適合機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器、AD-8127	
通信距離	最大10 m	
専用電源	不要 (一部の電源供給できない天びん・はかりは、オプションのACアダプタが必要)	
対応OS	Windows XP、Vista、7、8.1、10 (32bit、64bit両対応)	
無線通信	CYBLE-022001-00 (Cypress Semiconductor) Bluetooth4.1 (Bluetooth Low Energy)	
インタフェース	天びん側：RS-232C (D-Sub9Pメス) パソコン側：USB (Aタイプ)	天びん側：RS-232C (D-Sub9Pメス) プリンタ側：RS-232C (D-Sub9Pメス)
商品コード	AD8529PC-W	AD8529PR-W

オプション

AX-KO5363-30	RS-232Cケーブル (D-Sub25P用/約30 cm)	¥5,000 (税抜)
AX-KO5543-100	RS-232Cケーブル (DIN用/約1 m)	¥5,000 (税抜)
AX-TB282	ACアダプタ	¥3,500 (税抜)

AD-8541-PC-JA

¥9,000 (税抜) / 商品コード：AD8541-PC-JA
JANコード：4981046158855

PC接続用Bluetooth dongle



接続可能な機器の例

BA-T、SH-AWP-BT、SJ-AWP-BT
Bluetooth通信インタフェースの
オプションがあるモデル (右表参照)

Bluetoothのオプション設定があるモデル

単方向通信の場合はPCやスマホなどのBluetooth機能に接続ができます
双方向通信をさせる場合はPC接続用dongle AD-8541-PC-JAが必要です

- ★P.11にもBluetooth通信の接続方法の説明があります
- エー・アンド・デイの無線通信に対応したモデルに対応
- 最大通信距離 約10 m

	シリーズ名	オプション名	掲載ページ
分析天びん	HR-AZ(A)	GXA-27JA	P17
	GX-AE / GX-A / GF-A		P18 / P19
	GX-AWP / GF-AWP		P20 / P21
精密天びん	FZ-i / FX-i	GXM-27JA	P22
	FZ-iWP / FX-iWP		P23
中量級精密天びん	GX-M / GF-M	EJ-27JA	P28
卓上天びん	EJ-B / EJ		P25
デジタル台はかり	HW-C(CP) / HV-C(CP)	HVV-27CJA	P41
	HW-CWP / HV-CWP	HVV-27CWPJA	P42
	SC / SE	SCE-27JA	P40
	FG-CWP	FG-27CWPJA	P49
	FG	FG-27JA	P46

AD8541-SCALE-JA

¥9,000 (税抜) / 商品コード：AD8541-SCALE-JA
JANコード：4981046103305

計量器接続用 Bluetoothコンバータ



D-Sub9Pのインタフェースがある
A&Dの天びん・はかりに接続できます*

- 双方向通信、単方向通信を選択可能
※ 一部モデルを除く
(詳細はWebページでご確認ください)
- 最大通信距離 約10 m