

AD-1688 計量データロガー 天びん・はかりの計量値を保存

ポケットロガー



キャップ装着時
IP65

データ保存時 持ち運び時 PCデータに送信時

オプション(標準付属しています)

- AX-KO3571-100 本体付属接続ケーブル(D-Sub9P用/約1m)
- AX-KO3572-100 本体付属接続ケーブル(D-Sub25P用/約1m)
- AX-KO3573-100 本体付属接続ケーブル(DIN用/約1m) 各¥3,000(税抜)

- ▶ 約5000の計量データを保持
日付・時刻入り
- ▶ 保存データを簡単にPCに取り込み可能
CSVファイルにて、USBポートから取り込み可(専用ソフト不要)
- ▶ PCのOSに依存せず、安定した通信が可能
- ▶ PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
離れた場所やクリーンルームなど
- ▶ GLP出力の記憶も可能
メモリ機能のない計量器でも、本機に記憶が可能
- ▶ 防塵・防水 IP65 キャップ装着時
- ▶ 接続ケーブル4本付属
RS-232C-25/9P/DIN、USB延長ケーブル
- ▶ A&D製天びん・はかり全機種に対応
※一部未対応の機種がございますのでP.102～の機能一覧表と、ホームページにてご確認ください。

■特許申請中

機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要(計量器またはパソコンより供給)
サイズ	55(W)×103(D)×16.5(H) mm
質量	約60 g
付属品	RS-232C通信ケーブル(3種)〈各1 m〉、 USB延長ケーブル〈0.5 m〉
標準価格(税抜)	¥18,000
商品コード	AD1688
JANコード	4981046604437

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

AD-8527 クイックUSBアダプタ 天びん・はかりの計量値を送信



キャップ装着時
IP65



オプション(標準付属しています)

- AX-KO3571-100 本体付属接続ケーブル(D-Sub9P用/約1m)
- AX-KO3572-100 本体付属接続ケーブル(D-Sub25P用/約1m)
- AX-KO3573-100 本体付属接続ケーブル(DIN用/約1m) 各¥3,000(税抜)

- ▶ 計量データをリアルタイムにPCへ送信可能
計量器側：RS-232C、PC側：USBポート ※データの保持は不可
- ▶ PCのOSに依存せず、安定した通信が可能
- ▶ 簡単にExcelやWordにも直接入力可能
専用ソフト不要
- ▶ 専用電源不要 ▶ 防塵・防水 IP65
計量器やPCに接続するだけで使用可能 キャップ装着時
- ▶ 接続ケーブル4本付属
RS-232C-25/9P/DIN、USB延長ケーブル
- ▶ A&D製天びん・はかり全機種に対応
※一部未対応の機種がございますのでP.102～の機能一覧表と、ホームページにてご確認ください。

■特許申請中

適合機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要(計量器またはパソコンより供給)
サイズ	55(W)×103(D)×16.5(H) mm
質量	約60 g
付属品	RS-232C通信ケーブル(3種)〈各1 m〉、 USB延長ケーブル〈0.5 m〉
標準価格(税抜)	¥16,000
商品コード	AD8527
JANコード	4981046604444

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

新たにケーブルを発売します

AX-KO7695-500	AD-1688/AD-8527用接続ケーブル(防塵・防水天びん用) 接続可能な天びんの例：GX-AWP、GX-M、GX-Lなど	¥20,000(税抜)
AX-KO7374-200	AD-1688/AD-8527用接続ケーブル(端子台接続はかり用) 接続可能なはかりの例：HW-CWP、SW、SC、SE、FS-iなど	¥8,000(税抜)

それぞれのケーブルをAD-1688、AD-8527に付属のケーブル(AX-KO3571-100)に接続します
(市販のジェンダーチェンジャーを使う必要がなくなりました)

※RS-232Cインタフェースは、天びんはかり本体標準装備のモデル/別売扱いのモデルがございますので、各モデルの仕様をご確認ください