

天びん・はかりの計量値を環境データとともに保存

AD-1687



オプション

- AD-1687-01A^{◆1} 交換用温湿度センサー ￥15,000(税抜)
- AD1687-22 スタンド ￥8,000(税抜)
- AX-KO3994-100 外部温度センサー(固定タイプ) ￥20,000(税抜)
- AX-KO3995-100 外部温度センサー(ハンドグリップタイプ) ￥30,000(税抜)
- AX-KO3986-150 防水温湿度センサー延長ケーブル ￥10,000(税抜)
- AX-TB282 ACアダプタ ￥3,500(税抜)

◆1 ソフトのバージョンVer.2.00以降用

環境口ガー

- ▶ **A&Dの天びん・はかりに接続可能**
(RS-232C出力がある型名のみ / 一部型名を除く)
- ▶ **温度・湿度・気圧・振動のセンサーを搭載**
- ▶ **単体で環境データ4つを同時に測定&記録**
温度・湿度・気圧・振動
- ▶ **計量データと環境データをセットで記録可能**
天びん・はかりのRS-232C出力に接続して可能
- ▶ **測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能**
データはCSVファイルにて保存
- ▶ **記憶データ数：最大10,000セット**
日付、時刻付き

接続可能機種はP.102～の機能一覧表をご覧ください。

環境データ

	最小表示	測定範囲	測定精度
温度	0.1 °C	0～60 °C	±1.5 °C (0～10 °C、40～60 °C)
			±1.0 °C (10.1～19.9 °C、30.1～39.9 °C)
			±0.5 °C (20.0～30.0 °C)
湿度	0.1 %RH	0～100 %RH	±5 % (20～39.9 %、60.1～80 %)
			±3 % (40～60 %)
気圧	0.1 hPa	500～1100 hPa	±4 hPa (0～50 °C)
振動	1 Gal	0～2000 Gal	静加速度 ±20 %

適合機種	RS-232Cインターフェイスを持つA&Dの計量器
電源	RS-232Cにて天びんから給電(アルカリ単3乾電池2個/USBからも給電可能)
外形寸法	127(W)×90(H)×36(D) mm (プロテクタ含む)
質量	約275 g (電池、プロテクタ含む)
付属品	天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種)(各1 m)、PC接続用mini-BタイプUSBケーブル(1 m)、モニター用単3乾電池2個、ACアダプタ(USB電源用)、取扱説明書
標準価格(税抜)	¥40,000
商品コード	AD1687
JANコード	4981046607605

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。
※天びんとPCに接続したリアルタイム測定でインターバル測定をする場合は、天びん側にインターバル出力機能が必要です。

棚卸・出荷管理

AD-1612

¥28,000(税抜) / 商品コード：AD1612-JA
JANコード：4981046157247



ブザー付き コンパレータライト

▶ ブザー付きコンパレータライト

天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。

- リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能
- コンパレータライトとブザーで、『少ない・OK・多い』、『小・中・大』の選別作業に便利
さらに『ちょっと少ない・ちょっと多い』を追加して”5段階選別”の設定も可能
※天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段階選別が可能です
- 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)
- 明るさは5段階で設定可能
- 選べるブザー音(5パターン+無音)音量はボリュームつまみで簡単に調整可能(最大95 dB)
複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます

オプション

AD1612-14JA	ボール取り付け金具	¥8,000(税抜)
AX-KO507-S200	接続ケーブル(DIN7～バラ線、2 m)	¥3,500(税抜)
AX-KO5862-S200	接続ケーブル(DIN8～バラ線、2 m)	¥10,000(税抜)
AX-KO5862-N200	接続ケーブル(バラ線～バラ線、2 m)	¥10,000(税抜)
AX-TB294	ACアダプタ ^{*1}	¥4,500(税抜)
AX-KO4286-1800	DC電源中継ケーブル(標準付属品、1.8 m)	¥2,000(税抜)

※1 天びん・はかりのACアダプタを使用できない場合や、ブザー音量を最大付近で使用する場合に必要です

AD-8951

¥85,000(税抜) / 商品コード：AD8951
JANコード：4981046603034

コンパレータライト



▶ コンパレータより信号を受け、 結果を赤、緑、黄のランプが点灯し表示

生産終了在庫限り

▶ 接続ケーブルはオプション

オプション

AX-KO1557-W200	接続ケーブル(DIN7P-DIN8P 2 m) 適応機種(リレー出力がDIN8ピンのはかり) 例：FG-KA/KB、HC-i、HV/HW-G、 HV/HW-WP、SN、FT-i等	¥4,000(税抜)
AX-KO507-W200	接続ケーブル(DIN7P-DIN7P 2 m) 適応機種(リレー出力がDIN7ピンのはかり) 例：GX、GX-K、GP、MC、HD等	¥4,000(税抜)
AX-KO507-S200	接続ケーブル(DIN7P-バラ線 2 m) 適応機種(リレー出力が端子台のはかり) 例：EK-i、EW-i、FS-i、SC、SE、SN- WP等	¥3,500(税抜)