

メカニカル温度計

隔測

製品番号	製品名・型式	ページ
3000-55	LB-100S -50~50°C	25
3000-05	LB-100S 0~50°C	25
3000-01	LB-100S 0~100°C	25
3000-15	LB-100S 0~150°C	25
3000-20	LB-100S 0~200°C	25
3000-30	LB-100S 0~300°C	25
3020-55	LB-150S -50~50°C	25
3020-05	LB-150S 0~50°C	25
3020-01	LB-150S 0~100°C	25
3020-15	LB-150S 0~150°C	25
3020-20	LB-150S 0~200°C	25
3308-00	隔測式温度計用保護管 R1/2 φ15×100mm SUS304	25
3310-00	" R3/4 φ15×100mm SUS304	25
3321-00	隔測式温度計用取付ネジ R3/8 SUS304	25
3325-00	" R3/4 SUS304	25
4300-08	VB-100P 0~80°C	25
4300-01	VB-100P 0~100°C	25
4300-12	VB-100P 0~120°C	25
—	壁掛型 LB-75S/LB-100S/LB-150S	26
—	埋込型 LD-75S/LD-100S	26
—	直結型 LAS-100S/LAL-100S/LAT-100S/LAF-100S	26
—	壁掛型接点付 LB-75E/LB-100SE	27
3990-01	リレーユニット RU-1	27
3990-02	" KR-A2 (上限2接点・下限2接点用)	27
3990-03	" KR-A2 (上下限2接点用)	27
3990-50	端子カバー TB-EW	27
3990-60	大容量警報ブザー BH-8	27
—	隔測式温度計 図面	28
—	電気接点の仕様	28
—	小型温度記録計 LMMC-1	29
3750-60	小型温度記録計 LMMC-1用記録紙 No.2L-10040	29
3750-53	" 用カートリッジペン CPV-77	29
—	丸型温度記録計LSY-A1	29
7238-04	カートリッジペン 紫 1本	29
—	隔測式温度計 図面	30
—	隔測式温度計 図面	31
—	隔測式温度計 注文製作規格一覧	32
—	隔測式温度計 感温部取付形状	33
—	隔測式温度計 感温部最短ネジ寸法表	33
—	サニタリー	34

BM

製品番号	製品名・型式	ページ
2030-20	BM-S-90S -30~50°C 60L	35
2030-22	BM-S-90S -30~50°C 100L	35
2030-24	BM-S-90S -30~50°C 150L	35
2030-26	BM-S-90S -30~50°C 200L	35
2030-40	BM-S-90S 0~100°C 50L	35
2030-42	BM-S-90S 0~100°C 100L	35
2030-44	BM-S-90S 0~100°C 150L	35
2030-46	BM-S-90S 0~100°C 200L	35
2030-60	BM-S-90S 0~150°C 50L	35
2030-62	BM-S-90S 0~150°C 100L	35
2030-64	BM-S-90S 0~150°C 150L	35
2030-66	BM-S-90S 0~150°C 200L	35
2010-10	BM-T-90S -30~50°C 60L	35
2010-12	BM-T-90S -30~50°C 100L	35
2010-14	BM-T-90S -30~50°C 150L	35
2010-16	BM-T-90S -30~50°C 200L	35
2010-30	BM-T-90S 0~100°C 50L	35
2010-32	BM-T-90S 0~100°C 100L	35
2010-34	BM-T-90S 0~100°C 150L	35
2010-36	BM-T-90S 0~100°C 200L	35
2010-50	BM-T-90S 0~150°C 50L	35
2010-52	BM-T-90S 0~150°C 100L	35
2010-54	BM-T-90S 0~150°C 150L	35
2010-56	BM-T-90S 0~150°C 200L	35
2010-70	BM-T-90S 0~200°C 50L	35
2010-72	BM-T-90S 0~200°C 100L	35
2010-74	BM-T-90S 0~200°C 150L	35
2010-76	BM-T-90S 0~200°C 200L	35
2110-10	BM-T-75S -30~50°C 60L	35
2110-12	BM-T-75S -30~50°C 100L	35
2110-14	BM-T-75S -30~50°C 150L	35
2110-20	BM-T-75S 0~100°C 50L	35
2110-22	BM-T-75S 0~100°C 100L	35

製品番号	製品名・型式	ページ
2110-24	BM-T-75S 0~100°C 150L	35
3300-00	バイメタル式温度計用保護管 R1/2 φ10×50mm SUS304	35
3302-00	" φ10×100mm SUS304	35
3304-00	" φ10×150mm SUS304	35
3306-00	" φ10×200mm SUS304	35
3321-00	バイメタル式温度計用取付ネジ R3/8 SUS304	35
3325-00	" R3/4 SUS304	35
2098-00	BM-S-75P 0~50°C 50L	36
2099-00	BM-S-75P 0~50°C 100L	36
2100-00	BM-S-75P 0~50°C 150L	36
2101-00	BM-S-75P 0~100°C 50L	36
2102-00	BM-S-75P 0~100°C 100L	36
2103-00	BM-S-75P 0~100°C 150L	36
2104-00	BM-S-75P 0~150°C 50L	36
2105-00	BM-S-75P 0~150°C 100L	36
2106-00	BM-S-75P 0~150°C 150L	36
2107-00	BM-S-75P 0~200°C 50L	36
2108-00	BM-S-75P 0~200°C 100L	36
2109-00	BM-S-75P 0~200°C 150L	36
2086-00	BM-T-75P 0~50°C 50L	36
2087-00	BM-T-75P 0~50°C 100L	36
2088-00	BM-T-75P 0~50°C 150L	36
2089-00	BM-T-75P 0~100°C 50L	36
2090-00	BM-T-75P 0~100°C 100L	36
2091-00	BM-T-75P 0~100°C 150L	36
2092-00	BM-T-75P 0~150°C 50L	36
2093-00	BM-T-75P 0~150°C 100L	36
2094-00	BM-T-75P 0~150°C 150L	36
2095-00	BM-T-75P 0~200°C 50L	36
2096-00	BM-T-75P 0~200°C 100L	36
2097-00	BM-T-75P 0~200°C 150L	36
2085-02	BM-S-100P 0~50°C 50L	36
2085-04	BM-S-100P 0~50°C 100L	36
2085-06	BM-S-100P 0~50°C 150L	36
2085-12	BM-S-100P 0~100°C 50L	36
2085-14	BM-S-100P 0~100°C 100L	36
2085-16	BM-S-100P 0~100°C 150L	36
2085-52	BM-S-100P 0~150°C 50L	36
2085-54	BM-S-100P 0~150°C 100L	36
2085-56	BM-S-100P 0~150°C 150L	36
2085-22	BM-S-100P 0~200°C 50L	36
2085-24	BM-S-100P 0~200°C 100L	36
2085-26	BM-S-100P 0~200°C 150L	36
2080-02	BM-T-100P 0~50°C 50L	36
2080-04	BM-T-100P 0~50°C 100L	36
2080-06	BM-T-100P 0~50°C 150L	36
2080-12	BM-T-100P 0~100°C 50L	36
2080-14	BM-T-100P 0~100°C 100L	36
2080-16	BM-T-100P 0~100°C 150L	36
2080-52	BM-T-100P 0~150°C 50L	36
2080-54	BM-T-100P 0~150°C 100L	36
2080-56	BM-T-100P 0~150°C 150L	36
2080-22	BM-T-100P 0~200°C 50L	36
2080-24	BM-T-100P 0~200°C 100L	36
2080-26	BM-T-100P 0~200°C 150L	36
3290-00	バイメタル式温度計用保護管 R1/2 φ10×50mm BS	36
3292-00	" φ10×100mm BS	36
3294-00	" φ10×150mm BS	36
3316-00	バイメタル式温度計用BS取付ネジ R3/4 BS	36
—	裏出し型 BM-T-40S/60S/70S/90S	37
—	下出し型 BM-S-60S/70S/90S	37
—	首振り型 BM-F-70S/90S	37
—	防水型 BM-T-100A	38
—	防水型 BM-T-150P	38
—	防水型 BMW-S-100S	38
—	接点付 BM-T-100E	38
—	45°曲り BM-R-100P	38
—	バイメタル式温度計 図面	39
—	バイメタル式温度計 注文製作規格一覧	40
—	バイメタル式温度計 感温部取付形状	41
—	バイメタル式温度計 感温部最短ネジ寸法表	41

保護管・ねじ

製品番号	製品名・型式	ページ
—	保護管	42