

防水型デジタル温度計

No.8078-40 標準センサS270WP-01付 価格 20,800 円 (税別)
 No.8078-42 指示計のみ 価格 10,900 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
 卓上

SK-270WP-K

JCSS 校正対応



写真は No.8078-40
標準センサ付です



詳細はこちら

- 電源投入後、複雑な設定なしですぐに使用可能な単機能モデル
- 食品工場・厨房施設など水のかかる現場での温度測定に最適な防水型デジタル温度計
- 保護等級（防塵・防水性能）は JIS C 0920 IP67 に準拠
流水での丸洗いやアルコールでの拭き取りが可能（センサ接続時）
- シリアルナンバー表示機能
シリアルナンバー（機器個別番号）を内部に記憶し、電源投入時に表示します。
- 校正年月表示機能
弊社で校正を実施した年月を内部に記憶し、電源投入時に表示します。
（お客様での校正年月の入力はできません）
- 食品衛生法で定める規格に適合した完全互換のオプションセンサから、用途に合わせた最適なセンサを選択可能
（オプションセンサは P3～P4 をご参照ください）
- 本体側面の保護ラバーで落下による衝撃を軽減

■ 指示計仕様

測定範囲	−40.0～250.0°C ※接続するセンサにより異なります
表示精度	± (0.1+1digit) °C : −40.0～200.0°C ±0.5°C : 左記以外 ※指示計の測定環境が 0～40°C の場合 ※総合精度（表示精度+センサ精度）は接続するセンサにより異なります
保護等級	JIS C 0920 IP67 に準拠 ※センサ接続時
電源	単 4 形アルカリ電池 2 本
寸法	約 (W)70×(H)171×(D)40mm (突起部含まず)
質量	約 155g (電池含む)
オプション	No.8078-90 270WP 本体用ビニールカバー 価格 700 円 (税別)

防水型デジタル温度計

SK-270WPシリーズ オプションセンサ



詳細はこちら

● 食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用しています。（各センサの適合部分は次ページのセンサ仕様表を参照）

※各校正は、指示計とのセット校正です。

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格 (税別)	形状・材質など	測定精度は右表参照	校正	JCSS
No.8079-01	標準センサ	S270WP-01	−40.0～250.0°C	9,900円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m 約123g 		●	●
No.8079-02	中心温度測定センサ	S270WP-02	−40.0～250.0°C	11,500円	● φ3×L200mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m 約126g 		●	●
No.8079-03	揚げ油測定センサ	S270WP-03	−40.0～250.0°C	14,300円	● φ3×L400mm (SUS304/先丸) コード約0.7m 約130g 		●	●
No.8079-04	中心温度測定センサ	S270WP-04	−40.0～250.0°C	13,200円	● φ2×L150mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m 約123g 		●	●
No.8079-05	中心温度測定センサ	S270WP-05	−40.0～250.0°C	14,300円	● φ2(先端)×L45mm+φ3(根元)×L55mm (SUS316/先トガリ) コード約0.7m 約123g 		●	●
No.8079-06	低温域高精度センサ	S270WP-06	−40.0～40.0°C	12,100円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m 約123g 		●	●