













SK-270WPシリーズ オプションセンサ

● 食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用しています。(各センサの適合部分は下記センサ仕様表を参照)

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8079-11 [注文製作品]	標準センサ	S270WP-11	-40.0~250.0°C	14,300円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約124g 	●	●
No.8079-12 [注文製作品]	中心温度測定センサ	S270WP-12	-40.0~250.0°C	15,900円	● φ3×L200mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約127g 	●	●
No.8079-13 [注文製作品]	揚げ油測定センサ	S270WP-13	-40.0~250.0°C	18,700円	● φ3×L400mm (SUS304/先丸) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約131g 	●	●
No.8079-14 [注文製作品]	中心温度測定センサ	S270WP-14	-40.0~250.0°C	17,600円	● φ2×L150mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約124g 	●	●
No.8079-15 [注文製作品]	中心温度測定センサ	S270WP-15	-40.0~250.0°C	18,700円	● φ2(先端)×L45mm+φ3(根元)×L55mm (SUS316/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約124g 	●	●
No.8079-16 [注文製作品]	低温域高精度センサ	S270WP-16	-40.0~40.0°C	16,500円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約124g 	●	●
No.8079-21	スリーブセンサ	S270WP-21	-40.0~200.0°C	16,500円	● φ3×L420mm (SUS304/先丸) コード約1.0m (シリコンケーブル) 約50g 	●	●
No.8079-31	投げ込みセンサ	S270WP-31	-40.0~105.0°C	27,400円	● φ17×L90mm (SUS303/円筒) コード約5m (シリコンケーブル) 約240g 	●	●
No.8079-41	鉄板表面測定センサ	S270WP-41	25.0~200.0°C	18,600円	● 検出部φ9 (銅+Niメッキ) コード約0.8m (シリコンケーブル) 約50g 	●	—
No.8079-51	標準センサ コード長1.0m	S270WP-01-1.0	-40.0~250.0°C	12,800円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約1.0m 約125g 	●	●
No.8079-52	標準センサ コード長1.5m	S270WP-01-1.5	-40.0~250.0°C	13,800円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約1.5m 約136g 	●	●
No.8079-53	標準センサ コード長2.0m	S270WP-01-2.0	-40.0~250.0°C	13,800円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約2.0m 約147g 	●	●

■ センサ仕様

型式	S270WP-01 ~ S270WP-05 S270WP-11 ~ S270WP-15 S270WP-01-1.0/1.5/2.0	S270WP-06 S270WP-16	S270WP-21	S270WP-31	S270WP-41
測定範囲	-40.0~250.0°C	-40.0~40.0°C	-40.0~200.0°C	-40.0~105.0°C	25.0~200.0°C
測定精度	-40.0~-30.1°C	±1.5°C	±1.3°C	±1.5°C	測定範囲外
	-30.0~-20.1°C		±1.0°C		
	-20.0~-10.0°C		±0.5°C		
	-9.9~40.0°C	±0.5°C	±0.3°C	±0.6°C	±0.8°C (25°C~)
	40.1~105.0°C	測定範囲外	±1.0°C		
	105.1~150.0°C		±0.7°C	±1.5°C	
	150.1~199.9°C		±1.0°C	±1.0°C ※1	測定範囲外
200.0~250.0°C	±1.5°C	測定範囲外	測定範囲外	測定範囲外	
防水性能	JIS C 0920 IPX7 に準拠 (指示計接続時) ※S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません				—
食品衛生法適合部	S270WP-01 ~ S270WP-06、S270WP-01-1.0/1.5/2.0: 感温部+握り手部 S270WP-11 ~ S270WP-16、S270WP-21/31/41: 感温部+握り手部+コード (指示計との接続用コネクタは除く)				—

※コードは最大5mまで延長可能です。詳しくはお問い合わせください。

※SK-250WP II シリーズとセンサの互換性はありません。

※1 S270WP-21の測定範囲は-40.0~200.0°Cです

※2 S270WP-41の測定範囲は25.0~200.0°Cです